SECADORES DE MANOS ELÉCTRICOS

SECADORES DE MANOS MODELO IBERO

Modelo Ibero

Producto estrella por su gran robustez, sobriedad, calidad y potencia. Potente secamanos, fabricado en aluminio injectado. Diferentes acabados según necesidades de cada cliente en función de la terminación de la decoración modelos con pulsador regulables o con fotocélula. Homologación GS por los laboratorios T.Ü.V. Hannover.

REF **AA61000**

Pulsador acabado blanco porcelánico. Alta resistencia y brillo.

Potencia de las resistencias 2.400 W, potencia del pulsador 200 W, caudal de aire 72 litros por segundo.



REF AA62000

Mismos acabados con sensor o fotocélula.

Potencia de las resistencias 2.400 W, potencia del pulsador 200 W, caudal de aire 72 litros por segundo.



REF **AA91000**

Pulsador acabado en acero inox, pulido gran sobriedad muy resistentes a impactos.

Potencia de las resistencias 2.400 W, potencia del pulsador 200 W, caudal de aire 72 litros por segundo.



REF AA92000

Mismos acabados con sensor o fotocélula.

Potencia de las resistencias 2.400 W, potencia del pulsador 200 W, caudal de aire 72 litros por segundo.



REF AA91500

Pulsador acabado en acero inox. satinado.

Potencia de las resistencias 2.400 W, potencia del pulsador 200 W, caudal de aire 72 litros por segundo.



REF AA92500

Mismos acabados con sensor o fotocélula.

Potencia de las resistencias 2.400 W, potencia del pulsador 200 W, caudal de aire 72 litros por segundo.



SECADORES DE MANOS MODELO FUTURA

REF ▶ Standard Futura

Estándar "Futura " fabricado en policarbonato Gran calidad, carcasa de injección de plástico ABS. Homologación GS—TÜB-HANNOVER. VERSIÓN PULSADOR DE 50 SEGUNDOS HASTA 2 MINUTOS. Modelos con fotocélula. Opcionales. REF AA13000 (pulsador) REF AA14000 (fotocélula)



REF AA16000 Futura Inox Brillo

En acero inox, potencia 1800W. Po Tencia del motor 100w, caudal de Potencia 40 l/ seg. Homologación TÜB.

