

EABRICAY OFICINAS: CV. Valeques, ph. "Pol. Int. MARIOLA -4551 HIECAS (Toledo) Apartido de Corneco 27-4550 (EDERALDO, (Toledo) Tels. 926 78 44 59 /927 64 47 9/927 78 44 37 Fax. 926 78 69 2-406em, 927 57 30 45 Tel. Internacional. 34-927 78 46 99 Fax internacional. 34-927 78 46 99 Existenacional. 34-927 78 46 90 E-Mail Info@panice n. com www.sanicen. com FICHA TÉCNICA Ed.03 S.30

Producto:

**GUANTE DE VINILO SIN POLVO** 

Fecha: FEB 2013

Marca: "SANYC"

| I - GENERAL    |  |               |                |  |  |
|----------------|--|---------------|----------------|--|--|
| TIPO:          | GUANTE DE VINILO ,SIN POLVO, SIN ESTERILIZAR |               |                |  |  |
| CLASIFICACION: | GUANTES PARA EXAMEN - CLASE I                |               |                |  |  |
|                | GUANTES DE PROTECCION EPI-CAT.III            |               |                |  |  |
| REF.           | TALLA  | EAN           | DUN            |  |  |
| 1842           | XP   | 8431026018427 | 28431026018421 |  |  |
| 1836           | Р  | 8431026018366 | 28431026018360 |  |  |
| 1837           | M  | 8431026018373 | 28431026018377 |  |  |
| 1838           | G  | 8431026018380 | 28431026018384 |  |  |
| 1843           | XG   | 8431026018304 | 28431026018438 |  |  |

## II – FOTOGRAFÍAS



## III – DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

• Clasificación del producto (de acuerdo a la legislación aplicable):

Guante de Examen - Clase I (Directiva Europea 93/42/CEE) Guante EPI - Categoría III (Directiva Europea 89/686/CEE)

- <u>Usos y aplicaciones:</u> Utilización para aislar y reducir el riesgo de contaminación. Manipulación de alimentos, limpieza y desinfección de material y locales.
- Material: Cloruro de Polivinilo de Alta Densidad...
- Aditivos Químicos: Estos guantes han sido producidos con PVC de baja toxicidad.
- Características del producto:

Ambidiestro

Puño con reborde, reforzado asegurando fácil colocación y evitando que se enrolle

Alta sensibilidad al tacto

Libre de ciertos aditivos: disminuye el riesgo de alergias ocasionadas por aceleradores y coagulantes utilizados en algunos procesos de fabricación.

No estériles

No contiene proteínas de látex.

Producto desechable (un solo uso)

Nivel de inspección de micro-agujeros A.Q.L. 1.5.



### PARICAY OFICINAS: C. V visique; yis. ~ 10 I ml MARIOLA ~ 4551 HUE AS Toledo Apartido de Correco 72 ~ 4550 FUE FUESALDA TOLES Tel. 25 75 44 59 125 76 44 76 192 75 44 37 Fau 25 75 46 59 125 76 44 75 192 75 44 37 Fau Warrandows 34 92 75 74 45 9 Fau Warrandows 34 92 75 74 50 2 E-Mail Artifogliamican com www.amicein.com CIFE ESA-8544699 FICHA TÉCNICA Ed.03 S.30

Producto:

**GUANTE DE VINILO SIN POLVO** 

Fecha: FEB 2013

Marca: "SANYC"

- <u>Color:</u> Transparente.
- Polvo: Sin polvo
- <u>Tipo de acabado</u>: Superfície interna y externa lisa, suave, confortable, permite ponerse y quitarse el guante con facilidad.
- <u>Tipo alimentos que puede contactar:</u> Apto para contacto con alimentos acuosos, ácidos y alcohólicos

## Dimensiones:

| ISO / EN utilizada | Talla | Longitud (mm ± 5) | Anchura (mm ± 2)      | Grosor (mm ± 0.03) |       |      |
|--------------------|-------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------|------|
| 150 / EN Utilizada |       |                   | Alichura (IIIIII ± 2) | Dedo               | Palma | Puño |
| EN-420             | XL    | 240               | 115                   | 0.10               | 0.09  | 0.07 |
| EN-420             | ٦     | 240               | 105                   | 0.10               | 0.09  | 0.07 |
| EN-420             | М     | 240               | 94                    | 0.10               | 0.09  | 0.07 |
| EN-420             | S     | 240               | 84                    | 0.10               | 0.09  | 0.07 |
| EN-420             | XS    | 240               | 75                    | 0.10               | 0.09  | 0.07 |

## Características Físicas:

| PROPIEDAD  | ANTES DEL<br>ENVEJECIMIENTO | DESPUÉS DEL<br>ENVEJECIMIENTO |  |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Tensión de ruptura (MPa)<br>ASTM                         | 12 MPa (mínimo)             | 12 MPa (mínimo)               |  |
| Flexibilidad a la ruptura (min)<br>(Elongación (%)) ASTM | 350 % (mínimo)              | 350 % (mínimo)                |  |
| Fuerza en la rotura (N) EN-455-2                         | 3.6 N (mínimo)              | 3.6 N (mínimo)                |  |





FABRICA F OFICINAS: CV / Valequez, th. - Pol Lnd MARIOLA - 4551 HUECAS (Toledo)
Apartás de Ceromos 22 - 4550 / Vell'SALUDA (Toledo)
Tel: 92 7: 84 68 91 92 7: 84 47 73 92 7: 84 13
Fax 927 8 60 91 - Modem: 92 7: 84 13
Fax 927 8 60 91 - Modem: 92 7: 84 13
Fax 187 8 60 91 - Modem: 92 7: 84 13
Fax International: 34-92 7: 84 60
Fax International: 94-92 7: 94 60
Fax International: 94-

# FICHA TÉCNICA Ed.03 S.30

Producto:

**GUANTE DE VINILO SIN POLVO** 

Fecha: FEB 2013

Marca: "SANYC"

- Intervalo de temperatura de utilización: -20°C y 50°C
- <u>Condiciones de almacenamiento:</u> Mantener en el embalaje original, en lugares secos y a temperaturas entre 10º y 30ºC. No exponer a la luz directa.
- <u>Caducidad:</u> Los guantes tendrán una vida de 5 años desde la fecha de fabricación, siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento anteriores.

### • Símbolos:











### • Presentación:

Envase: caja dispensadora (estuche) de 100 unidades.

Apertura de caja con pretroquelado en la parte superior. Fácil y cómoda extracción del guante.

Embalaje: caja de 10 estuches (1000 unidades).

Indicación de talla en caja dispensadora y en cartón del embalaje.

### • Recomendaciones de utilización:

Verificar la integridad del producto antes de su utilización

Guantes concebidos para un solo uso. No reutilizar

Tener las manos secas y límpias al ponerse los guantes.

Quitarse los guantes evitando tocar la parte exterior, para ello, doblar el manguito

y quitárselos dando la vuelta.

Después de su uso lavar e hidratar las manos adecuadamente.

### <u>Etiquetado del envase:</u>

Denominación del producto.

Nombre y dirección del fabricante.

Nº Registro Sanitario

Talla.

Número de Lote.

Número de unidades que contiene.

Fecha de fabricación (envasado) y caducidad.

Temperaturas y condiciones de almacenaje.

Pictogramas: Protección frente a riesgos biológicos y químicos

Marcado CE

Símbolo de producto - un solo uso

Uso alimentario: pictograma de copa y tenedor

Código de barras (EAN-13)

A.Q.L. 1.5





FABRICA F OFICINAS: CV / Valequez, th. - Pol Lnd MARIOLA - 4551 HUECAS (Toledo)
Apartás de Ceromos 22 - 4550 / Vell'SALUDA (Toledo)
Tel: 92 7: 84 68 91 92 7: 84 47 73 92 7: 84 13
Fax 927 8 60 91 - Modem: 92 7: 84 13
Fax 927 8 60 91 - Modem: 92 7: 84 13
Fax 187 8 60 91 - Modem: 92 7: 84 13
Fax International: 34-92 7: 84 60
Fax International: 94-92 7: 94 60
Fax International: 94-

# FICHA TÉCNICA Ed.03 S.30

Producto:

**GUANTE DE VINILO SIN POLVO** 

Fecha: FEB 2013

Marca: "SANYC"

#### • <u>Datos Logísticos:</u> 10 estuches de 100 guantes / caja

| Ref  | Talla | EAN           | DUN            | Udes/caja | Cajas/capa | Capas/palet | Udes/palet |
|------|-------|---------------|----------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 1842 | XP    | 8431026018427 | 28431026018421 | 10        | 10         | 6           | 600        |
| 1836 | Р     | 8431026018366 | 28431026018360 | 10        | 10         | 6           | 600        |
| 1837 | М     | 8431026018373 | 28431026018377 | 10        | 10         | 6           | 600        |
| 1838 | G     | 8431026018380 | 28431026018384 | 10        | 10         | 6           | 600        |
| 1843 | XG    | 8431026018304 | 28431026018438 | 10        | 10         | 6           | 600        |

### **IV - REQUISITOS LEGALES**

### • Requisitos Legales y Normativas aplicables:

Conformidad con normas:

☑ UNE-EN 455 - 1, 2. Guantes desechables de uso sanitario.

☑ UNE-EN 374- 1,2,3. Guantes de protección biológica y química.

☑ UNE-EN 388 Riesgos mecánicos.

☑ UNE-EN 420 Requisitos generales de los guantes de protección.

• ISO 9001:2008 – Sistema de Gestión de Calidad en Distribución.

#### Certificados CE

CE-Clase I, conforme a los requisitos del Real Decreto 1591/2009, por el que se regulan los Productos Sanitarios, que traspone la Directiva Europea 93/42/CEE.

CE-CAT-III , conforme a los requisitos del Real Decreto 1407/1992, sobre Equipos de Protección Individual, que traspone la Directiva Europea 89/686/CEE .

#### Nota:

Se intenta ayudar al usuario con toda esta información, para que pueda decidir cual es el EPI que más se adapta a sus necesidades de uso. Ahora bien, las condiciones reales pueden ser muy variadas ,por tanto, es responsabilidad del usuario y no del fabricante, evaluar los tipos de peligros y riesgos de exposición, y después elegir el guante más adecuado para el uso que le pretenda dar. Es importante conocer el tipo de guante que se debe utilizar en cada situación de riesgo. Para cualquier aclaración o ampliación de información, no duden en ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente.

( TELÉFONO: 925784459, FAX: 925784502, E-MAIL: info@sanicen.com)





### EABRICA Y OFICINAS: C. V. Velexquez, pin. ~Pol. Ind. MARIOLA ~4551 HIJECAS (Toledo)
Apartido de Corneco ?2 ~4550 [VEDRALIDA (Toledo)
Teb: 925 78 44 58 9/327 78 44 78 9/327 78 41 78
Fau. 925 78 45 29 - 24 Molem: 925 78 44 63 9/327 78 40 61
Tel. internacional. 34 925 78 46 91
Fax internacional. 34 925 78 46 91
E-Med. Info@sanicen.com

WWW.sanicen.com

FICHA TÉCNICA Ed.03 S.30

Producto:

**GUANTE DE VINILO SIN POLVO** 

Fecha: FEB 2013

Marca: "SANYC"



