



# FICHAS TÉCNICA

## MÁSCARAS Y BUCONASALES

## EUROPA CONFORT I

### DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

Fabricada en caucho natural. Antialérgica. Modelo muy adaptable gracias al menor tamaño de su cuerpo.

Su nuevo sistema Confort de doble sujeción en cabeza y nuca (regulable en longitud) proporciona un ajuste seguro y mayor comodidad. Además, permite desprenderse de la mascarilla sin necesidad de soltar el atalaje, simplemente desenganchando el cierre de la nuca. Por otra parte, los bordes de este arnés, están redondeados, eliminando así el riesgo de roces.

Permite el uso de otros equipos como gafas, casco, pantallas faciales, etc...

Adaptable a:

- Filtros contra partículas
- Filtros contra gases
- Filtros mixtos (partículas + gases)

Los filtros se acoplan mediante rosca proporcionando una mayor duración y menor resistencia a la respiración.

NOTA: Los componentes de este artículo no se venden individualmente.

### DATOS TÉCNICOS

Cumpliendo con los parámetros establecidos en EN 140		EUROPA CONFORT I
Peso (sin portafiltros)		160 grs.
Nº Portafiltros		1
Nº Válvulas de exhalación		1
Nº Válvulas de inhalación		1
Contenido en CO <sub>2</sub> (%)		<1%
Resistencia a respiración (mbar)		<0,5
A la inhalación de flujo continuo	A 30 l/min	<0,5
	A 95 l/min	<1,3
	A 160 l/min	<2,0
A la exhalación a flujo continuo de 160 l/min		<3,0





# FICHAS TÉCNICA

## MÁSCARAS Y BUCONASALES

## EUROPA CONFORT I

### APLICACIONES

Ambientes con presencia de contaminantes en forma de partículas o gases. No usar cuando la concentración de contaminante exceda de 50 veces el Límite de Exposición Permisible.

Sectores: Bricolaje, pintura, minería, construcción, madera, química y laboratorios, textil, jardinería, metalurgia etc.

### CONSERVACIÓN / ALMACENAJE / CADUCIDAD

Almacenar el equipo dentro de su envase y en un lugar fresco y ventilado, evitando la humedad, suciedad y el polvo.

### INDICACIONES / USO / MODO EMPLEO

Se recomienda limpieza después de cada uso (excepto filtros) con agua y jabón. Dejar secar al aire.

Periódicamente, dependiendo de la severidad de uso, se desinfectará utilizando un producto con amplio espectro contra bacterias.

### PRESENTACIÓN

Cartón de 60 cajas individuales.

Ref.: 902362

### NORMA Y CERTIFICACIÓN

UNE EN 140

