

TASKI Jontec 300 QS

Detergente neutro para suelos de baja espuma -concentrado

Descripción

Detergente neutro de baja espuma altamente concentrado para todo tipo de suelos duros resistentes al agua. Adecuado para usar con fregadora automática. El producto se diluye de forma automática y precisa a través del sistema de Diversey Quattro Select garantizando un total control del coste y seguridad.


Aplicaciones

- pH-neutro
- Mezcla altamente concentrada de diferentes tipos de tensioactivos
- Secado rápido
- Incorpora la tecnología O.N.T. para la eliminación de malos olores
- Baja espuma, rápida actuación
- Versátil aplicación con la unidad Quattro Select
- Utiliza la innovadora tecnología de envase respetuoso con el Medio ambiente
- El sistema Quattro Select es una unidad cerrada y protegida evitando el contacto directo del usuario con el producto químico

Ventajas

- Adecuado para todo tipo de suelos duros resistentes al agua
- Muy económico gracias a una limpieza excelente con dosificaciones bajas
- Seca muy rápido sin dejar velos
- Elimina los malos olores, intensificando el efecto del perfume y dejando una fresca fragancia
- Adecuado para fregadoras: poco espumante para una rápida extracción de la solución y un uso óptimo del tanque de recuperación
- El sistema Quattro Select ofrece tanto alto como bajo caudal, haciéndolo adecuado para utilizar en fregadoras automáticas, mopa o fregona y con pulverizador
- Envase respetuoso con el Medio Ambiente gracias a su reducido peso y tamaño
- Máxima seguridad para los empleados y clientes

F4c



TASKI Jontec 300 QS

Modo de Empleo

Dosificación:

Este producto solo puede ser usado a través del sistema de dilución Quattro Select.

Para cubo y/o fregadora automática: 0.2% (1:500) para suciedad ligera / 0.4% para suciedad fuerte

Por favor utilizar las instrucciones de instalación del sistema Quattro Select para seleccionar el "tip" diluidor de concentración correcto

Aplicación:

Girar el selector amarillo del sistema Quattro Select hacia la posición correcta de acuerdo con el producto a usar y la aplicación de cubo o pulverizador.

Método del cubo: Llenar el cubo girando el selector amarillo hacia la posición correcta y a través de la manguera de llenado de cubos. Aplicar la solución, dejar actuar si es necesario y eliminar la solución sucia.

Máquina: Llenar el tanque de la fregadora automática o de la máquina monodisco girando el selector amarillo hacia la posición correcta y a través de la manguera de llenado de cubos. Aplicar la solución, dejar actuar si es necesario y eliminar la solución sucia.

Importante:

No usar sobre suelos sensibles al agua. Ej: Madera o corcho sin tratar.

Información Técnica

Aspecto:	Líquido transparente de color verde
Densidad relativa [20°C]:	1.01
pH-puro:	8.5 - 9.0
pH en solución:	7.5 +/- 0.5 al 0.2% de dilución

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Manipulación segura:

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, tel: 915 620 420.

Restringido a usos profesionales.

Información para el almacenamiento:

Almacenar en los envases originales cerrados y lejos de temperaturas extremas.

Autorizaciones

Certificado DIN V 18032-2:2001-04 n°. 55150/900 8274-1, con fecha: 19.08.2004

Información Medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables siguiendo los requerimientos de las directivas 73/404/CEE y 73/405/CEE de la Comunidad Europea y sus posteriores enmiendas.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

www.diversey.es