

JohnsonDiversey Arteclean

Detergente de media alcalinidad para limpiezas manuales y por espuma

VK40

Descripción

Arteclean es un detergente líquido de alcalinidad media, diseñado para aplicaciones manuales o por espuma en Industrias de Procesado de Alimentos, Bebidas y Lácteos.

Aplicaciones

Arteclean contiene una mezcla de detergentes de alta espuma, componentes de alcalinidad media y agentes secuestrantes. Es un excelente eliminador de grasa con propiedades dispersantes de la suciedad y ha sido especialmente formulado para su uso manual o con equipo aplicador de espuma. Es adecuado para utilizar en casi todo tipo de superficies, incluyendo plásticos y metales suaves como el aluminio.

Arteclean se recomienda para la limpieza de todo tipo de equipos de preparación de alimentos, depósitos de cocción y utensilios. Además puede utilizarse para limpieza de suelos, paredes y superficies de trabajo.

Arteclean puede aplicarse manualmente usando un trapo, cepillo o esponja y por inmersión. Además puede ser aplicado con equipo generador de espuma para amplias áreas o plantas y superficies.

Ventajas

- Detergente eficaz
- Un amplio rango de aplicaciones, lo que le confiere ser utilizado como único producto en múltiples tareas.
- Adecuado para su aplicación manual o por espuma
- Efectivo en aguas blandas y duras
- Producto sin perfume

Modo de Empleo

Arteclean se usa normalmente a una concentración de 0,5-5% v/v dependiendo del tipo y grado de suciedad. Para más detalles consultar Plan de Higiene.

Información Técnica

Aspecto	Líquido transparente incoloro.
Densidad relativa a 20°C	1,08
pH (1% solución a 20°C)	10,6
Demanda Química de Oxígeno	215 gO ₂ /kg
Contenido en Nitrógeno (N)	13 g/kg
Contenido en Fósforo (P)	9,5 g/kg
Estos valores son característicos del producto y no deben ser tomados como especificaciones de Control de Calidad.	

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Almacenar en los envases de origen cerrados evitando temperaturas extremas. Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 91 562 04 20.

JohnsonDiversey Arteclean

Compatibilidad del producto

Arteclean aplicado a las concentraciones de uso y temperaturas recomendadas puede usarse con los materiales comúnmente presentes en la industria de procesamiento de alimentos. Deben aclararse siempre las superficies tras su uso (en 1 hora).

En caso de duda es aconsejable testar cada material por separado antes de un uso prolongado.

Método de análisis

Reactivos:

Acido Clorhídrico o Sulfúrico 0,1N

Indicador de Fenolftaleína

Procedimiento:

Añadir 2-3 gotas de solución indicadora a 100ml de la solución a testar.

Valorar con ácido hasta desaparición del color.

Cálculos:

% v/v **Arteclean** = solución valorante gastada (ml) x 0,44

% p/v **Arteclean** = solución valorante gastada (ml) x 0,47

% p/p **Arteclean** = solución valorante gastada (ml) x 0,47

Información Medioambiental

D.Q.O. 215 gO₂/kg

Registro

Nº 37.00005/B

JohnsonDiversey (E)
C/ San Gabriel 43-45
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
Tel. 93 474 9700
www.johnsondiversey.com

JohnsonDiversey
Orense 4, 5ª
28020 Madrid
Tel. 913 940 100
www.johnsondiversey.com