



Suma Revoflow Power

Aditivo alcalino para los sistemas del lavado automático de vajilla

Descripción

Suma Revoflow Power T55 es un aditivo alcalino altamente concentrado, especialmente formulado para obtener una excelente eliminación de suciedades grasas, en combinación con el aditivo secuestrante **Suma RevoFlow Plex T36**.

Aplicaciones

Suma Revoflow Power T55 es un aditivo altamente alcalino preparado para ser usado con el Sistema RevoFlow, siempre en combinación con **Suma RevoFlow Plex T36**, principalmente en túneles de lavado.

Suma Revoflow Power T55 contiene un alto nivel alcalino para una eliminación efectiva de almidón y grasa. Juntamente con **Suma RevoFlow Plex T36**, el cual contiene un alto nivel de secuestración, proporcionando una limpieza superior.

Suma Revoflow Power T55 se dosifica únicamente con el sistema RevoFlow de Diversey, un sistema exacto, seguro y cómodo.

Ventajas

Su fórmula altamente concentrada ofrece una gran economía de uso. Excelente eliminación de almidones, gracias a su alta concentración de componentes alcalinos.

Limpieza altamente efectiva en combinación con **Suma RevoFlow Plex T36**.

Modo de Empleo

Suma Revoflow Power T55 será normalmente usada conjuntamente con **Suma RevoFlow Plex T36** en el sistema RevoFlow, en túneles de lavado. La cantidad recomendada de **Suma Revoflow Power T55** es de 0.3-1.5 gr/litro, en función del grado de suciedad.


Suma Revoflow Power T55 también puede ser usado como complemento de un detergente estándar para mejorar la eliminación de almidón durante períodos del día cuando la suciedad es muy intensa. (para mas información contacte con el representante de Diversey).

Información Técnica

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Aspecto | Polvo blanco granular |
| pH (1% solución) | 13 |
| Densidad Relativa (20° C) | 1.05 |

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación.

T55



Suma Revoflow Power

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420

Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas

Compatibilidad del producto

Si se usa en las condiciones recomendadas, **Suma Revoflow Power T55** es adecuado para usar en la mayoría de materiales comunes en las cocinas. No utilizar en objetos sensibles a los componentes alcalinos como cobre, latón, aluminio o goma.

Información Medioambiental

Empresa certificada por Lloyd's Register con nº 932.249 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

www.diversey.es