

Jontec Jon Wax Incoloro

Cera acrílica autobrillante para suelos de madera y corcho

Descripción

Jontec Jon Wax Incoloro es una cera acrílica para suelos de madera, parquet y corcho.

Jontec Jon Wax Incoloro puede ser aplicada sobre suelos de madera y corcho. Sus polímeros se adaptan a los cambios que pueda sufrir la madera debido a la temperatura o humedad. También tiene una alta capacidad sellante que cubre los poros del suelo.

Características

- Brillo inmediato.
- Muy fácil y agradable de aplicar.
- · Larga duración.
- Bajo nivel de mantenimiento.
- · No resbala.

Modo de Empleo

- Retire la capa de cera anterior utilizando Jontec Nº1.
- Deje secar el suelo.
- Extienda una capa fina de **Jontec Jon-Wax Incoloro** uniformemente con una fregona húmeda, sin frotar y sin formar charcos.
- Dejar secar bien (30-60 minutos) antes de aplicar una nueva capa, de forma perpendicular a la anterior.
- En suelos muy porosos pueden ser necesarias más de 2 capas.

Mantenimiento

- Barrer diariamente con Jontec Magic Mop.
- Fregar frecuentemente con Jontec Asset.

Datos Técnicos

• Aspecto: Emulsión lechosa de color blanco.

• pH: 7,8-8,2.

Densidad: 1,017 gr/cm³.
Rendimiento: 25-40m²/l.

• Tiempo de secado: 30-60 minutos.

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.





Jontec Jon Wax Incoloro

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Almacenar en los envases cerrados originales, lejos de las temperaturas extremas. Información completa sobre la manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.