

Jontec Combi

Limpiador-mantenedor, limpia, repara y abrillanta

Descripción

Detergente de mantenimiento de baja espuma, con polímeros de uso diario para suelos duros resistentes al agua. Debido a su rápida acción y a los ingredientes poco espumantes de su formulación, el producto es adecuado para ser usado en fregadoras automáticas.

Aplicaciones

- Perfecta combinación de detergentes, polímeros y ceras.
- Poca formación de espuma, rápida acción.
- Deja una capa protectora.
- Fortalece la capa después de cada aplicación.

Ventajas

- Elimina rápida y eficazmente la suciedad soluble en agua y manchas de grasa, deja una capa protectora en el suelo.
- Especialmente formulado para usar en fregadoras automáticas.
- Proporciona una brillante protección, abrillantable para mayor brillo.
- Crea una capa protectora antideslizante.

Modo de Empleo

Dosificación:

Dosificación mínima: 50ml. en 10l de agua (0,5% / 1:200).
Incrementar la concentración hasta un 5% para suciedades difíciles.

Aplicación:

Máquina:

Dosificar el producto en un cubo o tanque lleno de agua, aplicar la solución y eliminar la solución sucia.

Importante:


No usar en suelos sensibles al agua, e.j. maderas y corchos permeables. Solamente utilizar en fregadoras-secadoras.

Información Técnica

- Aspecto: Líquido transparente de color amarillo.
- Densidad relativa [20°C]: 1,01.
- pH-puro: 9,0 – 10,0.
- pH-en uso: 8,6 ± 0,5 (solución al 0,5%).

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

F3a



Jontec Combi

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Manipulación segura:

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Información para el almacenamiento:

Almacenar en los envases originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental

Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables de acuerdo al Reglamento 648/2004/CEE.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

www.diversey.es