



TASKI vision star

Dispersión de alto brillo para el suelo, resistente al alcohol

Descripción

Dispersión antideslizante de alto brillo para la mayoría de superficies duras, ej. vinilo (PVC), linóleo, suelos de piedra artificial o natural y goma.

Aplicaciones

- Consigue un acabado de larga duración siguiendo las recomendaciones de mantenimiento TASKI
- Resistente a los desinfectantes de suelos y manos en base alcohol
- Se consigue una capa protectora de alto brillo

Ventajas

- El acabado resistente al desgaste protege la superficie del suelo y facilita la limpieza diaria
- Responde muy bien al pulido; la mayoría de marcas de tráfico son fáciles de eliminar con un pulido
- El alto brillo es fácil de mantener con una máquina monodisco de alta velocidad
- Antideslizante

Modo de Empleo

Dosificación

El producto está listo para usar; aplicar sin diluir.

Aplicación:

Verter un poco de producto en el suelo y repartirlo homogéneamente mientras aun esté mojado con un aplicador de dispersiones en líneas superpuestas de 1-1.5m. Dejar que se seque completamente antes de aplicar capas adicionales. Aplicar dos capas en suelos lisos no porosos. Tres capas suelen ser suficientes para suelos porosos.

Linóleo: Una vez la primera capa se haya secado, alisar suelos de linóleo con una máquina monodisco equipada con un disco rojo, luego limpiar con una fregona húmeda y dejar que se seque completamente antes de aplicar capas adicionales.

Importante:

Aplicar el producto sólo en suelos decapados, bien aclarados y completamente secos. No diluir ni mezclar con otras sustancias. No almacenar a temperaturas inferiores a 5°C. No usar en plástico estructurado (vinilo acolchado), suelos de madera no sellada o corcho. Pida consejo para usar en suelos de goma irregulares/en relieve. No usar en exteriores o zonas húmedas.

F53





TASKI vision star

Información Técnica

Aspecto: líquido turbio de color blanco

Densidad Relativa [20°C]: 1.03Valor pH puro: 8.0 - 8.5

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Precauciones de manipulación:

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

Información para el almacenaje:

Almacenar en contenedores originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Registro

Registro empresa Nº 37.00005/B

JohnsonDiversey (E) C/ San Gabriel 43-45 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Tel. 93 474 97 00

www.JohnsonDiversey.com

JohnsonDiversey (E) Orense 4, 5^a 28020 Madrid Tel. 913 940 100 www.JohnsonDiversey.com

P00602ESSP-01