



## Suma Revoflow Max

Detergente para el lavado automático de vajillas en aguas blandas

# P1

### Descripción

**Suma Revoflow Max P1** es un detergente en polvo de alto rendimiento para el lavado automático de vajilla, especialmente formulado para obtener excelentes resultados en aguas blandas.

### Aplicaciones

**Suma Revoflow Max P1** es un detergente en polvo de alto rendimiento adecuado para usar en todo tipo de máquinas lavavajillas industriales con dosificación automática. Contiene componentes alcalinos para la eliminación efectiva de suciedades grasas. También contiene una mezcla de secuestrantes para mejorar la limpieza, evitar la formación de depósitos de cal en aguas blandas y cloro activo para una eliminación efectiva de las manchas.

**Suma Revoflow Max P1** se dosifica únicamente con el sistema Revoflow, un sistema exacto, seguro y cómodo.

### Ventajas

Resultados extraordinarios gracias a su fórmula en polvo granulado que evita su apelmazamiento.  
Excelente eliminación de almidones, gracias a su alta concentración de componentes alcalinos.  
Excelente eliminación de manchas con la presencia de cloro activo.  
Su fórmula altamente concentrada ofrece una gran economía en uso.  
Fácil de manipular gracias a su pequeño y cómodo envase.  
No hay contacto con el producto, gracias al innovador diseño del envase.

### Modo de Empleo

Utilizar **Suma Revoflow Max P1** sólo con el Sistema Revoflow de Diversey a una concentración de 0.3-1.0 g/l en aguas blandas.


A 1 g/litro, evitará la formación de depósitos de cal en aguas que contengan hasta 10° HF.

Las dosificaciones pueden modificarse en función del agua y grado de suciedad.

### Información Técnica

Aspecto	Polvo blanco granular
pH (1% solución)	13,0
Densidad (kg/l)	1.10

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación.



## **Suma Revoflow Max**

### **Precauciones en su manipulación y almacenamiento**

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915.620.420

Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas.

### **Compatibilidad del producto**

Si se usa en las condiciones recomendadas, **Suma Revoflow Max P1** es adecuado para usar en la mayoría de materiales comunes en las cocinas. No utilizar en objetos sensibles a los componentes alcalinos como cobre, latón, aluminio o goma.

### **Información Medioambiental**

Empresa certificada por Lloyd's Register con nº 932.249 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001

**Diversey España, S.L.**

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

[www.diversey.es](http://www.diversey.es)