
FORM 07/02/18 REV. 1



FICHA TÉCNICA ELÉCTRICA

1101	TIOTIM TEOMIOM ELECTRICA		
DENOMINACIÓN	REFERENCIA		
SECAMANOS IBERO PULSADOR ACERO INOX SATINADO	AA91500		
DESCRIPCIÓN			
SECAMANOS MODELO IBERO PULSADOR ACERO INOX			
SATINADO, FABRICADO EN PC, ABS Y ACERO INOX.			
FUNCIONAMIENTO MEDIANTE PULSADOR 50 SEGUNDOS			
DE TEMPORIZACIÓN.			
ESQUEMA ELÉCTRICO	Sofer		





CARACTERÍSTICAS				
NETO (sin embalaje)				
DIMENSIONES (mm)	ALTO: 220	ANCHO: 280	FONDO: 210	
PESO (Kg)	3,695			
BRUTO (con embalaje)				
DIMENSIONES (mm)	ALTO: 285	ANCHO: 340	FONDO: 285	
PESO (Kg)	4,310			
CÓDIGO EAN	8427950323072			
MATERIALES	CARCASA EN ACERO INOX SATINADO CONJUNTO INTERNO EN ABS Y POLICARBONATO PULSADOR Y TOBERA EN ABS CROMADO			
COLOR / ACABADO	CARCASA ACERO INOX SATINADO, PULSADOR Y TOBERA CROMADOS			
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	TENSIÓN: 230V. AC	VELOCIDAD I	VELOCIDAD DEL AIRE: 121 Km/HORA	
	FRECUENCIA: 50 Hz.	CAUDAL EFIC	CAUDAL EFICAZ: 300 m³/HORA	
	CONSUMO: 8,8 Amp.	PRESIÓN ACI	PRESIÓN ACÚSTICA: 77,5 dB (±2,6)	
	POTENCIA MOTOR: 200 W	. TEMPERATUI	TEMPERATURA AIRE: 57,1 °C (A 50 mm)	
	POTENCIA RESISTENCIA:	1800 W.	54,1 °C (A 100 mm)	
	POTENCIA TOTAL: 2000 V	V. AISLAMIENTO	AISLAMIENTO TÉRMICO: CLASE II	
	RPM MOTOR: 4250	HOMOLOGA	HOMOLOGACIONES: TÜV GS, UL Y CE	
	TIPO DE MOTOR: CARBON	NCILLOS ÍNDICE PROT	ÍNDICE PROTECCIÓN: IP23	
OBSERVACIONES	TOBERA ORIENTABLE 360)0		
FIJACIÓN	POR MEDIO DE TORNILLOS Y TACOS (4) INCLUIDOS			
PACKING	EMBALAJES DE 1 UND.	APROBADO	POR: DEPARTAMENTO I+D	

FECHA:

23/05/2012