

Clax Profi

Detergente líquido para aguas blandas y ropa con poca o media suciedad

Descripción

Clax Profi es un detergente completo líquido, especialmente formulado para ser utilizado en lavanderías hospitalarias y comerciales. El producto ha sido diseñado únicamente para su dosificación automática y debe usarse en aplicaciones de aguas blandas. (hasta 12° HF). **Clax Profi** es idóneo para el lavado de prendas de algodón y poliéster/algodón.

Aplicaciones

Clax Profi está basado en una mezcla de tensioactivos no iónicos de baja espuma, agentes secuestrantes y agentes anti-agrisamiento y anti-corrosivos. Su sistema secuestrante basado en fosfatos, asegura una baja concentración de iones responsables de la dureza del agua y consecuentemente evita la precipitación de sus componentes detergentes. En este sentido los fosfatos también actúan como agentes anti-agrisamiento, dejando las partículas de suciedad en suspensión (evitando su redeposición). Además de los fosfatos, también contiene otros ingredientes con propiedades anti-redeposición.

Clax Profi también contiene en su formulación silicatos, actuando como agentes anti-corrosión, siendo una fuente adicional de alcalinidad. Además **Clax Profi** contiene agentes anti-amarilleamiento, los cuales poseen la ventaja de secuestrar el hierro y blanqueante óptico que asegura un grado de blanco óptimo.

Su combinación con blanqueante, ofrece un eficaz sistema que puede ser usado para la limpieza de ropa de hospitales y otros centros sanitarios así como para el lavado de ropa de hoteles y restaurantes.

Detergente líquido estructurado para el lavado de ropa, especialmente indicado para lencería blanca. Las prestaciones del producto son óptimas cuando se lava a medias-altas temperaturas (60-90°C).

Ventajas

- Excelentes resultados en una amplia gama de manchas y tipos de suciedad
- Evita el agrisamiento de la ropa, estabilizando las partículas de suciedad en el baño de lavado
- Asegura una larga duración de su blancura
- Evita el amarilleamiento de la ropa
- Previene la corrosión de la lavadora

3AL1



Clax Profi

Modo de Empleo

Los niveles de dosificación se harán acorde con la clasificación del lavado.

Dosificación recomendada:

Nivel de suciedad	Dosificación(ml/kg ropa seca)
Bajo	5 – 10
Medio	10 – 15
Alto	15 – 30

Para obtener mejores resultados:

- Utilizar agua blanda
- Separar las prendas de poliéster y algodón del resto de prendas para lavar aparte
- Separar las prendas blancas de las de color
- Clasificar las prendas en ligera, media y alta suciedad

Información Técnica

Aspecto	Líquido cremoso opaco o líquido blanco
Alcalinidad total [%Na ₂ O];pH 3.6]	9,7
pH [1% solución]	12,4
Densidad relativa [20°C]	1,280
Viscosidad [mPa.s;25°C]	500

Esta información es la estandar de producción y no debe utilizarse como una especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Conservar en los envases originales cerrados o en un tanque apropiado (si procede) evitando temperaturas extremas.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telefono 91 562 04 20.

Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.249 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001

Registro

Registro Sanitario nº 37.00005/B planta de Fabricación Polinyà (Barcelona) nº 37.00000021/M Planta de Fabricación de Valdemoro (Madrid).

JohnsonDiversey (E)
C/ San Gabriel 43-45
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
Tel. 93 474 9700
www.johnsondiversey.com

JohnsonDiversey
Orense 4, 5ª
28020 Madrid
Tel. 913 940 100
www.johnsondiversey.com