



# MARMOSOL

## DESCRIPCIÓN

CRISTALIZADOR/REPARADOR EN POLVO PARA MÁRMOLES Y SUPERFICIES CALCAREAS

## CARACTERÍSTICAS

Producto en polvo aplicable con pad rojo, blanco o de pelo natural. No aplicable con lana de acero. Está concebido para dar alto brillo. Al no utilizar lana de acero para su aplicación, no produce el amarillamiento superficial típico de los cristalizadores líquidos.

## ESPECIFICACIONES

Aspecto	Polvo
Color	Amarillento
pH	2,00 – 3,00
Solubilidad en agua	Total

## APLICACIONES

El producto MARMOSOL es un cristalizador en polvo utilizable sobre superficies calcáreas, con el que se consiguen:

- Alto brillo.
- No es necesario tener el suelo seco para su aplicación.
- Alta duración del brillo.
- Aplicable con cualquier tipo de máquina.

## MODO DE EMPLEO

Se puede cristalizar a 400 rpm y con fregadoras automáticas. Para quitar los restos de cristalizadores con ceras anteriores, se puede utilizar nuestro producto FERRO 3.

Para cristalizar, poner aproximadamente 50 gramos/m<sup>2</sup> en el suelo (utilizar guantes en su manipulación). Añadir un poco de agua y friccionar con la máquina desplazándola uniformemente por todos los sitios a cristalizar. El tiempo a emplear será de 1,5 minutos/m<sup>2</sup>. Transcurrido este tiempo, añadir agua para facilitar la retirada de material sobrante. Otra forma de utilizar el producto sería cristalizar con el pad hasta hacerlo desaparecer.

En todos los casos, el abrillantado final con un pad blanco sobre la superficie ya cristalizada mejoraría el aspecto final.

## RECOMENDACIONES

Utilizar guantes.

No verter al alcantarillado los restos del producto.

Se aconseja en cualquier caso hacer una prueba previa.

## ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en lugares secos y no exponerlos a la acción del sol.

## PRESENTACIÓN

Envases de 5 y 25 kg.

## FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

R21/22	Perjudicial en contacto por la piel y por ingestión
R41	Riesgo de lesiones oculares graves.
S24/25	Evítese el contacto con los ojos y la piel.



La información y recomendaciones indicados en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos