

PROTECCIÓN ALTA / MEDIA (EN 388 NIVEL 5 / NIVEL 3)

4383
4385

Guante de Nylon® con fibra de vidrio y recubrimiento de poliuretano en la palma.


 4383
EN 388
4 3 4 1

 4385
EN 388
4 5 4 3

4383 Cuadro de Corte	
EN 388	CPPT
Nivel 3 5,93 (índice)	Nivel II 765 gr.

4385 Cuadro de Corte	
EN 388	CPPT
Nivel 5 20,5 (índice)	Nivel III 1469 gr.

USOS

- Sector automóvil.
- Inyección de moldes.
- Automotores.
- Aeronáutica.
- Sector de la madera.
- Almacenes, carga y descarga.
- Industria del papel.



4385



4383

rasgos

- Guantes adecuados para toda una gama de aplicaciones en montajes donde se requiera una protección al corte media.
- Aplicaciones tanto secas como aceitosas por su recubrimiento de PU en la palma.
- Ergonómico, se adapta muy bien a la mano.
- Protección media al corte, nivel 3, según EN 388, con un precio económico.
- Destreza y transpirabilidad, es un guante muy versátil.
- Gran duración, productividad y seguridad óptimas.
- Máxima protección anticorte, Nivel 5, según norma EN 388, con un precio económico (Ref. 4385).

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
4383	Palma poliuretano	Gris/Negro	Galga 13	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja
4385	Palma poliuretano	Gris/Negro	Galga 13	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja