



Suma Ultra

Detergente líquido para el lavado automático de vajilla en aguas blandas

L2

Descripción

Suma Ultra L2 es un detergente líquido concentrado para el lavado automático de vajilla, especialmente formulado para obtener excelentes resultados en aguas blandas.

Aplicaciones

Suma Ultra L2 es un detergente líquido de alta alcalinidad adecuado para usar en máquinas lavavajillas de ciclo y túneles lavavajillas. Contiene una mezcla de inhibidores de cal y álcali cáustico, para eliminar grasas y comida reseca en condiciones de aguas blandas.

Ventajas

- Su fórmula concentrada ofrece una gran economía en uso.
- Elimina grasa y manchas secas de comida.
- Previene las incrustaciones de cal de objetos y máquina lavavajillas en aguas blandas.
- Bajo nivel de espuma.

Modo de Empleo

Suma Ultra L2 normalmente se aplica usando equipos de dosificación automática de Diversey. También puede usarse con los equipos de dosificación que tenga la propia máquina. Para asegurar unos resultados de limpieza perfectos, dosificar a una concentración de 0.75 – 2.5 ml/litro, dependiendo de las condiciones locales.

A 1.5 ml/litro **Suma Ultra L2** previene las incrustaciones de cal en aguas con dureza hasta 95 ppm CaCO_3 .

Cuando se utilice por primera vez, aclarar la bomba dosificadora y los tubos para evitar una posible cristalización en los tubos causada por la mezcla de productos.

Información Técnica

Aspecto	Líquido transparente de color amarillo
pH (1% en solución):	12,3
Densidad Relativa:	1,27

Estos valores son los estándares de fabricación y no deberían utilizarse como especificaciones.


Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas.



Suma Ultra

Compatibilidad del producto

Si se usa en las condiciones recomendadas, **Suma Ultra L2** es adecuado para usar en la mayoría de materiales comunes en las cocinas. No utilizar en objetos sensibles a los componentes alcalinos como el cobre, latón, aluminio o goma.

Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.249 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

www.diversey.es

P00487ESSP-05

© Copyright 2010 Diversey

2