

Jontec Barniz

Protección de alto brillo y duración

Descripción

Jontec Barniz es una emulsión metalizada desarrollada con polímeros de nueva generación para suelos que precisan un alto nivel de brillo y protección.

Jontec Barniz puede utilizarse sobre todo tipo de suelos, tanto plásticos (PVC, linóleo, goma, etc.) como duros (mármol, terrazo, pizarra, etc.).

Características

- Ideal para la protección de suelos de alto tráfico tanto duros como plásticos, por ejemplo en establecimientos comerciales.
- Su gran dureza y buena respuesta al mantenimiento aseguran una larga duración.
- Muy alto nivel de brillo.
- Alto contenido en resinas y polímeros.

Modo de Empleo

- Decapar el suelo con Jontec Nº1.
- Sobre suelos porosos o muy gastados, aplicar previamente 1 ó 2 capas de Jontec Technique.
- Aplicar con un aplicador o mopa limpia, una capa de Jontec Barniz.
- Dejar secar unos 30 minutos.
- Aplicar una segunda capa en dirección perpendicular a la anterior y dejar secar.

Mantenimiento

- Pasar la mopa diariamente con Jontec Magic Mop para eliminar la suciedad superficial.
- Friegue el suelo regularmente, a mano con Jontec Asset o a máquina con Jontec 300.
- Para mantenimiento con máquina de alta velocidad, pulverizar con Jontec Restore.





Jontec Barniz

Datos Técnicos

Aspecto: Emulsión lechosa de color blanco.

pH: 8,4-8,8.
Densidad: 1,04g/cm³.

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Almacenar en los envases cerrados originales, lejos de las temperaturas extremas.

Información completa sobre la manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.

Rev. 12/10