

FREGASUELOS MÁQUINA

Características:

Producto enérgico para la limpieza con máquinas automáticas de suelos industriales. Incorpora componentes activos que eliminan cualquier tipo de suciedad, hasta la más incrustada. Su fórmula con disolvente elimina la grasa sin esfuerzo. Respeta todo tipo de superficie. No produce espuma.

Datos técnicos:

Producto líquido: Ph(1%) 11,25-12,75 Alta concentración: Excelente rendimiento.

Componente alcalino: Elimina todo tipo de grasas.

Anfotéricos: Poder sinérgico con los tensioactivos no iónicos.

Incorpora glicoles: Poder desengrasante. Elimina la grasa sin esfuerzo.

Antiespumante: Evita la formación de espuma en la parte delantera de la máquina.

Tensioactivos no iónicos: Emulsiona la grasa y la suciedad facilitando su eliminación. Aumenta la

eficacia del principio activo.

Secuestrantes: Evitan la formación de residuos calcáreos en el deposito y en las conducciones de la

máquina.

Color: Incoloro.

Densidad: 1.059-1.079 Kg/l.

Instrucciones de uso:

Diluir 1 : 30 en la cubeta del agua de la máquina. Para suciedad incrustada pulverizar el producto directamente y pasar posteriormente la máquina.

Presentación:

Cajas de 4 bidones de 5 litros.

Bidones apilables de 10 litros.

Bidones apilables de 20 litros.

*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y manejo.

Nº FABRICANTE 28-113984

Nº de Registro de Sanidad 37-00001678/M



La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro departamento de Investigación .Debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.