



# **Suma Calc**

# Desincrustante concentrado para uso periódico

### Descripción

**Suma Calc D5** es un desincrustante ácido concentrado para eliminar depósitos de cal de los equipos de cocina, utensilios y para desincrustar máquinas de lavavajillas.

## **Aplicaciones**

**Suma Calc D5** es un desincrustante ácido para eliminar depósitos de cal de los equipos y utensilios de la cocina incluido de la máquina lavavajillas, baterías de cocina y vapor, baño maría, termos de te y café. La combinación de ácidos inorgánicos y tensioactivos no-iónicos consiguen una efectiva descalcificación de todo tipo de superficies.

### **Ventajas**

- Elimina totalmente los restos de cal, ayudando a proteger los equipos y a mejorar el nivel de higiene.
- Su fórmula concentrada ofrece una gran economía en uso.
- Elimina las capas de óxido, devolviendo a las superficies su brillo natural.

#### Modo de Empleo

## Para remojo:

- 1. Usar a una concentración de 50-200ml de **Suma Calc D5** para 1L de agua caliente (5-20%), dependiendo del nivel de cal.
- 2. Llenar el objeto o poner en remojo en la solución hasta que la cal se disuelva.
- 3. Frotar si fuera necesario para quitar los depósitos resistentes.
- 4. Aclarar abundantemente con agua limpia y dejar secar.

## Aplicación con pulverizador:

- 1. Aplicar la solución de 200ml/L de agua tibia (20%) a la superficie o equipo.
- 2. Dejar actuar un mínimo de 30 minutos y frotar con un cepillo.
- 3. Aclarar abundantemente con agua limpia y dejar secar.

#### Máquina lavavajillas:

- Desconectar el dosificador de detergente.
- 2. Llenar el lavavajillas con agua.
- 3. Añadir suficiente **Suma Calc D5** al agua para preparar una solución al 5-10% (50-100 ml/L).
- 4. Poner en marcha el lavavajillas durante unos 10-15 minutos.
- 5. Vaciar e inspeccionar.
- 6. Repetir la operación si fuera necesario.
- 7. Vaciar la máquina y aclarar abundantemente.
- 8. Dejar secar dejando la puerta abierta.
- 9. Volver a conectar el dosificador de detergente.

**D5** 



## **Suma Calc**

#### Información Técnica

Aspecto: Líquido transparente

pH puro: 1 Densidad relativa (20°C): 1,29

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

## Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas.

## Compatibilidad del producto

Si se usa en las condiciones recomendadas, **Suma Calc D5** es adecuado para usar en todo tipo de materiales comunes en las cocinas; pero el cobre, latón y aluminio deben tratarse con cuidado (tiempo de contacto corto).

#### Información Medioambiental

Los tensioacticvos usados en este producto son biodegradables de acuerdo al reglamento 648/2004/CE. Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932249 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p. Wtc Almeda Park 08940 Cornellà de LL. (Barcelona) Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602 www.diversey.es