



DECAPANTE DE SUELOS

Características:

Producto indicado para la eliminación de viejas capas de ceras metálicas de suelos sintéticos y terrazo. Contiene principios que remueven las ceras rápidamente. Contiene baja espuma que acelera y facilita la acción de enjuagado.

Datos técnicos:

Producto líquido: Ph (1%) 11,5-13,5

Tensioactivos baja espuma: Ayuda a que el principio activo penetre en los poros de la superficie a decapar sin formar espuma.

Disolventes: Disuelve la cera, facilitando su eliminación.

Contiene amoníaco: Rompe la estructura reticular formada por la resina y la cera.

Color: Incoloro.

Densidad: 1.065-1.085 Kg/L.

Instrucciones de uso:

Extender el producto sobre la superficie a decapar. Dejar que el producto actúe durante 15 min. Pasar un cepillo para eliminar la cera pegada a la superficie. Enjuagar con un cubo y fregona. Si quedan restos de cera aplicar una segunda vez.

Presentación:

Cajas de 4 bidones de 5 litros.

Bidones apilables de 10 litros.

Bidones apilables de 25 litros.

*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y manejo.

Nº FABRICANTE 28-113984

Nº de Registro de Sanidad 37-00001678/M



La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro departamento de Investigación. Debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.

COPIA CONTROLADA