

PROTECCIÓN MEDIA (EN 388 NIVEL 3)

DY008 SP
DY008 SP
BADY008 SP

Guante de fibra Dyneema® con recubrimiento de poliuretano.



Cat. II

 DY008 SP
EN 388


4 3 4 3

 BADY008 SP
EN 388


4 3 4 2


JUBA POWER FIT®
USOS

- Manipulación de materiales abrasivos y cortantes.
- Industria del vidrio.
- Cerámicas.
- Manipulación de hojas de metal.
- Manipulación de piezas aceitadas.

 Cuadro de Corte
DY008 SP

EN 388	CPPT
Nivel 3 5,98 (índice)	Nivel II 533 gr.

 Cuadro de Corte
BADY008 SP

EN 388	CPPT
Nivel 3 7,7 (índice)	Nivel II 571 gr.

DY008 SP

BADY008 SP
DY008 SP
rasgos

- La fibra Dyneema® es un producto de alta tecnología que garantiza una protección máxima y duradera al corte y a la abrasión.
- Su flexibilidad, ligereza y tacto fresco hacen de él un guante muy cómodo, con un nivel de transpirabilidad y confort insuperables para el usuario.
- Ergonómico, se adapta muy bien a la mano. Evita la fatiga y ofrece un excelente tacto.
- El recubrimiento de poliuretano proporciona un buen agarre en seco.
- Garantía de calidad Dyneema® con etiqueta identificativa.
- La fibra Dyneema® es resistente a ciertos productos químicos y lavable.
- Amplio tallaje.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
DY008 SP	Rec. palma PU	Gris	Galga 13	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm XXL - 27 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10 XXL/11	10 pares/paquete 120 pares/caja
BADY008 SP	Rec. palma PU	Gris		XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10	