



Maquinaria y Productos de Limpieza

INICIO

HISTORIA

PRODUCTOS

TECNOLOGÍA


CONTACTO

ÁREA DE C

HEPAFLO

La tecnología de filtración HepaFlo de Numatic trae consigo nuevos estándares

de rendimiento, una mayor eficiencia, una mayor capacidad y una mayor limpieza y comodidad.



Existe un Standard internacional, para certificar los niveles de filtración de aire: el BS3928. Utilizando éste sistema se crea la siguiente tabla:

	FILTRO / BOLSA HF	Partículas de 0,4 micrones	Partículas de 0,3 Micrones	Ratio de equivalencia BS3928	Eficacia general
HepaFlo	Bolsa HepaFlo	84,00%	78,40%	Ninguno	74,70%
	Filtro MicroFresh + HepaFlo	99,20%	98,40%	H11	95,70%
	Filtro Tritec + HepaFlo	98,70%	96,00%	H10	93,90%
	Microfiltro + HepaFlo	99,40%	99,00%	H11	98,20%
HEPA	Aspiradores serie HZ	100%	100%	H12	99,993%
	Aspiradores serie CRQ	100%	100%	H14	99,997%

Para partículas de 0,3 micrones el Standard BS3928 establece un nivel de filtración:

H10 > 95%

H11 > 98%

H12 > 99,97%

H13 > 99,997%

H14 > 99,999%