



INFORME TÉCNICO

ARTÍCULO: PAÑO ABRILLANTADOR CUBREMOPA.

REFERENCIA: Ref. 00598 (1x100m), Ref. 00600 (1x500m).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Tipo de Fabricación: Tejido sin tejer por proceso de napa punzonada y fusión Meltbonding.
- **Peso:** 35-40 gr/m² aprox.
- · Color: Blanco
- Encogimiento: ± 0.01 %.
- Lavable: 45°.
- Resistencia Tracción:79 N/5 cm. (Sentido longitudinal)

60 N/5 cm. (Sentido transversal)

- Resistencia Desgarro: 23 N (Sentido longitudinal)
 - 31 N (Sentido transversal)
- Permeabilidad al aire: 260 m³/m²/min (a 196 Pa)
- Abrasión: 100 Tours/1,5 Kg.
- Comportamiento en Lejía: Muy buena solidez de la fibra frente a productos químicos, lejías, disolventes, detergentes, etc.

COMPOSICIÓN:

• 100 % Polipropileno.

PRESENTACIÓN:

Ref. 00598.

- Presentación: Rollos de 1 metro de ancho x 100 metros de largo.
- Cantidad: 1 unidad por bulto.
- Cúbico embalaje: 0.026 m³
- Código de barras: N°EAN 8424559005989

Ref. 00600.

- Presentación: Rollos de 1 metro de ancho x 500 metros de largo.
- Cantidad: 1 unidad por bulto.
- Cúbico embalaje: 0.129 m³
- Código de barras: N°EAN 8424559006009
- TODOS LOS ENVASES Y EMBALAJES UTILIZADOS SON RECICLABLES.

APLICACIONES:

- Aplicado sobre la mopa abrillantadora es ideal para abrillantar suelos y zonas de difícil acceso y bordes.
- Elimina la suciedad abrasiva del suelo (arenillas, polvo, pelos, etc).







VENTAJAS:

- Alarga la vida de la mopa.
- Mejora el aspecto del suelo y restaura el nivel de brillo.
- Resultados de calidad con un coste adecuado.

ÁREAS DE USO:







RECOMENDACIONES DE USO:



MATERIAL GRÁFICO:



INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información aparecida en esta Ficha Técnica y de Seguridad se tiene como cierta y correcta. No obstante, la exactitud total de esta información así como cualquier sugerencia o recomendación se hace sin garantía. Dado que las condiciones de uso están más allá del control de nuestra empresa, es responsabilidad del usuario determinar las condiciones para un uso seguro de este producto.





