Lista de cotejo (checklist) de la Competencia Transversal "Aplicación y Pensamiento Práctico" (CT-2) en TCO

Al acabar las prácticas de montaje el/la estudiante debe haber alcanzado los siguientes logros de aprendizaje:

Resultado de aprendizaje	PR 1	PR 2	PR 3
Conoce y comprende el conexionado en las placas de prototipos .	Х	Х	Х
Implementa un esquema electrónico de complejidad baja o media sobre las placas de prototipos.	X	X	X
Identifica las resistencias y determina su valor real mediante el multímetro .	Х	Х	Х
Identifica los diodos de unión y distingue sus terminales (ánodo/cátodo) mediante el multímetro o con procedimientos		Х	
alternativos.		^	
Identifica los transistores bipolares (BJT) y distingue sus terminales (base, colector, emisor) y su tipo (NPN/PNP) mediante el multímetro .			Х
Identifica y utiliza adecuadamente los cables y sondas de los diferentes instrumentos (multímetro, fuente, generador, osciloscopio)	Х	Х	Х
Utiliza la fuente de alimentación para establecer una tensión continua entre dos puntos de un circuito.	Х	Х	Х
Conoce y comprende el concepto de masa de un circuito.	Х	Х	Х
Ajusta la corriente de cortocircuito de la fuente de alimentación a un valor determinado.	Х	Х	Х
Utiliza el multímetro para medir, en paralelo, la tensión continua (DC) en un punto de un circuito respecto de masa.	Х	Х	Х
Utiliza el multímetro para medir, en paralelo, la diferencia de potencial entre dos terminales de un circuito (resistencia, ánodocátodo, colector-emisor).	Х	Х	Х
Utiliza el multímetro para medir, en serie, la corriente continua (DC) por una rama de un circuito.	Х	Х	
Utiliza el generador de funciones para definir señales alternas con una forma de onda determinada (senoidal, cuadrada, TTL) e identifica los terminales de salida correspondientes.		Х	Х
Establece una frecuencia determinada en la señal del generador de funciones .		Х	Х
Establece una amplitud pico a pico determinada en la señal del generador de funciones .		Х	
Establece un nivel de continua determinado en la señal del generador de funciones .		Х	
Establece un nivel de simetría determinado en la señal del generador de funciones .			Х
Utiliza el osciloscopio para visualizar señales en función del tiempo.		Х	Х
Interpreta las medidas de tensión y tiempo en la pantalla del osciloscopio .		Х	Х