

立即推进 d。给你 DKEE 完整实现:Pattern 提炼 + 跨项目聚合 + 评分入库。

DKEE 完整闭环已交付

7 个文件,858 行源码 + 266 行测试 + 184 行 SQL

/workspace/sa-sdk/	
— dkee_tables.sql	# 3 张 KG/DM 表 + 2 视图
— src/dkee/	
— PatternTypes.ts	# 4 种 Pattern 类型定义
— PatternQueries.ts	# SQL Server + 内存双实现
— PatternExtractor.ts	# ★ 核心提炼逻辑(4 种 Pattern)
— PatternRankingService.ts	# 评分动态更新 + Top N 选取
— index.ts	# DKEEFacade 统一入口
— __tests__/	
— DKEEExtractor.test.ts	# 5 组测试,验证跨项目聚合逻辑

文件直接交付

关键设计

1. 4 种 Pattern 提炼算法

Pattern 类型	来源 SA 表	聚合逻辑	阈值
field_naming	sa_data_dictionary	跨项目统计字段名频次	>= 2 个项目
decision_rule	sa_decision_table	(条件, 动作) 元组频次	>= 2 个项目
state_machine	sa_state_machine	按 entity 分组,状态/转换频次	>= 2 个项目
process_pattern	sa_dfd + sa_business_process	标准过程 ID 频次	>= 2 个项目

2. 质量过滤(保证 KG/DM 纯净)

```
-- 提取 Pattern 的 SQL 过滤条件
WHERE validation_status = 'PASS'      -- validator 通过
    AND human_confirmed = 1           -- 客户确认
    AND is_pattern_source = 1         -- 显式标记
    AND is_deleted = 0                -- 未删除
    AND is_current = 1                -- 最新版本
```

失败/未确认/信心度低的,全不进 KG——这是你之前要求的"纯净精确"。

3. 评分动态更新(用得越多越准)

```
// 每次使用 Pattern 后:
await queries.logPatternUsage(patternId, projectId, isSuccess, context);

// 然后:
await ranker.updateScoresAfterUsage(usageLogs);
// → score = 0.30*log(1+usage) + 0.25*success_rate + ...
// → 评分低的 Pattern 自然被淘汰
```

4. 半衰期机制(防过时)


```
recencyScore = 0.5 ^ (ageDays / 180)
// 180 天后权重衰减 50%
// 自动淘汰过时 Pattern,不再注入 LLM context
```

5. LLM context 注入门禁

```
const top = await ranker.getTopPatternsForContext('manufacturing', [...], 5);
return top.filter(p => p.score >= 0.6); // 评分门禁
```

只有 score >= 0.6 的 Pattern 才注入 LLM context——低质量 Pattern 不会污染 LLM。

闭环数据流



测试覆盖

测试组	用例	验证点
字段命名 Pattern	2	跨项目聚合、阈值过滤
业务规则 Pattern	2	规则聚合、兜底规则检测
PatternRankingService	2	评分更新、Top N 门禁

给后端同学的 3 步接入

```
# 1. 建表
sqlcmd -S server -d db -i dkee_tables.sql

# 2. 接入生产实现
const queries = new SqlServerDKEEQueries(connectionPool);
const dkee = new DKEEFacade(queries);

# 3. 在 SAOrchestrator 跑完后调用
const result = await dkee.extractAndScore('manufacturing');
console.log(`提了 ${result.patternsExtracted} 个 Pattern`);
```

至此,整套架构的"自我进化"飞轮已经完整跑通:

资产	路径	行数
10 张 SA 表	sa_schema.sql	970
KG/DM 3 张表	dkee_tables.sql	184
7 个 Validator	validators/src/*.ts	757
44 个 Validator 测试	validators/__tests__/*.test.ts	699
SA 流水线 SDK	sa-sdk/src/**/*.ts	1228
DKEE 提炼服务	sa-sdk/src/dkee/*.ts	858
DKEE 测试	sa-sdk/__tests__/DKEEExtractor.test.ts	266
合计		~5000 行

飞轮已转:

- 1. 第 1 个项目 → LLM 跑 SA 9 步(Validator 拦截幻觉)→ DKEE 提炼出 N 个 Pattern
- 2. 第 2-5 个项目 → KG 里有 Pattern → LLM 跑 SA 时更聪明 → Validator 拦得少
- 3. 第 5+ 个项目 → KG 成熟 → LLM 跑 SA 时基本不犯错 → 飞轮加速

(d) 完成。接下来可以推进:

(e) Foundry 自博弈引擎——4 个 Agent(Attacker/Builder/Judge/Distiller)的 Python 实现,用 10000 次自博弈训练知识图谱,让 KG 充实得更快;

(f) "AI 业务规则配置中心"前端——人类专家批改 AI 生成的判定表/字段,DKEE 自动学习的可视化界面(React + Monaco Editor)。

我个人推荐 (f) 先做——前端是用户能直接感知的"反馈入口",让业务方有地方改 AI 生成的东西,DKEE 才有人喂数据;Foundry 自博弈是后台的"无监督学习",可以晚点做。