# 公司前端框架说明

#### 写在前面

本地调试 cnpm run dev 线上发布 cnpm run build

#### 框架所使用的技术

- vue
- vue-cli
- vuex
- iview
- sass(scss)
- axios
- webpack
- es6

#### 打算不使用jquery

#### 杂项

Vue.config.productionTip = false 关闭生产模式下给出的提示

scoped解释:需要给style添加scoped来使得当前样式 只 作用于当前组件的节点。

解决spa的seo问题 vue-meta-info、 prerender-spa-plugin

### 安装 vue-cli

1、npm install -g vue-cli 2、vue init webpack 项目名

第二步说明,只有router选择y,其余no

# 安装 vuex

```
npm install vuex --save
```

具体可参考 vuex

# 安装 iView

```
npm install iview ——save
```

具体可参考 iView

# 安装 sass

#### 安装

```
npm install node-sass --save-dev
npm install sass-loader --save-dev
```

#### 配置

打开webpack.base.config.js在loaders里面加上

```
{
  test: /\.scss$/,
  loaders: ["style", "css", "sass"]
}
```

### 具体写法

```
<style lang="scss" scoped>
```

```
</style>
```

#### axios

#### 安装

```
npm install axios ——save
```

#### 配置

在main.js中写入

```
import axios from 'axios'
Vue.prototype.$http = axios
```

#### 具体写法

```
this.$http.get('xxx.com')
    .then((res)=>{
}).catch((err)=>{
})
```

#### es6

语法推荐使用es6

参考网站 阮一峰ECMAScript 6 入门