

12844번 - XOR

성공



3 플래티넘 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	9146	3764	2486	37.299%

문제

크기가 N인 수열 $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$ 이 주어졌을 때, 다음 두 종류의 쿼리를 수행해보자.

- 1 i j k : $A_i, A_{i+1}, \dots, A_j$ 에 k를 xor한다.
- 2 i j : $A_i, A_{i+1}, \dots, A_j$ 를 모두 xor한 다음 출력한다.

입력

첫 번째 줄에 수열의 크기 N이 주어진다.

두 번째 줄에는 $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$ 이 차례대로 주어지며, 공백 한 칸으로 구분되어져 있다.

세 번째 줄에는 쿼리의 개수 M이 주어지고, 다음 M개의 줄에 쿼리가 한 줄에 하나씩 주어진다.

출력

2번 쿼리의 결과를 모두 출력한다.

제한

- $1 \leq N, M \leq 500,000$
- $0 \leq A_i \leq 100,000$
- A_i 는 정수
- 쿼리 1, 2
 - $0 \leq i \leq j < N$
- 쿼리 1
 - $0 \leq k \leq 100,000$
 - k는 정수

예제 입력 1 복사

```
5
1 2 3 4 5
3
2 0 4
1 2 4 9
2 0 4
```

예제 출력 1 복사

```
1
8
```

출처

University (/category/5) > 숭실대학교 (/category/352) > SCCC 2016 Summer Contest (/category/detail/1497) F번

- 문제를 만든 사람: sys7961 (/user/sys7961)
- 빠진 조건을 찾은 사람: jh05013 (/user/jh05013)
- 문제를 다시 작성한 사람: jh05013 (/user/jh05013)

알고리즘 분류

- Data Structures (/problem/tag/175)
- Segment Tree (/problem/tag/65)
- Segment Tree With Lazy Propagation (/problem/tag/66)