# Modellek

Az előbbiekben ismertetett probléma megoldását nem egy lépésben oldottam meg. Először is definiáltam különböző feladatosztályokat, amiket fokozatosan bővítettem. A feladatosztályokhoz kapcsolódóan pedig MILP modelleket írtam fel. Ezeket mutatom be jelen fejezetben.

# Feladatosztály 1

Ez az osztály foglalkozott az alapesettel, amiben még nincsen a buszoknak depója, vagyis az a hely, ahonnan a járatok elvégzése előtt elindul és ahova a járatok elvégzése után visszatér. Ebben az esetben még onnan indult egy busz ahonnan akart.

A kiindulási helyzetet is több irányból közelítettem meg. Felírtam két modellt (Modell1A és Modell1B), amelyek közül a későbbiekben már csak az egyiket fejlesztettem tovább.

## Bemeneti adatok

A főbb bemeneti adatok a buszok, a buszok járatai, valamint a járatok kezdő és végpontjául szolgáló helyek. Ezeket az adatokat halmazokba rendeztem, és különböző kiegészítő paramétereket definiáltam hozzájuk.

A Helyek halmaz azon földrajzi helyeket tartalmazza, amelyek a buszjáratok kezdő és végpontját adják. A halmaz elemeinek egymáshoz viszonyított értékeit a tav és az ido paraméterek írják le. A tav néven definiált paraméter az adott helyiségek közötti kilométerben megadott távolságot mutatja meg. Az ido nevű paraméter a két helyiség közötti átlagos percben számolt átjutási időt jelzi.

Az elvégzendő buszjáratok a Jaratok halmazban találhatóak. A halmazhoz tartozó paraméterek a következők:

- honnan a járat kiindulási helye a Helyek halmazból
- hova a járat befejezésének helye a Helyek halmazból
- mikortol a járat percben megadott kezdési időpontja
- meddig a járat percben megadott befejezésének időpontja

• jaratszam - a végrehajtandó buszjáratok száma.

A rendelkezésre álló járműveket a Buszok halmaz fogja egybe. Az utazáshoz buszszam mennyiségű busz áll rendelkezésre.

# Modell 1A

#### Változók

A modell két bináris változót használ. Ezek közül az egyik a hozzarendel{Jaratok,Buszok} változó, melynek értéke jelzi azt, hogy melyik buszjáratot ténylegesen melyik busz végzi el. Amennyiben az adott járat az adott buszhoz tartozik, akkor a változó értéke 1, ellenkező esetben 0.

Két buszjárat közötti átjárást az atmenet{Buszok, Jaratok} változó értékével fejeztem ki. Ha egy b busz végrehajt egy j1 járatot és utána közvetlenül a j2 járatot is, akkor az atmenet[b,j1,j2] változó értéke 1 lesz a későbbi ehhez kapcsolódó korlátozások hatására, minden más esetben pedig a 0 értéket veszi fel.

Bevezettem továbbá egy halmazt azoknak a járatpároknak, amiket nem lehet egy buszhoz rendelni, mivel ütközés lépne fel a végrehajtás és köztes utazások összes időtartamában. Ezek a párok a Kulonbozobusz halmaz elemeiként jelennek meg a modellben.

```
set Kulonbozobusz:= setof{j in Jaratok, j2 in Jaratok:
   mikortol[j] <= mikortol[j2]
   &&
   mikortol[j2] < meddig[j] + ido[hova[j],honnan[j2]]
   &&
   j != j2}
   (j,j2);</pre>
```

Ha például veszünk két egymástól eltérő j1 és j2 járatot, és j2 járat kezdési időpontja előbb van, mint ahogy egy busz az előző j1 járata után odaérne a j2 járat kiindulási helyére, akkor ez azt jelenti, hogy a két járatot külön busszal lehet csak végrehajtani. Ilyen párokból áll az előbb említett halmaz.

## Korlátozások

A JaratokElvegzese korlátozás minden járathoz hozzárendel egy buszt, így biztosítja, hogy minden járat végre legyen hajtva.

```
s.t. JaratokElvegzese {j in Jaratok}: sum {b in Buszok} hozzarendel[j,b] = 1;
```

Csak különböző buszokkal elvégezhető járatpárokat nem rendelhetünk ugyanahhoz a buszhoz. Ennek érdekében jött létre az OsszeferhetetlenJaratok nevű korlátozás. A Kulonbozobusz halmazból vett járatpárt nem lehet egyszerre az adott buszhoz rendelni, legfeljebb a pár egyik tagját.

```
s.t. OsszeferhetetlenJaratok{(j,j2) in Kulonbozobusz, b in Buszok}:
hozzarendel[j,b] + hozzarendel[j2,b] <= 1;</pre>
```

Amennyiben két járat hozzá van rendelve egy buszhoz és nincs a két járat között más köztes járat, akkor ez azt jeleni, hogy a busz az egyik járatból a másikba közvetlenül átmegy. Ilyen esetben az atmenet változó értéke 1 lesz, egyébként pedig 0. Ezt a megállapítást tükrözi az AtmenetKorlatozas.

Az előbbiekben bemutatott korlátozás két másikkal tovább élesíthető. (AtmenetKorlatozas\_elesito1, AtmenetKorlatozas\_elesito2).

```
s.t. AtmenetKorlatozas
{b in Buszok, j in Jaratok, j2 in Jaratok: mikortol[j2] > meddig[j]}:
    atmenet[b,j,j2]
+
    sum {jkoztes in Jaratok: mikortol[jkoztes] >= meddig[j]
        &&
        meddig[jkoztes] <= mikortol[j2]} hozzarendel[jkoztes,b]
>=
    -1 + hozzarendel[j,b] + hozzarendel[j2,b];
```

## Cél

A cél a buszjáratok közötti áthaladások távolságainak minimalizálása. A célfüggvény felírásakor összegezni kell a járatok közötti átmenetek kilométeradatait.

```
minimize Koztestav:
   sum {b in Buszok, j1 in Jaratok, j2 in Jaratok}
   tav[hova[j1],honnan[j2]] * atmenet[b,j1,j2];
```

## Modell 1B

#### Változók

A változók felírásához szükség volt még néhány újdonságra Modell1A-hoz képest, ezért bevezetésre került egy maxjarat nevű paraméter. Ez az érték az egy nap egy busz által elvégezhető járatok maximális számát jelöli. Ennek segítségével tudjuk definiálni a Sorszam elnevezésű halmazt, amely maxjarat mennyiségű elemet tartalmaz.

Ez a modell is két változóval dolgozik, azonban az előzőhöz képest itt már nem csak bináris változókról van szó. A hozzarendel{Buszok,Sorszam,Jaratok} nevű bináris változó 1 értéket akkor szolgáltat, amennyiben az adott busz az adott sorszámú járataként elvégzi az adott járatot. Minden más esetben a változó értéke 0 lesz.

A másik változó a koztesutazas{Buszok, s in Sorszam:s!=maxjarat} amit a modell arra használ, hogy az egyes járatok közötti áthaladások kilométerben kifejezett köztes távolságait számolhassuk vele. Értelem szerűen a változó csak nemnegatív értéket vehet fel.

## Korlátozások

Az egyik korlátozás itt is az előírt járatok mindegyikének teljesítését hivatott szavatolni. A nevében is ugyanolyan JaratokElvegzese korlátozás azt mondja ki, hogy minden járatot hozzá kell rendelni egy busz valahányadik járatának.

```
s.t. JaratokElvegzese {j in Jaratok} : sum {b in Buszok, s in Sorszam}
hozzarendel[b,s,j] = 1;
```

Az EgyHelyreEgyet nevű korlátozás szerint minden busz adott sorszámú járatának csak egyetlen járatot lehet választani.

```
s.t. EgyHelyreEgyet {b in Buszok, s in Sorszam} : sum {j in Jaratok}
hozzarendel[b,s,j] <= 1;</pre>
```

Ki kell küszöbölni azt az esetet, hogy ha nincs egy járatnak s-edik járata, akkor ne lehessen s+1-edik sem. Ezt teszi meg az EgymasMellettiJaratok korlátozás.

```
s.t. EgymasMellettiJaratok{b in Buszok, s in Sorszam: s != maxjarat}:
    sum{j in Jaratok}hozzarendel[b,s,j]
>=
    sum{j in Jaratok}hozzarendel[b,s+1,j];
```

Mivel ebben a modellben az előzőhöz képest nincsen Kulonbozobusz halmaz, ami a járatok közötti ütközések elkerülését hivatott segíteni, így felírtam egy korlátozást, ami ugyanezt a funkciót látja el. Az adott busznak elegendő idő kell ahhoz, hogy a j járat befejezési helyétől átérjen a j2 járat kezdési helyére. Csak akkor rendelhető hozzá az adott buszhoz mindkét (j, j2) járat, amennyiben teljesülnek az Idokorlat-ban megfogalmazottak.

```
s.t. Idokorlat{b in Buszok, s in Sorszam, j in Jaratok, j2 in Jaratok:

s != maxjarat}:

mikortol[j2]
>=
  (meddig[j] + ido[hova[j],honnan[j2]])
  *
  (-1 + hozzarendel[b,s,j] + hozzarendel[b,s+1,j2]);
```

A járatok közötti köztes kilométerek számolására is létre kellett hozni egy korlátozást, ami a KoztesKmBeallitas1 nevet kapta. Ha j járat után j2 következik a busz menetrendjében és nem egyezik a j járat befejezési helye a j2 járat kezdési helyével, akkor hozzáadódik a koztesutazas változó értékéhez a megfelelő távolságadat.

```
s.t. KoztesKmBeallitas1{b in Buszok, s in Sorszam, j in Jaratok,
j2 in Jaratok: s != maxjarat}:
  koztesutazas[b,s]
>=
  tav[hova[j],honnan[j2]]
*
  (-1 + hozzarendel[b,s,j] + hozzarendel[b,s+1,j2]);
```

Azonban az előbb említett korlátozás túl nagy táblázatnyi korlátozást generál, ami nagyban lassítja a modell végrehajtását, ezért két új korlátozás is bevezetésre került. Ezek a korlátozásokból generált táblázat sorainak és oszlopainak egybevonásával segítik a modell gyorsítását (KoztesKmBeallitas2, KoztesKmBeallitas3).

## Cél

A cél itt is az átmeneti kilométerek minimalizálása, amit ennek a modellnek a célfüggvényében a koztesutazas nevű változó segítségével fejezhetünk ki.

```
minimize Koztestav:
    sum{b in Buszok, s in Sorszam: s != maxjarat}
    koztesutazas[b,s];
```

# Összegzés

Mivel Modell 1B még a gyorsító korlátozások ellenére is sokkal lassabban működött (ezt majd a Tesztelés fejezetben jobban kifejtem), mint Modell 1A, így az először bemutatottat fejlesztettem tovább.

# Feladatosztály 2

Ebben az esetben már minden egyes busz rendelkezik egy olyan hellyel ahonnan a járatok előtt elindul és ahova a járatok elvégzése után visszatér. Azonban még nem vettem figyelembe az olyan buszokra jellemző attribútumokat, mint például az üzemanyag, ami jelen esetben mivel elektromos buszjáratokról van szó, az elektromos áram. A későbbiekben

ez a tulajdonság töltöttségként fog megjelenni. Jelen esetben még a járatok elvégzéséhez szükséges üzemanyagszint meglétét feltételezünk.

# Bemeneti adatok

Az első feladatosztály bemeneti adatait ebbe az osztályba is átemeltem, azonban itt már minden buszhoz hozzárendeltem egy depo nevű paramétert, ami egy Helyek halmazbeli helyet jelöl, annak jelzéseképp, hogy honnan kezdi, és hol fejezi be a járatait egy busz.

# Modell 2

#### Változók

Modell 1A-hoz képest kettővel több, azaz négy bináris változóval dolgoztam Modell 2-ben.

A két új bináris változó, amit bevezettem az elsojarat{Jaratok,Buszok} és utolsojarat{Jaratok,Buszok} nevet viselik. Azért hoztam őket létre, hogy legyen olyan kapcsolóm, amivel ki tudom fejezni, azt hogy egy adott járat egy busznak az első illetve az utolsó járata-e, vagyis elsőként illetve utolsóként azt a járatot végzi-e el az adott busz. A depóból induló illetve ide érkező járatot is vehetjük első illetve utolsó járatnak.

### Korlátozások

Az alapmodellhez (Modell 1A) hasonlóan itt is szükség van a JaratokElvegzese, az OsszeferhetetlenJaratok, és az AtmenetKorlatozas nevű korlátozásokra. A modell továbbá tartalmaz az első és utolsó járatokkal kapcsolatos és azokhoz tartozó redundánsan működő korlátozásokat is. A következőkben ezeket mutatom be.

A buszok első és utolsó járatainak meghatározásához hasonló korlátozások lettek létrehozva, így ezekről párhuzamosan teszek említést. Akkor lehet egy járat első illetve utolsó járata egy busznak, ha azt a járatot az adott busz végzi el. Ellenkező esetben, ha a hozzarendel[j,b] változó értéke 0, akkor ElsoHozzarendeles és az UtolsoHozzarendeles korlátozásokban használt elsojarat és utolsojarat változók értéke is szükségképpen 0 lesz.

```
s.t. ElsoHozzarendeles{b in Buszok, j in Jaratok}:
   elsojarat[j,b] <= hozzarendel[j,b];

s.t. UtolsoHozzarendeles{b in Buszok, j in Jaratok}:
   utolsojarat[j,b] <= hozzarendel[j,b];</pre>
```

Az előbbiekkel redundáns a következő két korlátozás, melyek szerint csak akkor lehet egy busznak első illetve utolsó járatáról beszélni, ha van bármilyen járat hozzárendelve ahhoz a buszhoz.

```
s.t. ElsoHozzarendeles2{b in Buszok}:
   sum{j in Jaratok} elsojarat[j,b] <= sum{j in Jaratok} hozzarendel[j,b];

s.t. UtolsoHozzarendeles2{b in Buszok}:
   sum{j in Jaratok} utolsojarat[j,b] <= sum{j in Jaratok} hozzarendel[j,b];</pre>
```

A LegfeljebbEgyElso és LegfeljebbEgyUtolso nevű korlátozások szerint minden busznak maximum egy első és utolsó járata lehet.

```
s.t. LegfeljebbEgyElso{b in Buszok}:
    sum{j in Jaratok} elsojarat[j,b] <= 1;

s.t. LegfeljebbEgyUtolso{b in Buszok}:
    sum{j in Jaratok} utolsojarat[j,b] <= 1;</pre>
```

Amennyiben legalább egy járat hozzá van rendelve egy buszhoz, akkor már mindenképpen szükséges a busz első illetve utolsó járatáról beszélni (SzuksegesElso, SzuksegesUtolso).

```
s.t. SzuksegesElso{b in Buszok}:
    sum{j in Jaratok} elsojarat[j,b] >=
    sum{j in Jaratok} hozzarendel[j,b] / card(Jaratok);

s.t. SzuksegesUtolso{b in Buszok}:
    sum{j in Jaratok} utolsojarat[j,b] >=
    sum{j in Jaratok} hozzarendel[j,b] / card(Jaratok);
```

Egy olyan járat, ami a másiknál később kezdődik, és a buszhoz van rendelve, nem lehet egy busz első járata, valamint egy olyan járat, ami a másiknál korábban kezdődik, és a buszhoz van rendelve, nem lehet egy busz utolsó járata. Ezeket a feltételeket úgy illesztettem bele a modellbe, hogy két úgynevezett "nagy M" korlátozást hoztam létre KesobbiNemElso és KorabbiNemUtolso néven. Ezekhez a korlátozásokhoz szükséges volt felvenni egy kellően nagy értékű M paramétert.

```
s.t. KesobbiNemElso
{b in Buszok, j in Jaratok,j2 in Jaratok: mikortol[j] > mikortol[j2]}:
    elsojarat[j,b] <= 0 + M * (1 - hozzarendel[j2,b]);

s.t. KorabbiNemUtolso
{b in Buszok, j in Jaratok,j2 in Jaratok: mikortol[j] < mikortol[j2]}:
    utolsojarat[j,b] <= 0 + M * (1 - hozzarendel[j2,b]);</pre>
```

## Cél

A cél ugyanaz, mint a Modell 1A-ban megfogalmazott. A célfüggvényben összeszámoltam az összes járatok közötti távolságot, valamint azokat az utakat is, amíg a busz a depóból az első járata kezdési helyére ér, illetve az utolsó járata után a depóba visszaér.

```
minimize Koztestav:
sum {b in Buszok, j1 in Jaratok, j2 in Jaratok}
tav[hova[j1],honnan[j2]] * atmenet[b,j1,j2]
+
sum {b in Buszok, j in Jaratok} elsojarat[j,b] * tav[depo[b],honnan[j]]
+
sum {b in Buszok, j in Jaratok} utolsojarat[j,b] * tav[hova[j],depo[b]];
```

# Feladatosztály 3

Az előzőekben még csak az általános buszokkal kapcsolatos alapokat írtam bele a modelljeimbe, azonban jelen osztálytól kezdődően már lépésenként elkezdtem az elektromos buszok tulajdonságait is figyelembe venni. Ilyen attribútum például a töltöttség. A buszok fogyasztásával illetve töltésével jelen esetben még nem foglalkoztam, azok már másik feladatosztályokhoz tartoznak.

## Bemeneti adatok

A második feladatosztály továbbfejlesztéseként az összes ottani bemeneti adat itt is szerepel, viszont ehhez a modellhez hozzáadtam két újdonságot is.

Ha egy járatról beszélünk, akkor, az nem feltétlen csak egy két pont közötti távolság lehet, hanem egy ennél hosszabb, kacskaringósabb út is. Ennek a számszerűsítésére hoztam létre a Jaratok halmazhoz tartozó tav2 paramétert, ami egy járat két végpontja közötti valós hosszának kilométeradatát tartalmazza

Mivel már elektromos buszokról beszélünk, így figyelembe kell venni azt is, hogy minden busznak van egy olyan határértéke, hogy hány kilométert tud menni egyetlen töltéssel. Ennek kapcsán szükség van erre az adatra is, ami ezt a buszokra vonatkozó számot jelzi. is Jelen esetben ez a maxtoltes nevű paraméter.

## Modell 3

#### Változók

Többek között az előző modellbeli négy bináris változót használtam ebben a modellben is, de ezeken felül kellett még egy változó is, ami azt az értéket jelenti, hogy egy busz a járatok elvégzése közben hány kilométert tett meg. Ez a változó a modellben az osszhasznalat{Buszok} nevet kapta.

#### Korlátozások

Alapul szolgáltak a már Modell 1A és Modell 2-ben felépített korlátozások. Azok a járatok elvégzését, az összeférhetetlen járatok kiküszöbölését és a közvetlen átmenetek jelzését biztosították valamint meghatározták a buszok első és utolsó járatait.

Figyelembe kellett venni azonban azt is, hogy egy busz csak annyi kilométert tehet meg amennyit a töltöttsége enged, ezért szükség volt további két korlátozásra. Először is a megtett utakat úgy lehetett kiszámolni, hogy összeadtam a járatok valós hosszát, az átmeneti kilométereket és a depóból illetve a depóba jutás távolság adatait (OsszhasznalatKiszamitas), majd pedig felírtam azt a korlátozást, ami kimondja, hogy ez a szám nem lehet nagyobb, mint az egy töltéssel megtehető kilométerek száma (MaxHasznalat).

```
s.t. OsszhasznalatKiszamitas {b in Buszok}:
    sum {j1 in Jaratok, j2 in Jaratok}
    tav[hova[j1],honnan[j2]] * atmenet[b,j1,j2]
    +
    sum {j in Jaratok}elsojarat[j,b] * tav[depo[b],honnan[j]]
    +
    sum {j in Jaratok}utolsojarat[j,b] * tav[hova[j],depo[b]]
    +
    sum {j in Jaratok} hozzarendel[j,b] * tav2[j]
    = osszhasznalat[b];
```

```
s.t. MaxHasznalat{b in Buszok}:
  osszhasznalat[b] <= maxtoltes[b];</pre>
```

## Cél

A modell célja továbbra is a köztes kilométerek minimalizálása.

# Feladatosztály 4

A harmadik feladatosztályban bevezetésre került töltöttség kiegészítéseként most már a buszok energiafelhasználásával is foglalkoztam, de ebben az esetben még nem vettem figyelembe a töltések szükségességét.

# Bemeneti adatok

Az előzőekben felhasznált bemeneti adatokat ez az osztály is átvette, azonban az ott megismert maxtoltes paraméter mértékegysége a továbbiakban, nem kilométerben, hanem Watt-ban megadott értékként fog szerepelni a modellekben. Ezt az osztályt a buszoknak az energiahasználatával bővítettem tovább, ezért az adatok között egy ezt leíró paraméterre is szükség volt. Ez a paraméter a fogyasztas, ami a buszoknak a kilométerenkénti Watt-ban mért energiafogyasztását mutatja meg.

# **Modell 4**

## Változók

Modell 3 továbbfejlesztéseként az ottani változókra ebben a modellben is szükségem volt. Újdonságként szerepel az osszfogyasztas{Buszok} változó, ami csak nemnegatív értéket vehet fel, mivel annak az összes watt mennyiségnek a tárolására szolgál, hogy az adott busz a járatai elvégzése során összesen mennyi energiát használt fel.

#### Korlátozások

A már megismert korlátozásokból kivettem a MaxHasznalat nevűt, és helyette felírtam két energiafogyasztáshoz kapcsolódó korlátozást. A FogyasztasKiszamitas segítségével meghatároztam a buszok összes energiafelhasználását. Ezt az értéket az osszhasznalat és a fogyasztas szorzatából számítottam ki.

```
s.t. FogyasztasKiszamitas{b in Buszok}:
   osszfogyasztas[b] = osszhasznalat[b] * fogyasztas[b];
```

A MaxFogyasztas nevű korlátozás szerint a busz nem fogyaszthat több energiát a járatok elvégzése során, mint amennyit egy töltéssel kap.

```
s.t. MaxFogyasztas{b in Buszok}:
   osszfogyasztas[b] <= maxtoltes[b];</pre>
```

### Cél

Ettől a modelltől kezdődően már nem a köztes távolságok kilométereinek minimalizálása a cél, hanem a buszok összes energiafelhasználásának minimalizálása.

```
minimize Buszok_osszes_fogyasztasa: sum {b in Buszok} osszfogyasztas[b];
```

# Feladatosztály 5

Ebben az osztályban már figyelembe vettem azt is, hogy az elektromos buszok nem csak addig működhetnek, amíg van az akkumulátorukban energia, hanem azt az az energiát újra is lehet tölteni. Ennek eredményeképpen a járatok elvégzése között időnként a buszoknak töltésre van szükségük.

## Bemeneti adatok

Az ötödik feladatosztályhoz tartozó két modell mindegyikénél használtam a Jaratok halmazt, viszont a jaratszam paraméter nélkül, kézzel vittem fel az elvégzendő járatokat.

Modell 5-ben szintén csak manuálisan vettem fel a Toltojaratok halmazba a buszok töltésére szolgáló töltőjáratokat. A Toltojaratok halmaz része a Jaratok halmaznak, ezért rendelkezik a Jaratok halmaz paramétereivel is (honnan, hova, mikortol, meddig, tav2). Értelem szerűen a járatok valós kilométerben mért hosszát jelölő tav2

# Modell 5

#### Változók

Az előzőekben megismert változókhoz képest két új változó került bevezetésre a töltések figyelembevétele miatt. A toltottsege{j in Jaratok, b in Buszok} és toltottsegu {j in Jaratok, b in Buszok} változók azt a nemnegatív értéket tárolják, hogy mennyi az adott busz Watt-ban számított töltöttsége az adott járat elvégzése előtt illetve után. Természetesen ez a szám csak kisebb vagy egyenlő lehet, mint a maximális töltöttségi szintet leíró maxtoltes paraméter.

### Korlátozások

Az JaratokElvegzese alapkorlátozást, ami már a Modell 1 óta része a modelleknek, ebben a modellben két részre osztottam a Toltojaratok halmaz megjelenése miatt. A JaratokElvegzese1 nevű korlátozás alapján a menetrend szerinti járatokhoz mindenképpen hozzá kell rendelni egy buszt. Mivel a Jaratok halmaz a Toltojaratok halmazt is tartalmazza, ezért csak a halmaz töltőjáratokon kívüli elemeire vonatkozik a korlátozás

```
s.t. JaratokElvegzese1 {j in (Jaratok diff Toltojaratok)}:
   sum {b in Buszok} hozzarendel[j,b] = 1;
```

Annak ellenére, hogy az összes menetrend szerinti járatot el kell végezni, nem biztos, hogy minden töltőjáratra szükség van. Ezt fejeztem ki a JaratokElvegzese2 nevű korlátozással.

```
s.t. JaratokElvegzese2 {j2 in Toltojaratok}:
   sum {b in Buszok} hozzarendel[j2,b] <= 1;</pre>
```

Mivel ebben a feladatosztályban sor került a töltések bevezetésére, így már szükségessé vált néhány töltöttségi szinthez kapcsolódó korlátozás is. Ezek mindegyike "nagy M" korlátozás, tehát az M paraméter ezekben is megjelent. Ha egy b busz, egy j1 járat után elvégzi a j2 járatot is, akkor a j2 járat előtti töltöttségi szint a következőképp alakul: a j1 járat utáni

töltöttségi szintből ki kell vonni a járatok közötti távolság és a busz fogyasztásának szorzatát. Ez az előtte állapot beállító korlátozás a JaratElottiToltottseg.

```
s.t. JaratElottiToltottseg{b in Buszok, j1 in Jaratok, j2 in Jaratok}:
  toltottsege[j2,b] <= toltottsegu[j1,b]
  -
  tav[hova[j1],honnan[j2]] * fogyasztas[b]
  +
  M * (1 - atmenet[b,j1,j2]);</pre>
```

Amennyiben egy b busz elvégezte a j menetrendi járatot, akkor a járat utáni töltöttségét a JaratUtaniToltottseg1 korlátozás fejezi ki.

```
s.t. JaratUtaniToltottseg1{b in Buszok, j in Jaratok diff Toltojaratok}:
  toltottsegu[j,b] <= toltottsege[j,b]
  -
   tav[hova[j],honnan[j]]*fogyasztas[b]
  +
   M * (1 - hozzarendel[j,b]);</pre>
```

Ha egy b busz egy töltőjáratot végzett el, akkor a töltőjárat utáni toltottsegu változó értéke a busznak megfelelő maxtoltes paraméter értékét veszi fel, tehát a busz teljesen feltöltött akkumulátorral folytatja tovább a járatai végrehajtását. Az előbb említettekre írtam fel a JaratUtaniToltottse2 nevű korlátozást.

```
s.t. JaratUtaniToltottseg2{b in Buszok, tj in Toltojaratok}:
  toltottsegu[tj,b] >= maxtoltes[b] - M * (1-hozzarendel[tj,b]);
```

## Cél

A modell célja ugyanaz, mint Modell 4-ben. A buszok összes energiafogyasztásának minimalizálása.

# Modell 6

## Változók

Ebben a modellben az előzőhöz képest eltérő módon vettem fel a töltőjáratokat. Már nem egy bemeneti adathalmazként kezeltem őket, hanem a modell által generáltattam. Egy Toltohelyek nevű halmazt jelöltem ki azon helyeknek, ahol a buszoknak lehetőségük van az akkumulátorukat feltölteni. Kijelöltem az időhorizontot az IH paraméterrel, ami jelen esetben a legkésőbbi befejezési idővel rendelkező járat vége. Egy idoszelet nevű paraméterrel osztottam fel az időhorizontot. Az előzőek segítségével határoztam meg a Toltojaratok halmazt, melynek elemei úgy néznek ki, hogy egy t töltőhely, egy alulvonás és a megfelelő időszelete az idősíknak. (Például egy A töltőhelyen a harmadik időszelet töltőjáratának jelölése: A 3).

```
set Toltojaratok := setof {t in Toltohelyek, s in 1..(IH/idoszelet)}
t & '_' & s;
```

Létrehoztam MindenJarat néven a Jaratok és a Toltojaratok uniójának halmazát. Viszont így arra, is szükségem volt, hogy legeneráljam a Toltojaratok Jaratok-hoz kapcsolódó paramétereit. Először is felvettem egy t\_hely és egy t\_szam nevű paramétert a töltőjáratok helyének és időszeletének jelölésére. Ezután pedig létrehoztam az összes járatra jellemző \_minden és a csak a töltőjáratokhoz tartozó \_tolto végződésű paramétereket. Ezek értelem szerűen a járatokhoz a honnan, hova, mikortol, meddig, tav2, míg a töltőjáratokhoz a \_tolto végűeket rendelik. Az előző modellbeli változók csak a paraméterezésükben változtak: a Jaratok paramétert itt MindenJarat-ra cseréltem.

```
param honnan_tolto {t in Toltojaratok} symbolic:= t_hely[t];
param honnan_minden{m in MindenJarat} symbolic :=
  if m in Jaratok
    then honnan[m]
  else honnan_tolto[m];
```

```
param hova_tolto {t in Toltojaratok} symbolic:= t_hely[t];
param hova_minden{m in MindenJarat} symbolic:=
  if m in Jaratok
    then hova[m]
  else hova_tolto[m];
```

```
param mikortol_tolto {t in Toltojaratok}:= (t_szam[t]-1)*idoszelet;

param mikortol_minden{m in MindenJarat} :=
  if m in Jaratok
    then mikortol[m]
  else mikortol_tolto[m];
```

```
param meddig_tolto {t in Toltojaratok}:= (t_szam[t])*idoszelet;
param meddig_minden{m in MindenJarat} :=
  if m in Jaratok
    then meddig[m]
  else meddig_tolto[m];
```

```
param tav2_tolto {t in Toltojaratok}:= tav[t_hely[t],t_hely[t]];
param tav2_minden{m in MindenJarat} :=
  if m in Jaratok
    then tav2[m]
  else tav2_tolto[m];
```

## Korlátozások

Ebben a modellben nem történt új korlátozás felvétele, csupán a paraméterezettségük változhatott. A csak menetrendszerinti járatokra vonatkozó (JaratokElvegzese1 és JaratUtaniToltottseg1) korlátozások a Jaratok halmaz elemeire maradtak érvényesek, a csak töltőjáratokra vonatkozó (JaratokElvegzese2 és JaratUtaniToltottseg2) korlátozások pedig a Toltojaratok halmaz elemeire. Minden más korlátozás, ami régebben járatokhoz volt köthető, az a MindenJarat halmazt kapta most paraméterül.

A célfüggvény megegyezik a Modell 5-ben felírttal.