6. fejezet

Tesztelés

A modellek fejlesztése és tesztelése során, a saját számítógépemen dolgoztam. A felhasznált környezet paraméterei:

Hardver:

- Lenovo Z50-75 laptop
- AMD FX-7500 Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6G 2.10 GHz processzor
- 8 GB DDR3 RAM

Szoftverek:

- Microsoft Windows 8.1 Pro 64 bites operációs rendszer
- GUSEK (GLPK Under Scite Extended Kit) v0.2.21
- GLPSOL GLPK LP/MIP Solver, v4.63
- Gurobi Optimizer v8.1.1
- GitHub Desktop v2.6.0

A fejlesztés során a GUSEK GUI-t használtam és a GLPSOL programmal futtattam a modelleket. A következőkben az elkészült MILP modellek futási eredményeit mutatom be.

Feladatosztály 1

Ehhez az osztályhoz két modell tartozott: Modell 1A és Modell1B. A modellek a probléma megközelítésében eltértek egymástól, azonban mivel ugyanazokat a halmazokat és paramétereket használták a modell felírásakor, ezért az adatfájljuk megegyezett. A feladatosztály célja az átmeneti távolságok minimalizálása. A közös .dat fájl a .ábrán látható. A felhasznált adatok random számok.

```
set Helyek := A B C D;
\texttt{param} \cdot \texttt{tav} \colon \cdot \texttt{A} \cdot \cdot \texttt{B} \cdot \cdot \texttt{C} \cdot \cdot \texttt{D} \cdot \vcentcolon =
 → A · · 0 · 14 · 17 · · 8
  \longrightarrow B·14··0··5·10
 --->c⋅17⋅⋅5⋅⋅0⋅20
\longrightarrow D \cdot \cdot 8 \cdot 10 \cdot 20 \cdot \cdot 0
; : #km
param ido: A · B · C · D :=
 → A··0·21·26·12
 --->B ⋅ 21 ⋅ ⋅ 0 ⋅ ⋅ 8 ⋅ 15
 --> --> C ⋅ 26 ⋅ ⋅ 8 ⋅ ⋅ 0 ⋅ 30
 -->D · 12 · 15 · 30 · · 0
; #perc
param jaratszam := 12;
param : honnan hova mikortol meddig:=
1 · · A · B · 10 · · · 35
2 · · C · D · 10 · · · 45
3 · · A · C · 70 · · · 100
4 · · B · A · 40 · · · 65
5 · · B · C · 20 · · · 30
6 · · C · A · 105 · · 135
7 · · D · A · 50 · · · 65
8 · · B · D · 110 · · 130
9 · · A · D · 140 · · 155
10 · D · B · 160 · · 180
11 · D · C · 55 · · · 90
12 · C · B · 95 · · · 105
param buszszam := 3;
```

.ábra: Feladatosztály 1-hez tartozó .dat fájl

A kimeneti .out fájlok több ezer sorból állnak, ezért printf függvények segítségével jobban átlátható kimenetet generáltam. A két modell futási eredményeinek összehasonlítása az alábbi, .táblázatban található.

.táblázat: Modell 1A és Modell 1B futási eredményének összehasonlítása

	Modell 1A	Modell 1B
Busz 1	00:20-00:30: járat 5 végrehajtása B- ből C-be	 00:20-00:30: járat 5 végrehajtása B- ből C-be
	• 00:30-00:40: átmenet járat 5 és járat 4 között (5 km)	 00:30-00:40: átmenet járat 5 és járat 4 között (5 km)

	 00:40-01:05: járat 4 végrehajtása B-ből A-ba 01:05-02:20: átmenet járat 4 és járat 9 között (0 km) 02:20-02:35: járat 9 végrehajtása A-ból D-be 02:35-02:40: átmenet járat 9 és járat 10 között (0 km) 02:40-03:00: járat 10 végrehajtása D-ből B-be 	 00:40-01:05: járat 4 végrehajtása B-ből A-ba 01:05-01:10: átmenet járat 4 és járat 3 között (0 km) 01:10-01:40: járat 3 végrehajtása A-ból C-be 01:40-01:45: átmenet járat 3 és járat 6 között (0 km) 01:45-02:15: járat 6 végrehajtása C-ből A-ba 02:15-02:20: átmenet járat 6 és járat 9 között (0 km) 02:20-02:35: járat 9 végrehajtása A-ból D-be
Busz 2	 00:10-00:45: járat 2 végrehajtása C-ből D-be 00:45-00:50: átmenet járat 2 és járat 7 között (0 km) 00:50-01:05: járat 7 végrehajtása D-ből A-ba 01:05-01:10: átmenet járat 7 és járat 3 között (0 km) 01:10-01:40: járat 3 végrehajtása A-ból C-be 01:40-01:45: átmenet járat 3 és járat 6 között (0 km) 01:45-02:15 járat 6 végrehajtása C-ből A-ba 	 00:10-00:35: járat 1 végrehajtása Aból B-be 00:35-00:55: átmenet járat 1 és járat 11 között (10 km) 00:55-01:30: járat 11 végrehajtása D-ből C-be 01:30-01:35: átmenet járat 11 és járat 12 között (0 km) 01:35-01:45: járat 12 végrehajtása C-ből B-be 01:45-01:50: átmenet járat 12 és járat 8 között (0 km) 01:50-02:10: járat 8 végrehajtása B-ből D-be 02:10-02:40: átmenet járat 8 és járat 10 között (0 km) 02:40-03:00: járat 10 végrehajtása D-ből B-be
Busz 3	 00:10-00:35: járat 1 végrehajtása Aból B-be 00:35-00:55: átmenet járat 1 és járat 11 között (10 km) 00:55-01:30: járat 11 végrehajtása D-ből C-be 	 00:10-00:45: járat 2 végrehajtása C-ből D-be 00:45-00:50: átmenet járat 2 és járat 7 között (0 km) 00:50-01:05: járat 7 végrehajtása D-ből A-ba

	 01:30-01:35: átmenet járat 11 és járat 12 között (0 km) 01:35-01:45: járat 12 végrehajtása C-ből B-be 01:45-01:50: átmenet járat 12 és járat 8 között (0 km) 01:50-02:10: járat 8 végrehajtása B-ből D-be 	
Cél	15 km	15 km
Futási idő	0.3 mp	312.2 mp
Memória	2.2 MB	26.3 MB

Például Modell 1B-nél a 3-as busz menetrendje úgy néz ki, hogy elvégzi a 2-es járatot, majd 5percet várakozik D helyen és elvégzi a 7-es járatot is.

Amennyiben az átmenet értéke 0 km, akkor az előző járat érkezési és a következő járat indulási helye megegyezik.

A cél a köztes kilométerek minimalizálása volt, ami mindkét modell esetben 15 kilométerre jött ki.

Mindkét modell talált optimális megoldást, de a táblázatból szépen látszik az indok, amiért továbbfejlesztésre a Modell1A-t választottam: gyorsabban végezte el a feladatát kevesebb memóriahasználattal.

Feladatosztály 2

A második feladatosztályban található Modell 2 az 1A továbbfejlesztéseként már depókat is rendel minden buszhoz. A modell célja megegyezik az előző feladatosztályban megfogalmazottal. Az előző modellek által használt adatfájllal futtattam ezt a modellt is, ám ebben az esetben a .ábrán található depo paraméter kiegészítéssel. A .táblázatban pedig a futási eredmény látható.

```
param depo:=
1 A
2 B
3 A
;
```

.ábra: A depo paraméter értékei

.táblázat: Modell2 futási eredménye

Busz 1	• 00:00-00:10: átmenet depó (A) és járat 1 között (0 km)
	00:10-00:30: járat 1 végrehajtása A-ból B-be
	• 00:35-00:50: átmenet járat 1 és járat 7 között (10 km)
	00:50-01:05: járat 7 végrehajtása D-ből A-ba
	• 01:05-01:10: átmenet járat 7 és járat 3 között (0 km)
	01:10-01:40: járat 3 végrehajtása A-ból C-be
	• 01:40-01:45: átmenet járat 3 és járat 6 között (0 km)
	01:45-02:15: járat 6 végrehajtása C-ből A-ba
	• 02:15-02:15: átmenet járat 6 és depó (A) között (0 km)
Busz 2	• 00:00-00:20: átmenet járat 5 és depó (B) között (0 km)
	00:20-00:30: járat 5 végrehajtása B-ből C-be
	• 00:30-00:40: átmenet járat 5 és járat 4 között (5 km)
	00:40-01:05: járat 4 végrehajtása B-ből A-ba
	• 01:05-02:20: átmenet járat 4 és járat 9 között (0 km)
	02:20-02:35: járat 9 végrehajtása A-ból D-be
	• 02:35-02:40: átmenet járat 9 és járat 10 között (0 km)
	• 02:40-03:00: járat 10 végrehajtása D-ből B-be
	• 03:00-03:00: átmenet járat 10 és depó (B) között (0 km)
Busz 3	• 00:00-00:10: átmenet depó (A) és járat 2 között (17 km)
	00:10-00:45: járat 2 végrehajtása C-ből D-be
	• 00:45-00:55: átmenet járat 2 és járat 11 között (0 km)
	00:55-01:30: járat 11 végrehajtása D-ből C-be
	• 01:30-01:35: átmenet járat 11 és járat 12 között (0 km)
	• 01:35-01:45: járat 12 végrehajtása C-ből B-be
	• 01:45-01:55: átmenet járat 12 és járat 8 között (0 km)
	01:55-02:10: járat 8 végrehajtása B-ből D-be

	• 02:10-02:22: átmenet járat 8 és depó (A) között (8 km)
Cél	40 km
Futási idő	1 mp
Memória	3.3 MB

A depók bevezetésével láthatjuk a célként definiált minimum értékének, a futási időnek és a memóriahasználatnak a növekedését is.

Feladatosztály 3

A harmadik feladatosztályhoz egy modell tartozott: Modell 3, aminek a célja továbbra is a köztes kilométerek minimalizálása volt. Ebben a modellben két új paraméter került bevezetésre: a járatok valós távolságát jelző tav2 és a buszok által egy töltéssel megtehető kilométerek számát jelölő maxtav. Az adatfájlban szereplő értékeiket a . és a . ábrán láthatjuk. A modell futási eredményét a .táblázat mutatja.

.ábra: A tav2 paraméter értékei

```
param maxtav:=
1 200
2 300
3 250
.
```

.ábra: A maxtav paraméter értékei

.táblázat: Modell3 futási eredménye

Cél	40 km
	• Összes futott km / maxtav: 75 / 250
	• 02:10-02:22: átmenet járat 8 és depó (A) között (8 km)
	• 01:50-02:10: járat 8 végrehajtása B-ből D-be (12 km)
	• 01:45-01:50: átmenet járat 12 és járat 8 között (0 km)
	• 01:35-01:45: járat 12 végrehajtása C-ből B-be (8 km)
	• 01:30-01:35: átmenet járat 11 és járat 12 között (0 km)
	• 00:55-01:30: járat 11 végrehajtása D-ből C-be (21 km)
	• 00:35-00:55: átmenet járat 1 és járat 11 között (10 km)
	• 00:10-00:35: járat 1 végrehajtása A-ból B-be (16 km)
Busz 3	• 00:00-00:10: átmenet depó (A) és járat 1 között (0 km)
	• Összes futott km / maxtav: 51 / 300
	• 03:00-03:00: átmenet járat 10 és depó (B) között (0 km)
	• 02:40-03:00: járat 10 végrehajtása D-ből B-be (12 km)
	• 02:35-02:40: átmenet járat 9 és járat 10 között (0 km)
	• 02:20-02:35: járat 9 végrehajtása A-ból D-be (10 km)
	• 01:05-02:20: átmenet járat 4 és járat 9 között (0 km)
	• 00:40-01:05: járat 4 végrehajtása B-ből A-ba (16 km)
	• 00:30-00:40: átmenet járat 5 és járat 4 között (5 km)
	• 00:20-00:30: járat 5 végrehajtása B-ből C-be (8 km)
Busz 2	• 00:00-00:20: átmenet depó (B) és járat 5 között (0 km)
	• Összes futott km / maxtav: 86 / 200
	• 02:15-02:15: átmenet járat 6 és depó (A) között (0 km)
	• 01:45-02:15: járat 6 végrehajtása C-ből A-ba (19 km)
	• 01:40-01:45: átmenet járat 3 és járat 6 között (0 km)
	• 01:10-01:40: járat 3 végrehajtása A-ból C-be (19 km)
	• 01:05-01:10: átmenet járat 7 és járat 3 között (0 km)
	• 00:50-01:05: járat 7 végrehajtása D-ből A-ba (10 km)
	• 00:45-00:50: átmenet járat 2 és járat 7 között (0 km)
	• 00:10-00:45: járat 2 végrehajtása C-ből D-be (21 km)
Busz 1	• 00:00-00:10: átmenet depó (A) és járat 2 között (17 km)

Futási idő	1.3 mp
Memória	3.2 MB

Minden busznál jeleztem az összesen megtett távolságot illetve a maximálisan megtehető távolságot, valamint a táblázatban a járatok hossza is szerepel.

Mint a táblázatból láthatjuk a célfüggvény értéke megegyezett a Modell 2-esével és a járatok ütemezését a kiegészítésekkel együtt is hasonlóan hajtotta végre ez a modell. A futási idő és memóriahasználatban sincs túl nagy eltérés.

Feladatosztály 4

Az osztályhoz tartozó Modell4-ben már figyelembe vettem azt is, hogy elektromos buszokról van szó és a modell célja is megváltozott: innentől kezdve az összes fogyasztás minimalizálása lett a cél. A maxtav paraméter helyére a maxtoltes paraméter került, ami a buszok akkumulátorának kWh-ban mért kapacitását jelöli. A fogyasztas paraméter a buszok kilométerenkénti kilowattóra fogyasztását jelöli, ami járművenként eltérő lehet. A .dat fájl többi értéke egyezik az eddigiekben bemutatottal. Az adatok továbbra is szabadon választott számok. A maxtoltes és fogyasztás paraméterek a .ábrán láthatók, Modell4 futási eredménye pedig a .táblázatban.

```
param : maxtoltes fogyasztas:=
1 200 2
2 300 4
3 250 3
;
```

.ábra: a maxtoltes és fogyasztas paraméterek értékei

.táblázat: Modell 4 futási eredménye

Busz 1	• 00:00-00:10: átmenet depó (A) és járat 2 között (17 km)
	• 00:10-00:45: járat 2 végrehajtása C-ből D-be (21 km)
	• 00:45-00:55: átmenet járat 2 és járat 11 között (0 km)
	• 00:55-01:30: járat 11 végrehajtása D-ből C-be (21 km)
	• 01:30-01:35: átmenet járat 11 és járat 12 között (0 km)
	• 01:35-01:45: járat 12 végrehajtása C-ből B-be (8 km)

	• 01:45-01:50: átmenet járat 12 és járat 8 között (0 km)
	01:50-02:10: járat 8 végrehajtása B-ből D-be (12 km)
	 02:10-02:22: átmenet járat 8 és depó (A) között (8 km)
	 Összes futott km / Összes fogyasztás / Akkumulátorkapacitás: 87 / 174 / 200
	- Osszes rutott km/ Osszes rogjusztus/ rikkumulatorkapacitus. 0// 1/4/ 200
Busz 2	• 00:00-00:20: átmenet depó (B) és járat 5 között (0 km)
	 00:20-00:30: járat 5 végrehajtása B-ből C-be (8 km)
	• 00:30-00:40: átmenet járat 5 és járat 4 között (5 km)
	 00:40-01:05: járat 4 végrehajtása B-ből A-ba (16 km)
	• 01:05-02:20: átmenet járat 4 és járat 9 között (0 km)
	 02:20-02:35: járat 9 végrehajtása A-ból D-be (10 km)
	• 02:35-02:40: átmenet járat 9 és járat 10 között (0 km)
	 02:40-03:00: járat 10 végrehajtása D-ből B-be (12 km)
	• 03:00-03:00: átmenet járat 10 és depó (B) között (0 km)
	• Összes futott km / Összes fogyasztás / Akkumulátorkapacitás: 51 / 204 / 300
Busz 3	• 00:00-00:10: átmenet depó (A) és járat 1 között (0 km)
	 00:10-00:35: járat 1 végrehajtása A-ból B-be (16 km)
	• 00:35-00:50: átmenet járat 1 és járat 7 között (10 km)
	 00:50-01:05: járat 7 végrehajtása D-ből A-ba (10 km)
	• 01:05-01:10: átmenet járat 7 és járat 3 között (0 km)
	 01:10-01:40: járat 3 végrehajtása A-ból C-be (19 km)
	• 01:40-01:45: átmenet járat 3 és járat 6 között (0 km)
	 01:45-02:15: járat 6 végrehajtása C-ből A-ba (19 km)
	• 02:15-02:15: átmenet járat 6 és depó (A) között (0 km)
	 Összes futott km / Összes fogyasztás / Akkumulátorkapacitás: 74 / 222 / 250
Cél	600 kWh
Futási idő	0.9 mp
Memória	3.2 MB

A táblázatban jelöltem a buszok által összesen megtett távolságot, az összes energiafogyasztást és az akkumulátorkapacitást is. A célfüggvényben megfogalmazott összes fogyasztási érték jelen esetben 600 kWh volt. A futási idő és a memóriahasználat az előző modellhez hasonlóan alakult.

Feladatosztály 5

Ebben az osztályban már lehetett tölteni az akkumulátort a különböző töltőjáratok valamelyikén. Az ötödik feladatosztályhoz tartozó két modell: Modell5, Modell5v2. Mindegyik modell célja a fogyasztás minimalizálása.

A . ábrán láthatóak azok a modell5.dat fájlban található adatok, amik a modell4.dat-hoz képest változtak. A . táblázatban Modell5 futási eredménye olvasható.

```
set MindenJarat := j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 j8 j9 j10 j11 j12 t1 t2 t3 t4 t5;
set Toltojaratok := t1 t2 t3 t4 t5;
param : honnan hova mikortol meddig tav2:=
j1 · · A · B · 0 · · · · 25 · · · 16
j2 · · C · D · 50 · · · 85 · · · 21
j3 · · A · C · 100 · · · 130 · · 19
j4 · · B · A · 150 · · · 175 · · · 16
j5 · B · C · 200 · · · 210 · · · 8
j6 · · C · A · 250 · · 280 · · 19
j7 · · D · A · 300 · · · 315 · · · 10
j8 · · B · D · 350 · · 370 · · 12
19 · · A · D · 400 · · 415 · · 10
j10 · D · B · 450 · · 470 · · 12
j11 · D · C · 500 · · · 515 · · · 21
j12 · C · B · 550 · · · 560 · · 8
t1 · · A · A · 120 · · · 180 · · 0
t2 · · A · A · 180 · · · 240 · · 0
t3 · · A · A · 240 · · 300 · · 0
t4 · · A · A · 300 · · 360 · · 0
t5 · A · A · 360 · · 420 · · 0
param : depo maxtoltes fogyasztas:=
1 · A · 100 · 2
2 · B · 200 · 4
3 · A · 150 · 3
```

.ábra: Változások a modell5.dat-ban modell4.dat-hoz képest

.táblázat: Modell 5 futási eredménye

Busz1	• 00:00-00:00: átmenet depó (A) és járat 1 között (0 km) (100)->(100)
	 00:00-00:25: járat 1 végrehajtása A-ból B-be (16 km) (100)->(68)
	• 00:25-00:50: átmenet járat 1 és járat 2 között (5 km) (68)->(58)
	 00:50-01:25: járat 2 végrehajtása C-ből D-be (21 km) (58)->(16)
	• 01:25-02:00: átmenet járat 2 és töltőjárat 1 között (8 km) (16)->(0)
	• 02:00-03:00: töltőjárat 1 végrehajtása A töltőhelyen (0)->(100)

	• 03:00-04:10: átmenet töltőjárat 1 és járat 6 között (17 km) (100)->(66)
	• 04:10-04:40: járat 6 végrehajtása C-ből A-ba (19 km) (66)->(0)
	• 04:40-05:00: átmenet járat 6 és töltőjárat 4 között (0 km) (0)->(0)
	• 05:00-06:00: töltőjárat 4 végrehajtása A töltőhelyen (0)->(100)
	• 06:00-06:40: átmenet töltőjárat 4 és járat 9 között (0 km) (100)->(100)
	• 06:40-06:55: járat 9 végrehajtása A-ból D-be (10km) (100)->(80)
	• 06:55-08:20: átmenet járat 9 és járat 11 között (0km) (80)->(80)
	• 08:20-08:35: járat 11 végrehajtása D-ből C-be (21 km) (80)->(34)
	• 08:35-09:01: átmenet járat 11 és depó (A) között (17 km) (34)->(0)
	• Összes futott km / Összes fogyasztás / Akkumulátorkapacitás: 134 / 268 / 100
Busz 2	• 00:00-03:20: átmenet depó (B) és járat 5 között (0 km) (200)->(200)
	• 03:20-03:30: járat 5 végrehajtása B-ből C-be (8 km) (200)->(168)
	• 03:30-05:50: átmenet járat 5 és járat 8 között (5 km) (168)->(148)
	• 05:50-06:10: járat 8 végrehajtása B-ből D-be (12 km) (148)->(100)
	• 06:10-07:30: átmenet járat 8 és járat 10 között (0 km) (100)->(100)
	• 07:30-07:50: járat 10 végrehajtása D-ből B-be (12 km) (100)->(52)
	• 07:50-09:10: átmenet járat 10 és járat 12 között (5 km) (52)->(32)
	• 09:10-09:20: járat 12 végrehajtása C-ből B-be (8 km) (32)->(0)
	• 09:20-09:20: átmenet járat 12 és depó (B) között (0 km) (0)->(0)
	• Összes futott km / Összes fogyasztás / Akkumulátorkapacitás: 50 / 200 / 200
Busz 3	• 00:00-01:40: átmenet depó (a) és járat 3 között (0 km) (120)->(120)
	• 01:40-02:10: járat 3 végrehajtása A-ból C-be (19 km) (120)->(63)
	• 02:10-02:30: átmenet járat 3 és járat 4 között (5 km) (63)->(48)
	• 02:30-02:55: járat 4 végrehajtása B-ből A-ba (16 km) (48)->(0)
	• 02:55-03:00: átmenet járat 4 és töltőjárat 2 között (0 km) (0)->(0)
	• 03:00-04:00: töltőjárat 2 végrehajtása A töltőhelyen (0)->(150)
	• 04:00-05:00: átmenet töltőjárat 2 és járat 7 között (8 km) (150)->(30)
	• 05:00-05:15: járat 7 végrehajtása D-ből A-ba (10 km) (30)->(0)
	• 05:15-06:00: átmenet járat 7 és töltőjárat 5 között (0 km) (0)->(0)
	06:00-07:00: töltőjárat 5 végrehajtása A töltőhelyen (0)->(150)
	• 07:00-07:00: átmenet töltőjárat 5 és depó (A) között (0 km) (150)->(150)
	Összes futott km / Összes fogyasztás / Akkumulátorkapacitás: 58 / 174 / 150
Cél	642 kWh
Futási idő	463.1 mp
Memória	40.3 MB

A táblázatban a járatok végén jelöltem a töltöttségi szint változást. Mindegyik busz töltöttsége a maximumról indul, ám az ütemezés végén lemehet 0-ra is, de fel is töltheti magát a műszak végén. Ez a modellben nincsen lekorlátozva.

Busz1-nél szereplő j6 járatnál azért történt a töltésvesztés, hogy utána elmehessen töltőjáratot végezni és azzal a töltéssel már végigvihesse a műszakját.

Ha egy átmenetnek az indulási és érkezési helye ugyanaz, és az időtartama 0-nál nagyobb, akkor a busz addig azon a helyen várakozik.

A . ábrán olvashatóak, azok az adatok, amik eltérnek a Modell5v2-ben az 5-ös modell adatfájljától. A töltőjárat-generálás miatt az előző modell5.dat fájllal nem talált megoldást a modell, ezért növelnem kellett a buszok számát.

Modell5v2-t elkezdtem futtatni, de még 1 óra után sem végzett, ezért a --tmlim kapcsoló segítségével beállítottam egy 10 perces időkorlátot,és az azalatt kijött legjobb eredményt tartalmazza az 5v2 futási eredményét tartalmazó .táblázat.

```
set Jaratok := j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 j8 j9 j10 j11 j12;
param : honnan hova mikortol meddig tav2:=
j1 · · A · B · 0 · · · 25 · · · 16
j2 · · C · D · 50 · · · 85 · · · 21
j3 · · A · C · 100 · · · 130 · · 19
j4 · · B · A · 150 · · · 175 · · · 16
j5 · · B · C · 200 · · · 210 · · · 8
j6 · · C · A · 250 · · 280 · · 19
j7 · · D · A · 300 · · · 315 · · · 10
18 · · B · D · 350 · · 370 · · 12
j9 · · A · D · 400 · · 415 · · 10
j10 · D · B · 450 · · 470 · · 12
j11 · D · C · 500 · · · 515 · · · 21
j12 · C · B · 550 · · · 560 · · 8
set Toltohelyek:= A C;
param idoszelet := 180;
param buszszam := 7;
param : depo maxtoltes fogyasztas:=
1 · A · 100 · 2
2 · B · 200 · 4
3 · A · 150 · 3
4 · B · 100 · 2
5 · A · 200 · 4
6 · A · 100 · 2
7 · B · 150 · 3
```

.ábra: modell5v2.dat

.táblázat: Modell5v2 futási eredménye 10 perc alatt

	 00:00-00:00: átmenet depó (A) és töltőjárat C_1 között (17 km) (34)->(0) 00:00-03:00: töltőjárat C_1 végrehajtása C töltőhelyen (0)->(100) 03:00-05:00: átmenet töltőjárat C_1 és járat 7 között (20 km) (100)->(20) 05:00-05:15: járat 7 végrehajtása D-ből A-ba (10 km) (20)->(0) 05:15-05:15: átmenet járat 7 és depó (A) között (0 km) (0)->(0) Összes futott km / Összes fogyasztás / Akkumulátorkapacitás: 47 / 94 / 100
Busz 2	 00:00-00:50: átmenet depó (B) és járat 2 között (5 km) (184)->(164) 00:50-01:25: járat 2 végrehajtása C-ből D-be (21 km) (164)->(80)

	• 03:00-06:00: töltőjárat C_2 végrehajtása C töltőhelyen (0)->(200)
	• 06:00-06:00: átmenet töltőjárat C_2 és töltőjárat C_3 között (0 km) (200)->(0)
	• 06:00-09:00: töltőjárat C_3 végrehajtása C töltőhelyen (0)->(200)
	 09:00-09:08: átmenet töltőjárat C_3 és depó (B) között (5 km) (200)->(180)
	• Összes futott km / Összes fogyasztás / Akkumulátorkapacitás: 51 / 204 / 200
Busz 3	• 00:00-06:00: átmenet depó (A) és töltőjárat A_3 között (0 km) (0)->(0)
	• 06:00-09:00: töltőjárat A_3 végrehajtása A töltőhelyen (0)->(150)
	 09:00-09:00: átmenet töltőjárat A_3 és depó (A) között (150)->(150)
	• Összes futott km / Összes fogyasztás / Akkumulátorkapacitás: 0 / 0 / 150
Busz 4	• 00:00-03:20: átmenet depó (B) és járat 5 között (0 km) (98)->(98)
	• 03:20-03:30: járat 5 végrehajtása B-ből C-be (8 km) (98)->(82)
	• 03:30-04:10: átmenet járat 5 és járat 6 között (0 km) (82)->(82)
	• 04:10-04:40: járat 6 végrehajtása C-ből A-ba (19 km) (82)->(44)
	• 04:40-06:40: átmenet járat 6 és járat 9 között (0 km) (44)->(44)
	• 06:40-06:55: járat 9 végrehajtása A-ból D-be (10 km) (44)->(24)
	• 06:55-07:30: átmenet járat 9 és járat 10 között (0 km) (24)->(24)
	• 07:30-07:50: járat 10 végrehajtása D-ből B-be (12 km) (24)->(0)
	• 07:50-07:50: átmenet járat 10 és depó (B) között (0 km) (0)->(0)
	• Összes futott km / Összes fogyasztás / Akkumulátorkapacitás: 49 / 98 / 100
Busz 5	• 00:00-00:00: átmenet depó (A) és járat 1 között (0 km) (144)->(144)
	• 00:00-00:25: járat 1 végrehajtása A-ból B-be (16 km) (144)->(80)
	• 00:25-05:50: átmenet járat 1 és járat 8 között (0 km) (80)->(80)
	• 05:50-06:10: járat 8 végrehajtása B-ből D-be (12 km) (80)->(32)
	• 06:10-06:22: átmenet járat 8 és depó (A) között (8 km) (32)->(0)
	• Összes futott km / Összes fogyasztás / Akkumulátorkapacitás: 36 / 144 / 200
Busz 6	• 00:00-01:40: átmenet depó (A) és járat 3 között (0 km) (80)->(80)
	• 01:40-02:10: járat 3 végrehajtása A-ból C-be (19 km) (80)->(42)
	• 02:10-02:30: átmenet járat 3 és járat 4 között (5 km) (42)->(32)
	• 02:30-02:55: járat 4 végrehajtása B-ből A-ba (16 km) (32)->(0)
	• 02:55-02:55: átmenet járat 4 és depó (A) között (0 km) (0)->(0)
	• Összes futott km / Összes fogyasztás / Akkumulátorkapacitás: 40 / 80 / 100
Busz 7	• 00:00-00:00: átmenet depó (B) és töltőjárat A_1 között (14 km) (42)->(0)
	• 00:00-03:00: töltőjárat A_1 végrehajtása A töltőhelyen (0)->(150)

	 03:00-03:00: átmenet töltőjárat A_1 és töltőjárat A_2 között (0 km) (150)->(0) 03:00-06:00: töltőjárat A_2 végrehajtása A töltőhelyen (0)->(150) 06:00-08:20: átmenet töltőjárat A_2 és járat 11 között (8 km) (150)->(87) 08:20-08:35: járat 11 végrehajtása D-ből C-be (21 km) (87)->(24) 08:35-09:10: átmenet járat 11 és járat 12 között (0 km) (24)->(24) 09:10-09:20: járat 12 végrehajtása C-ből B-be (8 km) (24)->(0) 09:20-09:20: átmenet járat 12 és depó (B) között (0 km) (0)->(0) Összes futott km / Összes fogyasztás / Akkumulátorkapacitás: 51 / 153 / 150
Cél	773 kWh
Futási idő	600 mp
Memória	79 MB

A C_1 járat a C nevű töltőhely első időszeletében végrehajtott töltőjáratot jelenti.

Ez a megoldás 51.5%-os gappel dolgozik (ennyire messze lehet az optimumtól). A busznak az ütemezés elején nem kötelező maximális töltöttségről indulnia, illetve a modellben előfordulnak töltésvesztések és egymás után két töltőjárat elvégzése és olyan busz is, amihez csak töltőjárat volt hozzárendelve. Ezek az esetek nem lettek a modellben lekorlátozva.