ZOD角色卡制作完整教程（学生专用版）

教程目的：帮助新手学生快速掌握ZOD角色卡的制作流程，明确各步骤操作要求、文件处理规范及注意事项，避免操作失误。

适用对象：初次制作ZOD角色卡的学生，无需提前掌握专业技术，按步骤操作即可完成。

前置准备：1. 已获取群内相关文件（zod提示词文件.txt、EJS好感度阶段文件）；2. 已安装酒馆助手插件；3. 明确自身角色卡的核心信息（如世界观、角色名、需监控的变量等）。

核心步骤：四步完成基础ZOD角色卡制作

第一步：导入基础文件并生成核心脚本与初始化变量

操作目标：获取绑定角色卡的JavaScript脚本和YAML格式的初始化变量文件。

1. 文件导入：直接将群内“zod提示词文件.txt”的全部内容复制，粘贴给AI（无需额外说明，等待AI理解逻辑即可）。
2. 向AI发送创作指令：按以下示例格式编辑指令，替换括号内的内容（根据自身角色卡需求修改）：
   `现在我要创作关于[xx世界观的xx角色的信息监控]（←填写角色卡的大体世界观和角色名字等），`
   `[我需要记录当前世界的时间，天气，紫灵的内心想法，好感度（0-200增减上下限为+5-30）（←可自行规定范围），xx角色的各个服装部位状态].`
   `现在需要你先制作一套对应的脚本和初始化initvar文件，并且分别用代码块包裹，完整的输出给我，以供我直接复制使用。`
3. 接收AI产出物：获取两份文件（均含代码块包裹）：
   - JavaScript格式的角色脚本
   - YAML格式的initvar初始化变量文本

> 💡 注意：此步骤只需“复制文件内容喂给AI”→“发送创作指令”→“接收两份文件”，无需额外操作AI。

第二步：部署脚本与初始化变量（关键步骤，勿错位置）

操作目标：将第一步获取的文件正确部署到酒馆助手，完成变量初始化加载。

1. 部署JavaScript脚本：
    - 打开酒馆助手插件→进入【脚本库】→选择【角色脚本库】（**重点：必须是角色脚本库，绝对不能放全局脚本/预设脚本**）。
    - 点击“添加脚本”→创建专属角色脚本库→将AI生成的JavaScript脚本（去除代码块符号）复制粘贴进去。
    - 脚本命名：自定义名称（如“XX角色初始化脚本”），便于后续识别。
2. 部署initvar初始化变量：
    - 打开酒馆助手→进入【世界书】→新建世界书条目（需与当前角色卡绑定）。
    - 条目命名：必须包含“[initvar]”（如“[initvar]XX角色初始化变量”），否则无法识别。
    - 将AI生成的YAML格式initvar文本（去除代码块符号）复制粘贴进条目内容区。
    - 保存关闭：保持世界书条目默认设置（亮灯、深度等均不修改），直接关闭。
3. 补充变量加载：
    - 将initvar变量初始值（即YAML文本内容）复制，粘贴到角色卡的第一条消息底部。
    - 用<UpdateVariable></UpdateVariable>标签包裹复制的内容（目的：视觉隐藏变量值，同时保证系统读取）。
4. 验证加载结果：
    - 成功提示：酒馆会显示类似“[MVU]变量初始化成功”“有新的世界书初始化变量被加载”的提醒。
    - 失败处理：若未出现提示，检查3点：①世界书条目是否绑定角色卡；②命名是否含“[initvar]”；③initvar文本是否无注释/无关内容。

第三步：生成变量规则与输出规范并部署

操作目标：明确变量更新逻辑、变量列表及输出格式，确保后续变量正常交互。

1. 向AI发送创作指令：按以下示例格式编辑（直接复制替换，无需额外修改）：
    `现在输出对应于以上创作的initvar初始化变量和脚本的一个详细的完整的变量更新规则和变量列表和输出格式规范示例，分别创作，不要偷懒示例尽量完整。`
2. 接收AI产出物：获取两份文件：
    - 变量更新规则文件（含check内容，明确变量增减条件、范围限制等）

- 输出格式规范文件（以<status_current_variable>开头，含完整的变量展示示例）

3. 部署两份文件到世界书：
   - 新建第一个世界书条目（绑定角色卡）：
     - 命名：如“XX角色变量更新规则”
     - 内容处理：将变量更新规则文本（去除##注释内容）复制，用“[context] 变量更新规则内容 [/context]”包裹后，粘贴进条目。
   - 新建第二个世界书条目（绑定角色卡）：
     - 命名：如“XX角色输出格式规范”
     - 内容处理：将输出格式规范文件（去除代码块符号）直接复制粘贴进条目。

第四步：制作适配三端的交互性状态栏HTML代码

操作目标：生成美观、可交互（折叠/展开）、适配手机/电脑/平板的状态栏代码。

1. 向AI发送创作指令：按以下示例格式编辑（补充自身需求，如颜色、框架、图片库地址等）：`现在根据html的规范和示例创作一个合适美观的HTML代码，可以折叠展开的交互和细节的悬停动画，以及注意适配于手机，电脑，平板三端，注意其中的文字和框体应该随着平台的转变而自动变更大小，使其在各端口都可以清晰显示不会遮盖，注意设定一个最大值和最小值。（补充需求：如“主色调为蓝色”“需要添加角色相关图片库地址XXX”）`
2. 接收AI产出物：获取一份完整的HTML代码（以<head>开头，含交互逻辑和适配代码）。
3. 部署HTML代码到局部正则：
   - 打开酒馆助手→进入【正则】→选择【局部正则】→找到【状态栏】选项。
   - 将原有内容替换为AI生成的HTML代码，**重点：代码前后必须用三个反引号（```）包裹**，否则无法生效。
   - 验证适配性：分别在手机、电脑、平板端查看状态栏，确认文字/框体大小自动适配，无遮盖、清晰可见。

补充步骤：制作好感度行为阶段（可选）

操作目标：根据好感度范围设置角色不同行为表现，丰富角色交互。

1. 文件导入：在当前AI聊天窗口（无需新建），将群内“EJS好感度阶段文件”内容复制喂给AI。

2. 向AI发送创作指令：示例：“请根据我之前制作的XX角色卡（好感度范围0-200），结合EJS格式创作对应的好感度行为阶段文本”。
3. 接收并使用：AI生成EJS格式的好感度阶段文本后，可直接用于角色卡的交互逻辑配置（具体部署位置可参考酒馆助手相关指引）。

常见问题排查（学生高频踩坑点）

- 问题1：变量初始化失败，无成功提示？

  解决：①检查世界书条目是否与角色卡绑定；②确认initvar条目命名含“[initvar]”；③删除initvar文本中的所有注释/空行/无关内容。
- 问题2：HTML状态栏在某一端口显示异常（遮盖/过小）？

  解决：向AI补充需求“优化HTML代码的适配逻辑，明确文字/框体的最大最小值”，重新生成代码替换即可。
- 问题3：变量无法更新？

  解决：检查变量更新规则文件：①是否用[context]包裹；②是否含正确的check逻辑；③规则内容是否与initvar变量名一致。
- 问题4：脚本无法绑定角色卡？

  解决：确认脚本部署在“角色脚本库”，而非“全局脚本库”或“预设脚本库”。

总结：基础ZOD角色卡制作核心为“四步部署+可选补充”，关键在于严格遵守文件命名规范、部署位置要求及格式包裹规则。按本教程步骤操作，即可完成基础制作；若需优化细节（如美化状态栏、丰富变量规则），可向AI补充具体需求生成对应文件。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）