

BÀI TẬP THỰC HÀNH

PHÁT TRIỂN TB DI ĐỘNG

RestFullAPI

Bài tập 1. Xây dựng WEBAPI đơn giản với NODEJS + Express + MySql

- Bước 1. Cài đặt Node JS
- Bước 2. Mở cửa sổ cmd và xem version của nodejs
- npm -v
- Bước 3. Tạo thư mục \BACKEND
- mkdir BACKEND
 - cd BACKEND
 - npm init
- Bước 4. Cài đặt thư viện
- npm install express
 - npm install cors
 - npm install body-parser --save
 - npm install nodemon
 - npm install mysql (hoặc mysql2)
- Bước 5. Mở Mysql workbench và tạo csdl
- Bước 6. Tạo file MyAPI.js

```
var express = require('express');
var bodyParser = require("body-parser");
var cors = require('cors');
var mysql = require('mysql'); //npm install mysql

var app = express();
app.use(cors());
app.use(bodyParser.json());

//MYSQL
var con = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  port: "3306",
  user: "root",
  password: "root@123",
  insecureAuth : true,
  database: "DB"
});
// in workbench
//ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY
'your_password';
con.connect(function(err) {
  if (err) throw err;
  console.log("Connected!!!")
});
```

```

    var sql = "SELECT * FROM BOOKS";
    con.query(sql, function(err, results) {
        if (err) throw err;
        console.log(results);
    })

});

app.get('/BOOKS', function (req, res) {
    var sql = "SELECT * FROM BOOKS";
    con.query(sql, function(err, results) {
        if (err) throw err;
        res.send(results);
    });
})

app.get('/BOOKS/:id', function (req, res) {
    const {id} = req.params
    var sql = "SELECT * FROM BOOKS where id="+id+"";
    con.query(sql, function(err, results) {
        if (err) throw err;
        res.send(results);
    });
})

app.post('/BOOKS', function (req, res) {
    const {id, deviceName} = req.body
    //sample { id: 4, deviceName: 'DHT22' }
    var sql = "insert BOOKS values("+id+", '"+deviceName+"')";
    con.query(sql, function(err, results) {
        if (err) throw err;
        res.send('Add device ok');
    });
})

var server = app.listen(1234, function () {
    var host = server.address().address
    var port = server.address().port

    console.log("Server is listening at http://%s:%s", host, port)
})

```