

osmarc.es Patentado Eje
central conjunto · Axe
central de l'ensemble ·
Central assembly axis

Sistema

Eje central cuchillas · Axe
central des lames · Central
blades axis

5 mm

5 mm

Eje central de las cuchillas
descentrada respecto al eje
central del conjunto
Crea vórtices irregulares,
evita obstrucciones y genera
cortes más profundos

Axe central des lames
décentré par rapport à l'axe
central de l'ensemble

Crée des vortex irréguliers,
évite les obstructions et
génère des coupes plus
profondes

Central blade axis offset from the central assembly axis
Creates uneven vortices, avoid blockages and make deeper cuts



Doble rodamiento · Double ball bearing

Alarga la vida útil de las cuchillas

Allonge la durée de vie des lames

Verlängert die Lebensdauer der Messer

Extend the lifespan of the blades

Prolonga a vida útil das lâminas

Cierre de seguridad
Safety latch

Jarra marcada en Jarra marcada en
mililitros, cups y onzas mililitros, cups y onzas
Jug marked in Jug marked in
mililitres,cups and onces mililitres,cups and onces

Inox

Batidora INOX Batidora WHITE

Mélangeur Mélangeur

Mixer Mixer

Blender Cuerpo de acero inoxidable Blender

Batedor Stainless steel body Batedor

Ref € W L U.Venta Ref € W L U.Venta

69581 130,90 1000 1,50 1 69587 67,00 700 1,50 1

Ref Tensión/Voltage Potencia/Power Velocidad/Speed Cap.Capacity Medidor/ Measurer

Cuchillas/Blades Dimensiones/Sizes Peso/Weight

69581 220-240 V; 50 Hz 1000 W 11.000 - 16.500 r.p.m. 1,50L (6 cups/48oz) 50 ml 6 20,5x20x41,5 cm
4,00 Kg

69587 220-240 V; 50 Hz 700 W 14.392 - 16.000 r.p.m. 1,50L (6 cups/48oz) 50 ml 6 22x18x40 cm 3,40
Kg

◀ [496](#) [497](#) [498](#) [499](#) [500](#) [501](#) [502](#) [503](#) [504](#) [505](#) [506](#) ▶