

1. Která HTTP metoda je vhodná pro načtení seznamu uživatelů z API bez změny dat na serveru?

- POST
- DELETE
- GET

2. Které organizace nebo skupiny se objevují mezi subjekty souvisejícími s rozvojem internetu?

- ICANN
- IETF
- Laravel
- Bootstrap

3. Které možnosti představují běžné CSS selektory nebo jejich části?

- Pseudo-třída :hover
- Třída class
- PHP session cookie HttpOnly
- HTTP metoda POST

4. Které oblasti patří mezi běžné použití PHP?

- Tvorba API vracejícího JSON
- Stylování HTML elementů pomocí CSS kaskády
- Multiplexing streamů v HTTP/2
- Server-side rendering šablon

5. Který atribut je určen pro opakované použití stejného stylového označení na více elementech?

- class
- href
- id

6. Tvzení: Bootstrap je navržen tak, aby jej bylo možné přizpůsobit pomocí Sass proměnných a mixinů.

- Pravda
- Nepravda

7. Tvzení: V moderním JavaScriptu je vhodné preferovat var před const a let.

- Pravda
- **Nepravda**

8. Která tvrzení platí pro JavaScript?

- Je pouze značkovací jazyk bez logiky
- **Podporuje více stylů programování**
- **Je dynamicky typovaný**
- Běží výhradně jako PHP runtime na serveru

9. K čemu slouží mřížkový systém Bootstrapu?

- K bezpečnému hashování hesel na serveru
- K verzování REST API pomocí URL
- **K tvorbě layoutů pomocí řad a sloupců**

10. Která tvrzení platí pro seeding v Laravelu?

- Definuje HTTP metodu GET
- **Slouží k vložení testovacích dat**
- **Lze spustit příkazem php artisan db:seed**
- Slouží k připojení externího CSS souboru

11. Která činnost patří mezi typické schopnosti PHP v server-side vývoji?

- Definice CSS pseudo-tříd v prohlížeči
- **Zpracování dat z HTML formulářů a validace vstupů**
- Multiplexing HTTP/2 streamů

12. Tvzení: Příkaz php artisan migrate slouží ke spuštění migrací.

- **Pravda**
- Nepravda

13. Co znamená inverze kontroly ve frameworku?

- Vývojář musí ručně modifikovat jádro frameworku
- Databáze sama rozhoduje o routování HTTP požadavků
- **Framework řídí lifecycle aplikace a volá aplikační kód ve správný okamžik**

14. Která část patří mezi základní části HTTP požadavku?

- Selektor CSS
- Migrační soubor databáze
- HTTP metoda

15. Proč je špatnou praxí mazat uživatele přes GET URL typu /users/1?action=delete?

- GET požadavek a query parametry nemají měnit stav serveru
- GET neumí přenášet žádné parametry v URL
- DELETE nelze v REST API použít pro zdroje

16. Které položky patří do HTTP odpovědi?

- Metoda up() migrace
- CSS specifita
- Stavový kód a zpráva
- Hlavičky

17. Která kritéria dávají smysl při výběru server-side frameworku?

- Dokumentace, komunita a ekosystém
- Bezpečnost a pravidelné aktualizace
- Počet písmen v názvu frameworku
- Náhodná barva loga frameworku

18. Tvzení: PHP běží přímo v prohlížeči a reaguje na kliknutí uživatele stejně jako JavaScript bez nového požadavku.

- Pravda
- Nepravda

19. Která tvrzení platí pro OOCSS nebo SMACSS?

- OOCSS usiluje o oddělení struktury a vzhledu
- SMACSS rozděluje CSS do kategorií Base, Layout, Module, State a Theme
- OOCSS je HTTP metoda pro upload souboru
- SMACSS je PHP správce závislostí

20. Co znamená API v kontextu webových systémů?

- Šablonovací jazyk pro generování HTML
- Rozhraní pro komunikaci mezi různými systémy
- Prohlížečový engine pro vykreslení CSS

21. Který přístup snižuje riziko SQL injection v PHP aplikaci?

- Skládání SQL dotazu lepením textu z formuláře
- Uložení SQL dotazu do HTML atributu
- Použití parametrizovaných dotazů

22. Tvrzení: Internet má jednoho formálního vlastníka, který přímo spravuje všechny jeho sítě.

- Pravda
- Nepravda

23. Tvrzení: Doporučeným způsobem přizpůsobení frameworku je upravovat přímo jeho jádro.

- Pravda
- Nepravda

24. Která tvrzení správně popisují vztah frameworku a CMS?

- CMS je vhodné pro správu obsahu a publikaci
- Framework je vhodný pro aplikační logiku a workflow
- Kombinace přes API je vždy chybou
- Role CMS a frameworku je vždy vhodné zcela smíchat

25. Tvrzení: Vite je v materiálech uveden jako běžný nástroj moderního frontendového vývoje.

- Pravda
- Nepravda

26. Tvrzení: HTTP je bezstavový protokol.

- Pravda
- Nepravda

27. Který endpoint lépe odpovídá doporučení používat podstatná jména v REST API?

- /getAllCompanies
- /createNewCompany
- /companies

28. Co umožňuje HTML DOM při práci s JavaScriptem?

- Změnit HTTP/3 transport z UDP na TCP
- Měnit text, atributy a CSS třídy
- Spustit databázovou migraci v Laravelu
- Vyhledat elementy v dokumentu

29. Které technologie nebo přístupy patří k práci PHP s databází?

- CSS pseudo-elementy
- HTTP metoda TRACE
- PDO prepared statements

30. Který HTTP status kód nejlépe odpovídá situaci, kdy API obdrží požadavek se špatným formátem nebo chybějícím povinným polem?

- 304 Not Modified
- 422 Unprocessable Entity
- 204 OK – zdroj úspěšně smazán

31. Které faktory ovlivňují výběr konečné CSS deklarace?

- Pořadí pravidel při totožné váze
- Počet HTTP status kódů v odpovědi
- Název databázové tabulky v migraci
- Specifičnost selektoru

32. Které části požadavku je nutné považovat za potenciálně nedůvěryhodné?

- Tělo požadavku
- Pevně zapsaná struktura lokální migrace
- Cookies
- Název předmětu ve studijním plánu

34. Která dvojice nejlépe odpovídá vztahu UI framework a metaframework?

- HTML + DOM
- PHP + Composer
- **React + Next.js**

35. Která rozhodnutí jsou důležitá při výběru JavaScript frameworku?

- **Typ aplikace a velikost týmu**
- **Nároky na SEO a první načtení**
- Počet snímků v dokumentaci
- Barva výchozího loga frameworku

36. Co je základní jednotkou aplikace v hlavních JavaScript frameworkcích?

- Databázová transakce
- **Komponenta**
- HTTP hlavička

37. Které události patří mezi milníky historie internetu?

- Vznik Blade templatingu
- Zavedení CSS utility tříd v Bootstrapu
- **Vznik ARPANETu**
- **Zavedení TCP/IP**

38. Tvzení: PHP skripty se typicky vykonávají na serveru a klientovi se posílá výsledek.

- **Pravda**
- Nepravda

39. Kdy je vhodnější zvolit framework než CMS?

- **Když aplikace obsahuje doménovou logiku, workflow, API a integrace**
- Když jde převážně o publikaci marketingového obsahu
- Když není potřeba žádná aplikační logika ani integrace

40. Které HTML elementy jsou nepárové?

- **img**
- ul
- dt
- **br**

41. Tvrzení: Externí stylopis se běžně ukládá do souboru s příponou .css.

- Pravda
- Nepravda

42. Které oblasti typicky framework zjednodušuje?

- Validaci a jednotné chybové odpovědi
- Routování a middleware
- Náhradu všech vývojářských rozhodnutí
- Vytvoření globálních internetových standardů

43. K čemu přispívá sémantické HTML?

- Lepší orientaci na stránce
- Automatickému zmenšení obrázků na serveru
- Nahrazení potřeby HTTP hlaviček
- Efektivnějšímu čtení obsahu asistenčními technologiemi

44. Která funkce je typickým příkladem JavaScript pluginu v Bootstrapu?

- Databázová migrace
- HTTP status kód
- Modální okno

45. Která možnost nejlépe vystihuje pojem internet?

- Programovací jazyk pro tvorbu dynamických webových aplikací
- Jedna konkrétní webová služba určená výhradně pro hypertextové dokumenty
- Globální počítačová síť tvořená propojenými sítěmi využívajícími standardizované protokoly

46. Která tvrzení platí pro bezpečnou práci s tokeny a secrets?

- API klíče a DB hesla nepatří do repozitáře
- Citlivá data je vhodné vkládat přímo do tokenu
- Signing keys je vhodné logovat pro snadný debug
- Tokeny mají mít expiraci, rotaci a revokaci

47. Které hodnoty patří mezi primitivní typy JavaScriptu?

- **boolean**
- array
- **string**
- Date objekt

48. Tvrzení: Pokud mají dvě CSS deklarace totožnou váhu, může rozhodnout jejich pořadí.

- **Pravda**
- Nepravda

49. Tvrzení: OOCSS usiluje o oddělení základní struktury od konkrétního vzhledu.

- **Pravda**
- Nepravda

50. Kterou opakující se úlohu typicky řeší server-side framework?

- Zobrazení výchozích stylů prohlížeče
- **Routování požadavků a validaci vstupů**
- Výpočet CSS specifičnosti v prohlížeči

51. Která tvrzení platí pro Bootstrap?

- **Je front-end framework**
- **Obsahuje také JavaScript komponenty/pluginy**
- Je primárně server-side framework pro PHP
- Slouží jako standard ECMAScript

52. Tvrzení: TRACE je běžná metoda pro tvorbu nových záznamů v REST API.

- Pravda
- **Nepravda**

53. Co rozhoduje mezi dvěma CSS pravidly se stejnou důležitostí a stejným původem, pokud mají odlišnou specifikitu?

- **Specifičtější selektor přepíše obecnější selektor**
- Vždy vyhraje kratší deklarace
- Vždy vyhraje pravidlo z user agent stylpisu

54. Tvzení: Selektory p.bigLetters a.bigLetters p vybírají stejnou situaci bez rozdílu významu.

- Pravda
- **Nepravda**

55. K čemu slouží metoda down() v Laravel migraci?

- K odeslání HTTP odpovědi z controlleru
- **K návratu změny schématu při rollbacku**
- K vložení testovacích dat přes seeder

56. Co se typicky posílá klientovi po zpracování PHP skriptu?

- Soubor .env s konfigurací databáze
- Zdrojový PHP kód aplikace
- **Výsledek zpracování, například HTML nebo JSON**

57. Tvzení: Laravel používá MVC principy a pro práci s databází nabízí Eloquent ORM.

- **Pravda**
- Nepravda

58. Které části patří do syntaxe CSS pravidla?

- **Selektor**
- Composer lockfile
- **Deklarační blok**
- HTTP status line

59. Která oblast zůstává odpovědností týmu i při použití frameworku?

- **Návrh domény a oprávnění**
- Automatické napsání všech business pravidel bez vývojáře
- Úplné odstranění nutnosti aktualizovat závislosti

60. Jaký je vztah mezi HTML a DOM?

- DOM je soubor CSS pravidel uložený na serveru
- **Z HTML zdrojového textu prohlížeč vytvoří DOM strom v paměti**
- HTML se při každé změně DOM automaticky přepisuje ve zdrojovém souboru

61. Tvrzení: U chyb API je vhodné doplnit strukturovaný error payload s informacemi o chybě.

- **Pravda**
- Nepravda

62. Tvrzení: JavaScript rozlišuje velikost písmen v identifikátorech.

- **Pravda**
- Nepravda

63. Které nástroje nebo oblasti patří k modernímu toolingu Laravelu?

- **Testing pomocí Pest/PHPUnit**
- **Queues & jobs**
- CSS specificity calculator jako runtime
- HTTP/3 QUIC tunel přímo v Blade

64. K čemu slouží Composer v ekosystému Laravelu?

- **Ke správě závislostí projektu**
- Ke stylování HTML elementů pomocí tříd
- Ke kontrole HTTP status kódů v prohlížeči

65. Které položky mohou být součástí HTTP požadavku?

- Seeder databáze
- **Hlavičky**
- **Metoda**
- CSS deklarace

66. Které tvrzení nejlépe popisuje roli HTML?

- Provádí aplikační logiku pomocí cyklů a podmínek
- Určuje primárně barvy, rozměry a vizuální efekty stránky
- **Popisuje strukturu a význam obsahu webové stránky**

67. Co nejlépe popisuje proces hydration

- **Serverem poslané HTML je na klientovi oživeno JavaScriptem**
- CSS pravidla se převedou na databázové migrace
- HTTP hlavičky se sloučí do jednoho souboru

68. Které tvrzení nejlépe charakterizuje Bootstrap?

- **Front-end framework pro rychlý vývoj responzivních webů**
- Server-side framework pro migrace databází
- Standard jazyka JavaScript definovaný ECMA

69. Která událost je spojena s rokem 1969 v historii internetu?

- Vydání prvního standardu ECMAScript
- **První úspěšná komunikace mezi dvěma počítači v síti ARPANET**
- Založení W3C jako organizace pro standardizaci webu

70. Tvrzení: REST je softwarový architektonický vzor pro tvorbu škálovatelných webových služeb.

- **Pravda**
- Nepravda

71. Co je hlavním účelem CSS?

- **Popis způsobu zobrazení HTML prvků na obrazovce, papíře nebo jiných médiích**
- Strukturování významu obsahu webové stránky
- Zpracování HTTP požadavků na serveru

72. Která tvrzení platí pro metodu GET?

- Obvykle vytváří nový záznam při každém opakování
- **Je idempotentní**
- Data se běžně přenášejí v těle požadavku
- **Slouží k načtení dat ze serveru**

73. Které bezpečnostní prvky může framework typicky poskytovat?

- Zákaz potřeby aktualizovat závislosti
- Automatickou eliminaci všech doménových chyb
- **CSRF tokeny a middleware**
- **Centralizované policy/gates pro autorizaci**

74. Proč HTML není programovací jazyk?

- Nelze v něm používat žádné značky
- **Neobsahuje podmínky, cykly ani vlastní aplikační logiku**
- Nedokáže být zobrazeno v prohlížeči

75. Které dvojice správně přiřazují část Laravel aplikace a její umístění nebo účel?

- **MODEL – resources/views**
- **routes/web.php – výhradně CSS styly**
- **VIEW – resources/views**
- **routes/api.php – definice cest pro REST API**

76. Tvrzení: Bootstrap poskytuje mimo jiné responzivní grid a hotové komponenty uživatelského rozhraní.

- **Pravda**
- **Nepravda**