




部件汇总表

F02_001

ERP存货编号	数量	部件名称	部件编号	制造商	产品简介	电子手册
01011031	1	西门子ET200 SP CPU1510SP-1 PN	SIE. 6ES7510-1DJ01-0AB0	SIE Siemens	西门子ET200 SP CPU1510SP-1 PN	
	1	西门子ET200 SP服务器模块	SIE. 6ES7193-6PA00-0AA0	SIE Siemens		
01010609	4	西门子ET200 SP 数字量输入模块DI16x24VDC ST	SIE. 6ES7131-6BH01-0BA0	SIE Siemens	西门子ET200 SP 数字量输入模块DI16x24VDC ST, 值状态, 诊断可组态, 输入延时0-20ms	
01010610	2	西门子ET200 SP 数字量输出模块DQ16x24VDC ST	SIE. 6ES7132-6BH01-0BA0	SIE Siemens	西门子ET200 SP 数字量输出模块DQ16x24VDC/0. 5A ST, 值状态, 诊断可组态, 输出替代值, 支持 PROFIenergy	
01010722	1	西门子ET200 SP 模拟量输入模块AI4xI 2/4线制 ST	SIE. 6ES7134-6GD01-0BA1	SIE Siemens	西门子ET200 SP 模拟量输入模块AI4xI 2/4线制 ST; 16位, 值状态; 共模电压 10 V; 诊断可组态; 支持 PROFIenergy	
01011081	1	西门子ET200 SP 通信模块CM PtP RS422/RS485	SIE. 6ES7137-6AA00-0BA0	SIE Siemens	西门子ET200 SP 通信模块CM PtP RS422/RS485	
01010373	1	安全继电器	SIE. 3SK1111-1AB30	SIE Siemens		
01011454	1	三相电力多功能表	ACREL AMC72L-E4/KC	Acrel 安科瑞	LCD	
	1	机柜照明灯, 带插座	SZ. 2500110	RIT 威图		

部件汇总表

F02_001

ERP存货编号	数量	部件名称	部件编号	制造商	产品简介	电子手册
01010088	1	施耐德IC65H 2P C6A交流微型断路器6KA	IC65N 2P C6A	SE 施耐德	施耐德iC65系列小型断路器 2P 6A 额定短路能力6kA	
01010089	1	施耐德IC65H 2P C6A交流微型断路器6KA	IC65N 2P C25A	SE 施耐德	施耐德iC65系列小型断路器 2P 25A 额定短路能力6kA	
01010094	1	施耐德C65H 1P C10A直流微型断路器10KA	C65H-DC 1P C10A	SE 施耐德	施耐德C65系列直流专用小型断路器 1P 10A 额定短路能力10kA	
01010085	6	施耐德IC65H 1P C4A交流微型断路器6KA	IC65N 1P C4A	SE 施耐德	施耐德iC65系列小型断路器 1P 4A 额定短路能力6kA	
01010086	1	施耐德IC65H 1P C6A交流微型断路器6KA	IC65N 1P C6A	SE 施耐德	施耐德iC65系列小型断路器 1P 6A 额定短路能力6kA	
01010092	9	施耐德C65H 1P C4A直流微型断路器10KA	C65H-DC 1P C4A	SE 施耐德		
01011482	1	施耐德LR9G电子热过载继电器	LR9G225C	SE 施耐德	施耐德TeSys Giga电子热过载继电器；设定范围57...225 A	
01010171	1	桥顿力尔熔断器	LR32W-32X/3P	QDSLE 桥顿力尔	桥顿力尔熔断器 RT18 3P	
01010173	3	gG型熔断体32A	LR15-32A	QDSLE 桥顿力尔	桥顿力尔熔断体 额定电流32A	

部件汇总表

F02_001

ERP存货编号	数量	部件名称	部件编号	制造商	产品简介	电子手册
01010175	1	熔断器式隔离开关 NH2尺寸 额定电流400A	LR17-400/32	QDSLE 桥顿力尔	桥顿力尔熔断器式隔离开关 NH2尺寸 额定电流400A	
01010312	3	刀型触头熔断体	RT16-2 (NT2) -400A-MRO	MRO 铭熔	茗熔刀型触头熔断体 400A NT2尺寸	
01010844	1	万可24v/10A工业直流电源	WAGO. 787-740	WAGO 万可	万可24v/10A工业电源 380V三相进线 2路24V出线带DC ok 信号	
01010119	1	施耐德XB2-B系列塑料指示灯 白色	XB2-BVB1LC	SE 施耐德		
01010120	2	施耐德XB2-B系列塑料指示灯 绿色	XB2-BVB3C	SE 施耐德	施耐德XB2-B金属系列塑料指示灯 24VDC/AC 含LED灯泡 绿色 0.5W	
01010121	1	施耐德XB2-B系列塑料指示灯 红色	XB2-BVB4LC	SE 施耐德	施耐德XB2-B金属系列塑料指示灯 24VDC/AC 含LED灯泡 红色 0.5W	
01011612	1	适用于LR17系列熔断器的微动开关	LALA17	QDSLE 桥顿力尔		
01010063	1	施耐德TeSys瞬时控制继电器	CAD32BDC	SE 施耐德	施耐德TeSys 瞬时控制继电器 24VDC控制 3NO/2NC	
01010099	20	施耐德可插拔式中间继电器底座 2NC/NO	RXZE1M2C	SE 施耐德		

部件汇总表

F02_001

ERP存货编号	数量	部件名称	部件编号	制造商	产品简介	电子手册
01010097	20	施耐德Relio Relay可插拔式中间继电器24VDC	RXM2AB2BD	SE 施耐德	施耐德Relio Relay可插拔式中间继电器 24VDC 两组触点 有测试按钮 平均功耗1.1W	
01010096	2	施耐德Relio Relay可插拔式中间继电器220VAC	RXM2LB2BD	SE 施耐德	施耐德Relio Relay可插拔式中间继电器 220VDC 两组触点 有测试按钮 平均功耗1.1W	
01011447	1	施耐德TeSys 交流接触器	LC1-G205KUEC	SE 施耐德		
01011448	2	施耐德TeSys 交流接触器	LC1-G245KUEC	SE 施耐德		
01010044	2	施耐德TeSys 交流接触器	LC1-D09M7C	SE 施耐德	施耐德TeSys 接触器 3极 220VAC控制 1NO/1NC 平均功耗7W	
01010045	1	施耐德TeSys 交流接触器	LC1-D12M7C	SE 施耐德		
01010146	2	过滤器风扇装置	SK 3324.107	RIT 威图		
01011495	22	菲尼克斯端子板标识套件	PXC.1004322	PXC 菲尼克斯	菲尼克斯端子板标识套件， 用于端子板标记，高度可调节KLM-A + ES/KLM 2-GB - 1004322	
01010095	2	施耐德iC65电子式剩余电流动作保护器	Vigi iC65 ELE 30mA 2P 40A	SE 施耐德	施耐德iC65系列Vigi iC65 ELE电子式剩余电流动作保护附件(A类) 灵敏度30mA 额定电流40A	

部件汇总表

F02_001

ERP存货编号	数量	部件名称	部件编号	制造商	产品简介	电子手册
01010072	1	施耐德TeSys 电动机热磁断路器100KA	GV2-PM03C	SE 施耐德	施耐德TeSys 电动机热磁断路器 热脱扣设定范围0.25~0.4A 磁脱扣电流5A 旋钮控制	
01010076	3	施耐德TeSys 电动机热磁断路器100KA	GV2-PM14C	SE 施耐德	施耐德TeSys 电动机热磁断路器 热脱扣设定范围6~10A 磁脱扣电流138A 旋钮控制	
01010082	3	用于GV2的侧装辅助触点	GV-AN11	SE 施耐德	施耐德TeSys 电动机热磁断路器瞬时辅助触点 左侧安装 1NO/1NC	
01011591	1	施耐德TeSys 电动机热磁断路器100KA	GV2-ME22C	SE 施耐德	施耐德TeSys Deca电动机热磁断路器GV2ME , 按钮(控制) , 热脱扣范围: 20~25 A	
01010073	3	施耐德TeSys 电动机热磁断路器100KA	GV2-PM07C	SE 施耐德	施耐德TeSys 电动机热磁断路器 热脱扣设定范围1.6~2.5 A 磁脱扣电流33.5A 旋钮控制	
01010486	1	施耐德TeSys 电动机热磁断路器100KA	GV2-RT08	SE 施耐德	施耐德TeSys 电动机热磁断路器 用于三相变压器的线圈 热脱扣设定范围2.5~4A 磁脱扣电流78A 摇杆控制	
01010040	1	施耐德Compact NSX固定式塑壳断路器	NSX400N Mic2.3 400A 3P3D	SE 施耐德	施耐德Compact NSX塑壳断路器 额定电流100A 配热磁脱扣单元 3极且3极都具备保护	
01010043	1	NSX400/630标准延伸旋转手柄	LV432598	SE 施耐德	施耐德Compact NSX塑壳断路器标准延伸旋转手柄 适用于 Compact NSX400/630	
01011003	1	适用于施耐德NSX400-630端子扩展器5.25CM	LV432490	SE 施耐德	施耐德适用于施耐德NSX的端子扩展器5.25CM; 适用于NSX 400-630	

部件汇总表

F02_001

ERP存货编号	数量	部件名称	部件编号	制造商	产品简介	电子手册
01010341	1	制动电阻	6000W13Ω	CN 国产优质		
01010831	1	边缘计算网关4G网络	HINET-HINET G110-4	HINET 华辰智通	华辰智通边缘计算网关；4G网络；512MB REM/4GB ROM；800Mhz主频；Linux系统	
	1	门控开关	SZ. 4127010	RIT 威图		
01010838	1	西门子SCALANCE XB005工业交换机	SIE. 6GK5005-0BA00-1AB2	SIE Siemens	西门子SCALANCE XB005工业交换机；24VDC；5电口	
01010137	2	隔离式安全栅	YB120D	E-BAY 怡贝自控	怡贝隔离式安全栅 24VDC 四通道	
01010105	1	施耐德XB2-B系列平头按钮 蓝色	XB2-BA61C	SE 施耐德	施耐德XB2-B金属系列平头按钮 1NO	
01010127	1	施耐德XB2-B系列标准单触点 1NO	ZB2BE101C	SE 施耐德	施耐德XB2-B金属系列标准单触点 1NO	
01010110	1	施耐德XB2-B锁扣式蘑菇头“紧急停止”按钮	XB2-BS542C	SE 施耐德	施耐德XB2-B锁扣式蘑菇头“紧急停止”按钮1NC	
01010128	2	施耐德XB2-B系列标准单触点 1NC	ZB2BE102C	SE 施耐德	施耐德XB2-B金属系列标准单触点 1NC	







部件汇总表

F02_001

ERP存货编号	数量	部件名称	部件编号	制造商	产品简介	电子手册
01010107	1	施耐德XB2-B系列2位钥匙开关	XB2-BG25C	SE 施耐德	施耐德XB2-B金属系列钥匙开关 2位 1NO/1NC	
01010180	1	单相隔离变压器	EATON. STI1, 0	EATON 伊顿	1 相; 额定功率/额定功率 (S6) (KVA): 1, 0; 初级电压 (V): 380+/-5%; 次级电压 (V): 220; 次级电流 (A): 18, 2; 频率 (Hz): 50...60; 螺栓连接点/扁平连接点	
01011187	1	赛威隆定制人机界面10寸工业触摸屏	THY3100F	SVL 赛威隆	赛威隆定制人机界面10寸工业触摸屏; 嵌入式系统; ARM 架构; 2*COM+1RJ45 开孔 260*202	
01011621	154	直通式接线端子ST2. 5	PXC. 3031212	PXC 菲尼克斯	直通式接线端子, 连接方式: 弹簧连接, 接线容量: 0. 08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 35/7, 5, NS 35/15	
01011422	1	睿能RV31系列11KW高性能变频驱动器	RV31-T3-11G/15P	Raynen 睿能	睿能RV31系列11KW高性能变频驱动器; 内置制动单元; 带 Modbus-RTU通信接口	
	11	直通式接线端子PT6	PXC. 3211813	PXC 菲尼克斯	直通式接线端子, 连接方式: 直插式连接, 接线容量: 0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, 宽度: 8.2 mm, 高度: 42.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 35/7, 5, NS 35/15	
	18	直通式接线端子ST2. 5 BU	PXC. 3031225	PXC 菲尼克斯	直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 第一层, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7, 5, NS 35/15, 颜色: 蓝色	
01010705	1	施耐德工业插座 2孔 10A	EA9XN210	SE 施耐德	施耐德工业插座 2孔 10A	
01010133	1	施耐德工业插座 3孔 10A	EA9XN310	SE 施耐德		

部件汇总表

F02_001

ERP存货编号	数量	部件名称	部件编号	制造商	产品简介	电子手册
01011494	19	菲尼克斯快装终端紧固件	PXC. 3022218	PXC 菲尼克斯	菲尼克斯快装终端紧固件；宽度9.5mm；灰色；可以标记；标记型号：KLM-A/KLM 2-GB或者KLM 2	
	13	接地端子	PXC. 3211822	PXC 菲尼克斯	接地端子，连接方式：直插式连接，接线容量：0.5 mm ² - 10 mm ² ，AWG：20 - 8，宽度：8.2 mm，高度：42.2 mm，颜色：黄绿相间，安装类型：NS 35/7, 5, NS 35/15	
	1	用于终端紧固件的标识	PXC. 0801505	PXC 菲尼克斯	用于终端紧固件的标识，标签纸，白色，未标记，可用的标识方法：THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, 安装类型：卡接到标记牌套环，标记范围：30 x 5 mm	
01010192	1	机柜温度控制器	RIT. 3110000	RIT 威图		
01010566	1	西门子ET200 SP 基座单元（白色）	SIE. 6ES7193-6BP00-0DA0	SIE Siemens	西门子ET200 SP 基座单元（白色）带16个过程信号端子用于新建电位组	
01010674	7	西门子ET200 SP 基座单元（灰色）	SIE. 6ES7193-6BP00-0BA0	SIE Siemens	西门子ET200 SP 基座单元（灰色）带16个过程信号端子用于转发电位组	
01010183	2	电流互感器	LMK (BH) -0. 66-30 (400/5)	SSH 上三互		