Sequence diagram — Lifelines:

:Kunde | :Automat | 3 :Drehteller | 4 :Drehteller | :AnzeigeDrehteller | :Fach | :Produkt | :Kasse | x :Muenze | :AnzeigeAutomat | y :Muenze | z :Muenze

Messages (top to bottom):

- drehen()
- pruefeDrehteller() :boolean
- getIstOffen() :Boolean
- getIstOffen() :Boolean
- dreheAktuellesFach()
- pruefeVerfallsDatum() :Boolean
- gibVerfallsDatum() :Date
- getVerfallsDatum() :Date
- pruefeFachLeer() :Boolean
- getIstLeer() :Boolean
- setFarbe(1)
- gibProduktPreis() :Fixed(2,2)
- getPreis() :Fixed(2,2)
- setPreis(01.50)
- muenzeEinwerfen(02.00, "sFr")
- pruefeMuenze(2.00, "sFr.") :Boolean
- addiereBetrag(02.00, "sFr.")
- Muenze("sFr", 02.00)
- setGeldBetrag(00002.00)
- muenzeEinwerfen(00.50, "sFr")
- pruefeMuenze("sFr", 00.50) :Boolean
- addiereBetrag(00.50, "sFr")
- Muenze("sFr", 00.50)
- setGeldBetrag(00002.50)
- oeffneSchiebeTuer(3) :Boolean
- pruefeDrehteller() :boolean
- getIstOffen() :Boolean
- getIstOffen() :Boolean
- pruefeGenugGeld() :Boolean
- getAktuellesFach() :Fixed(2,2)
- gibProduktPreis() :Fixed(2,2)
- getPreis() :Fixed(2,2)
- istWechselgeldMoeglich(01.00) :Boolean
- oeffnen() :Boolean
- pruefeVerfallsDatum() :Boolean
- gibVerfallsDatum() :Date
- getVerfallsDatum() :Date
- pruefeFachLeer() :Boolean
- getIstLeer() :Boolean
- entriegeln()
- setEingeworfenerBetrag(00001.00)
- reduziereBetrag(00001.50, "sFr")
- setGeldBetrag(00001.00)
- schliesseSchiebeTuer(3) :Boolean
- schliessen()
- leeren()
- setIstLeer(TRUE)
- setVerkaufsDatum(heute) — Note: Beziehung Fach - Produkt wird aufgelöst
- setPreis(00.00)
- setFarbe(2)
- gibRestgeld() :Fixed(5,2)
- reduziereBetrag(00001.00, "sFr") — Note: Beziehung Kasse - Muenze wird aufgelöst; ~Muenze()
- setGeldBetrag(00000.00)