

Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

Type D'épreuve : Examen
Enseignant : Med Amine Ben Rhouma
Matière : Node JS
Année Universitaire : 2023-2024 Semestre: 02
Classe : GLSI
Documents : ☐ Autorisés ☒ Non autorisés
Date : 14/03/2023 Durée : 1h30mn
Coefficient : 1
Nombre de pages : 5

Exercice 1 (5 points)

Pour chaque question, sélectionnez la réponse qui vous semble correcte:

1-Quelle est la méthode HTTP utilisée pour récupérer des données depuis un serveur avec Express.js ?

- a) GET
- b) POST
- c) PUT
- d) DELETE

2-Quel module est souvent utilisé avec Express.js pour la gestion de base de données MongoDB ?

- a) Sequelize
- b) Mongoose
- c) SQLite
- d) Firebase

3-Qu'est-ce qu'un middleware dans Express.js ?

- a) Une méthode pour gérer les requêtes entrantes
- b) Une bibliothèque pour créer des modèles de données
- c) Un moteur de template pour générer des vues
- d) Un outil pour tester l'API

4-Quelle est la fonction principale d'EJS dans une application Express.js ?

- a) Gérer les requêtes HTTP
- b) Gérer la connexion à la base de données
- c) Générer des vues dynamiques côté serveur
- d) Contrôler l'authentification des utilisateurs

5-Quelle est la méthode recommandée pour gérer les erreurs dans une application Express.js ?

- a) Utiliser try-catch dans chaque route
- b) Créer un middleware d'erreur pour les erreurs non gérées
- c) Ignorer les erreurs et continuer l'exécution du programme
- d) Utiliser des modules externes pour la gestion des erreurs

6-Quelle est la fonction de la méthode res.send() dans Express.js ?

- a) Envoyer une réponse JSON
- b) Envoyer une réponse HTML
- c) Envoyer une réponse texte
- d) Toutes les réponses ci-dessus

7-Quelle est l'utilité de la méthode next() dans un middleware Express.js ?

- a) Passer au middleware suivant dans la chaîne
- b) Terminer la réponse HTTP et revenir à l'appelant
- c) Ignorer les middleware suivants et revenir à l'appelant
- d) Arrêter l'exécution du middleware actuel et passer à celui d'erreur

8-Quelle est la méthode HTTP utilisée pour envoyer des données vers un serveur avec Express.js?

- a) GET
- b) POST
- c) PUT
- d) DELETE

9-Quelle est la fonction du code app.listen() dans une application Express.js ?

- a) Se connecter à une base de données
- b) Démarrer le serveur Express.js pour écouter les requêtes HTTP
- c) Définir une route dans l'application
- d) Envoyer une réponse HTTP

10-Quelle est la structure de base d'une route Express.js ?

- a) app.route('/chemin').methode((req, res) => {...})
- b) route.app('/chemin').methode((req, res) => {...})
- c) app.methode('/chemin', (req, res) => {...})
- d) methode('/chemin', (req, res) => {...})

Exercice 2 (5 points)

1-Qu'est-ce que Express.js et quel est son rôle dans le développement web avec Node.js ?

2-Expliquez le concept de middleware dans Express.js et donnez un exemple d'utilisation.

3-Qu'est-ce que Mongoose et comment l'utilise-t-on avec Express.js pour interagir avec une base de données MongoDB ?

3-Quelle est l'utilité d'EJS dans une application Express.js et comment l'intègre-t-on ?



[illegible][illegible]

- [illegible]

- [illegible]



2-Création d'un middleware d'authentification :

- Définir une fonction middleware qui vérifie l'authentification de l'utilisateur.

[illegible]

- Créer une méthode `findAllArticles` dans un fichier `articleController.js` ou similaire. Cette méthode devrait utiliser le modèle `Article` pour récupérer tous les articles de la base de données et les renvoyer en réponse.

[illegible]

3-Configuration de l'application principale (app.js) :

- Importer les modèles Article et Category, ainsi que le middleware d'authentification.

[illegible]

[illegible]

- Configurer une route pour la méthode `findAllArticles` seulement lorsque l'utilisateur est connecté

[illegible]