

16. Insertar a un alumno en la aplicación

Alumno ← Alumno U ('312218342', 'FOGL951731HMCLNS04',  
'1000325802', '12:00', '8:00', 'Ciencias')

17. Insertar y asignar un chofer a un vehículo

Chofer ← Chofer U ('AGST11321TOPQAS12F', 'San Lorenzo', 'San Nicolas', 'Iztapalapa',  
'Mull', 'México', 'Estrella', 'Luna', 'calle ancha', '15', '5', '09850',  
'Jaime', 'Arqueta', 'Mull', 'Mull', 'Mull', '13ABZ',  
'AGST11321TOPQ', 'S', 'n', '15/Enero/1997')

Taxi ← Taxi U ('15AF1314HTUWACDSF', 'AGST11321TOPQAS12F', 'Mull',  
'15431200052', 'ABD0031815ACD1400I', '2015', 'Missan',  
'March', '4', 's', 'tercero', 's', '01/04/2017')

Al estar el CUAP del Chofer como llave foranea en Taxi, este  
esta asignado a un vehiculo.

18. Insertar la información de un viaje realizado por el chofer anterior  
mente insertado al alumno anteriormente insertado

Comenzar ← Comenzar U ('15AF1314HTUWACDSF', '1000325802')

La asignación se cumple ya que coincide tanto  
NumMotor como ViajeID