





Ik wil...

...de HTML aanpassen:	Ga naar de juiste view in de map <code>resources/views</code> .
...een afbeelding plaatsen:	Plaats in de map <code>public/img</code> . De public map staat gelijk aan de hoofdmap in een URL (<code>src="/img/afb.png"</code>).
...mijn applicatie starten:	In de terminal invoeren <code>php artisan serve</code> .
...mijn databasenaam, wachtwoord, enzovoort aanpassen:	Open je <code>.env</code> file en zoek de waarden voor <code>DATABASE_.....</code>
...een nieuwe link toevoegen binnen de app:	Dit doe je in de file <code>routes/web.php</code> . Maak daarna een nieuwe controller of methode in bestaande controller.
...een query uitvoeren:	Dat doe je niet zelf, we schrijven in Laravel geen query's meer. Gebruik het model om je actie uit te voeren.
...alle items van resource <i>foo</i> ophalen:	Use <code>App\Models\Foo;</code> //bovenaan je controller <code>\$foos = Foo::all();</code> //in je methode
...een tabel in de database aanpassen:	Pas de file in <code>database/migrations</code> aan. Run in de terminal: <code>php artisan migrate:fresh --seed</code>
...een nieuwe tabel maken:	Maak een nieuwe migration in <code>database/migrations</code> . Run in de terminal: <code>php artisan migrate</code> .

Artisan-commando's

<code>php artisan serve</code>	Start de applicatie.
<code>php artisan migrate</code>	Maak de tabellen aan (migreert alleen <i>nieuwe</i> files).
<code>php artisan migrate:fresh --seed</code>	Gooi database leeg, en migreer alle files opnieuw.
<code>php artisan make:model :migration :controller</code>	Maak een lege file aan van het gegeven type. De standaard-code is alvast aanwezig.
<code>php artisan optimize:clear</code>	Leegt de hele laravel cache.
<code>php artisan key:generate</code>	Genereert een nieuwe laravel encryptie sleutel



Composer-commando's

<code>composer install</code>	Installeert alle nodige back-end pakketten (vendor map)
<code>composer require [pakket]</code>	Voegt een benodigd back-end pakket toe aan het project
<code>composer update</code>	Update alle back-end pakketten naar de meest recente versie.
<code>composer remove [pakket]</code>	Verwijdert een back-end pakket uit het project

NPM-commando's

<code>npm install</code>	Installeert alle nodige front-end pakketten. (node_modules map)
<code>npm install [pakket]</code>	Voegt een benodigd front-end pakket toe aan het project
<code>npm update</code>	Update alle front-end pakketten naar de meest recente versie.
<code>npm uninstall [pakket]</code>	Verwijdert een front-end pakket uit het project
<code>npm run dev</code>	Compileert alle ingestelde css en js bestanden tijdens development. Dit blijft aanstaan tot je het uit zet.
<code>npm run build</code>	Compileert alle ingestelde css en js bestanden eenmalig.