

CSS 상세

이 외에도 더 많은 속성이 존재

속성	설명	가이드
display	요소의 유형을 설정합니다. 설정된 디스플레이 유형에 따라 자기 자신 또는 자식 요소의 레이아웃이 설정됩니다.	<u>Link</u>
position	문서 상에 요소를 배치하는 방법을 지정합니다.	<u>Link</u>
text-shadow	텍스트에 그림자를 지정합니다.	<u>Link</u>
line-height	텍스트 행간의 길이를 지정합니다.	<u>Link</u>
line-break	한중일 3개국어의 텍스트 줄을 어디서 바꿀지 지정합니다.	<u>Link</u>
word-break	텍스트가 자신의 콘텐츠 박스 밖으로 넘어갈 때 줄을 바꿀지 지정합니다.	<u>Link</u>
word-spacing	단어간 사이와 태그간 사이의 간격을 지정합니다.	<u>Link</u>
letter-spacing	글자 간 사이의 간격을 지정합니다.	<u>Link</u>
overflow	요소의 콘텐츠가 요소보다 클 때 콘텐츠의 처리 방법을 지정합니다.	<u>Link</u>
top, bottom, left, right	요소의 위치를 지정합니다. position 속성의 영향을 받습니다.	<u>Link</u>
text-decoration	텍스트에 선을 추가합니다. 밑줄, 윗줄, 취소선 등을 지정합니다. text-decoration-color, text-decoration-line 등과 같이 별개의 속성으로 지정할 수 있습니다.	<u>Link</u>