

AI Daily Academy

day 010 2026-08-21

通勤用音声教材の文字版 - 最新情報の参照元は末尾に掲載

この音声はAI生成音声でお届けします。

AI Daily Academy、Week 2「プロンプト基礎」。Day

10のテーマは、「Few-shot」、日本語では「少数例示プロンプティング」です。

今日のポイントを先にひと言でいうと、AIに「こういう入力に対しては、こういう出力をしてほしい」と、少数の見本を見せる方法がFew-shotです。役割や目的を説明するだけでは揃いにくい、言葉づかい、分類の基準、表記のルール、出力の粒度などを、具体例によって伝えられます。

通勤中の30分で、AIに仕事を任せるときの再現性を一段上げる考え方を身につけていきましょう。

それでは、始めます。

まず、前回の復習です。

Day 8では、よいプロンプトの土台として、「目的・背景・制約」を学びました。

目的は、何を達成したいのかです。たとえば、「問い合わせメールへの返信案を作る」ではなく、「お客様の不安を解消しつつ、返品手続きの次の行動が分かる返信案を作る」と伝える。これでAIは、単に丁寧な文章を作るだけでなく、目指すべき結果を理解しやすくなります。

背景は、AIが判断に使う前提情報です。相手が新規顧客なのか、既存顧客なのか。社内向けなのか、社外向けなのか。緊急の連絡なのか。背景がなければ、AIは一般論で埋めようとします。

制約は、してよいことと、してはいけないことです。たとえば、「300文字以内」「専門用語は避ける」「確定していない納期は書かない」「箇条書きは3点まで」といった指定です。制約があるほど窮屈になるようにも見えますが、実務ではむしろ、使える回答に近づきます。

そしてDay 9では、「役割と出力形式」を学びました。

役割とは、AIにどんな視点や専門性で考えてほしいかを与えるものです。「あなたは採用担当者です」「あなたは初心者向けのIT講師です」といった指定ですね。ただし、役割は魔法の言葉ではありません。役割だけを書いても、入力情報や判断基準が不足していれば、AIは正確にはなりません。

出力形式は、回答を使いやすく整えるための指定です。「表形式で」「結論、理由、次の行動の順で」「見出しを3つ付けて」といった指示です。形式を指定すると、毎回の出力が揃いやすくなり、確認や転記の手間も減ります。

今日のFew-shotは、このDay 8とDay 9の続きです。

目的、背景、制約、役割、出力形式を言葉で伝えても、まだAIが迷うことがあります。そんなときに、「正解の見本」を少し見せる。それがFew-shotです。

では、今日の基礎講義に入りましょう。

Few-shotを、まず日常の場面に置き換えてみます。

あなたが新しく入った職場で、「お客様へのメールは、丁寧に書いてください」と言われたとします。もちろん大事な指示です。でも、実際には迷いますよね。

「いつもお世話になっております」は毎回使うのか。

お詫びはどの程度まで強く書くのか。

件名は短くするのか。

最後に担当者名を入れるのか。

専門用語は使ってよいのか。

ここで先輩が、過去のよいメールを2通見せてくれたらどうでしょう。「この会社では、こういう言い回し、長さ、順番で書くのだな」と理解しやすくなります。

Few-shotは、まさにこの「お手本を見せて、暗黙のルールを伝える」やり方です。

Shot、ショットとは、ここでは「例の数」を意味します。

例をまったく与えずに指示だけを出す方法を、Zero-shot、ゼロショットと呼びます。

例を1つ与える方法がOne-shot、ワンショットです。

例を2つから数個与える方法がFew-shot、フューショットです。

大量の正解データを使って、モデル自体を追加訓練する方法は、通常、ファインチューニングと呼ばれます。Few-shotはそれとは違います。モデルそのものを作り替えるのではなく、その都度の会話や依頼の中で、少数の見本を渡して方向づけます。

つまり、Few-shotは比較的手軽です。プログラムを書かなくても、チャット形式のAIでも使えます。しかも、業務固有の書き方や判断の基準を、一時的にAIへ伝えるのに向いています。

ここで重要なのは、Few-shotは「答えを丸暗記させる技術」ではない、という点です。

AIが見本を見て学ぶのは、主にパターンです。文章の構造、語調、ラベルの付け方、入力と出力の対応関係、判断の境界線などです。

たとえば、問い合わせを「緊急」「通常」「要確認」の3種類に振り分ける仕事があるとします。

指示だけで、「緊急度を判定してください」と言うと、AIは人によって異なるような曖昧な基準で判定するかもしれません。

そこで、見本を示します。

入力。「商品が届かず、明日のイベントで使えません。」

出力。「緊急。理由：利用予定日が翌日で、配送遅延が直接の損失につながるため。」

入力。「領収書の発行方法を教えてください。」

出力。「通常。理由：手続き案内で解決でき、即時対応を要する事情が読み取れないため。」

入力。「クレジットカードで二重に請求されているようです。」

出力。「要確認。理由：金銭に関わるため、注文履歴と決済状況の確認が必要。」

このように見本を置くと、AIは「緊急とは、単に強い口調の問い合わせではなく、期限や影響の大きさに判断するのだな」「金銭に関わる問題は、断定せず要確認にするのだな」と捉えやすくなります。

Few-shotの本質は、抽象的な指示を、具体的な判断例に変えることです。

次に、Few-shotが特に効果を発揮する場面を整理しましょう。

一つ目は、分類です。

メールを部署別に振り分ける。レビューを肯定・否定・中立に分ける。会議メモから、決定事項、課題、担当者、期限を抽出する。こうした仕事では、ラベルの意味を例で示すと精度が安定しやすくなります。

二つ目は、文章の変換です。

たとえば、社内用の固い文章を、顧客向けの平易な文章へ直す。あるいは、長い議事録を、経営者向けの3行要約にする。このとき、単に「やさしく書き換えて」と言うより、変換前と変換後の見本を見せるほうが、文章の温度感や長さが揃います。

三つ目は、決まったフォーマットへの変換です。

商品情報からECサイトの説明文を作る。営業メモからCRM、つまり顧客管理システムに登録する記録を作る。障害報告から、社内の定型フォーマットに沿った一次報告を作る。こうした場面では、完成形の見本がそのまま仕様書の役割を果たします。

四つ目は、評価基準を揃えたい場面です。

たとえば、研修レポートへのコメントを作る場合です。「良い点」「改善案」「次に試す行動」の3点を、相手を否定しない口調で返したい。ここでも、よいフィードバック例を2、3個示すと、AIは評価の観点を掴みやすくなります。

一方で、Few-shotを使っても解決しにくいことがあります。

第一に、事実確認です。見本を与えても、AIが最新情報を正しく知っているとは限りません。最新の制度、価格、ニュース、社内規程を扱うなら、信頼できる情報源を渡すか、検索や社内データベースを使う仕組みが必要です。

第二に、見本自体が間違っている場合です。AIは見本からパターンを拾います。例に偏りや誤りがあれば、その偏りも再現しやすくなります。

第三に、見本が少なすぎて判断の境界が分からない場合です。「この例は緊急」「この例は通常」だけでは、似たケースをどう分けるかが伝わりません。特に迷いやすい境界の例を入れることが大切です。

ここで、Few-shotをうまく設計するための、実践的な5原則を紹介します。

一つ目。見本は、実際の仕事に近いものを選ぶ。

たとえば、社内メールの要約を依頼するなら、架空の美しい例よりも、実際に届きがちな少し曖昧なメールを使うほうが役に立ちます。AIが本番で扱う入力に近いほど、見本の効果は出やすくなります。

二つ目。見本の入出力を、明確に区切る。

「例1、入力」「例1、出力」と書く。あるいは、三重の記号などで例を囲む。こうすると、AIがどこまでが見本で、どこからが今回の依頼なのかを区別しやすくなります。

三つ目。判断の境界にある例を入れる。

簡単な例だけを並べても、AIは本当に迷うところを学べません。

たとえば、問い合わせの優先度判定なら、「怒っているが緊急ではない例」「短文だが重大な障害を示す例」「返金要求だが証拠不足なので要確認にする例」などを入れます。こうした例は、現場での判断基準を伝えるのに非常に有効です。

四つ目。見本どうしのルールを揃える。

ある例では理由を書くのに、別の例では理由を書かない。ある例では敬語、別の例ではくだけた表現。このようにルールが混ざると、AIも迷います。見本は、出力形式、長さ、評価軸を揃えましょう。

五つ目。最後に、今回処理してほしい入力を置く。

見本を示したあとで、「では、次を同じルールで処理してください」と依頼します。この順番が分かりやすく、AIにも人間にも扱いやすい構造です。

では、Few-shotの仕組みを、少しだけ深く見てみましょう。

生成AIは、会話の中に置かれた文章を読み取りながら、次に続くもっとも自然らしい言葉を予測して出力します。

Few-shotでは、プロンプトの中に「入力Aなら出力A」「入力Bなら出力B」という対応関係を置きます。するとAIは、今回の入力がAやBのどちらに近いかを考え、似た構造で答えようとします。

厳密には、AIが人間のように「規則を理解した」と断言できるわけではありません。しかし実務上は、例から形式や分類基準を推測し、出力の一貫性を高めるように働きます。

ここで注意したいのが、例の順番です。

最初と最後にある情報は、AIの出力に影響しやすいことがあります。そのため、特に大切な例や、今回の依頼に最も近い例は、最後のほうに置くと効果を確認しやすくなります。ただし、これは絶対の法則ではありません。モデル、プロンプトの長さ、扱う内容によって変わります。実際の業務では、並び順も変えながらテストするのが確実です。

また、例を増やせば必ずよくなる、というわけでもありません。

例が多すぎると、プロンプトが長くなります。読むコストが増え、処理時間や利用料金が増えることもあります。さらに、古いルールと新しいルールが混ざれば、AIがどれを優先すべきか迷います。

初心者の方は、まず2例から3例で始めるのがおすすめです。そして、出力が安定しないなら、むやみに例を10個に増やすのではなく、「AIがどこで迷っているのか」を探します。

たとえば、言葉づかいが揃わないなら、口調の違う例を見直す。

分類がぶれるなら、境界ケースの例を追加する。

長さが揃わないなら、文字数や項目数という制約を明記する。

Few-shotは、例の量ではなく、例の質で考えるのが基本です。

ここからは、身近な具体例です。

まず、旅行の口コミを整理する場面を考えてみましょう。

あなたは、ホテル選びのために大量の口コミを読みたくありません。そこでAIに、「清潔さ」「立地」「接客」「騒音」の4項目で整理してもらうことにします。

単に「口コミを分類してください」と頼むと、AIは項目を増やしたり、要約の粒度を変えたりするかもしれません。

そこで見本を置きます。

口コミ。「駅から近くて便利でした。ただ、夜は車の音が少し気になりました。」

出力。

清潔さ：言及なし。

立地：高評価。駅に近く便利。

接客：言及なし。

騒音：注意。夜間に車の音が気になる。

口コミ。「部屋はきれいで、スタッフも親切でした。観光地まではバスが必要です。」

出力。

清潔さ：高評価。部屋がきれい。

立地：普通。観光地へはバス移動が必要。

接客：高評価。スタッフが親切。

騒音：言及なし。

この2例があれば、AIは「言及がない項目も省略せず書く」「評価だけでなく短い根拠も添える」「立地は駅だけでなく目的地への移動も含めて判断する」と理解しやすくなります。

次に、家庭での例です。

子どもの学校から来たお知らせを、家族の予定表に入れやすい形へ変換したいとします。

見本として、「持ち物」「期限」「保護者の対応」の3項目に整理した例を示します。そのうえで、新しいお知らせ本文を渡します。

すると、長いお知らせを読んで、単に短くするだけではなく、家族が行動しやすい形に変換できます。

ただし、この場面でも大事ななのは、AIの要約をそのまま予定確定に使わないことです。日付、集合時間、持ち物などは、必ず原文と照らし合わせてください。Few-shotは見やすく整えるのに役立ちますが

、公式な通知の代わりにはなりません。

続いて、実務での実用例です。

一つ目は、営業活動の記録です。

商談後のメモは、人によって書き方がばらばらになりがちです。「先方は前向きだった」とだけ書く人もいれば、細かく書きすぎる人もいます。

そこで、過去のよい入力と出力を2例用意します。

入力は、営業担当者の自由記述メモ。

出力は、「顧客の課題」「決裁者」「予算感」「次回アクション」「リスク」の5項目です。

ポイントは、「不明」と書く基準も見本に含めることです。情報がなくてAIが勝手に補完せず、「不明」と出す例を入れます。

これにより、営業記録の品質を揃えやすくなります。特に、後から別の担当者が引き継ぐ場面で効果があります。

二つ目は、カスタマーサポートです。

問い合わせを受けたとき、回答文の下書きを作る用途です。ここでは、FAQをそのまま貼るだけでは不十分なことがあります。顧客の状況に合わせて、共感、案内、次の行動、注意点の順に書きたいからです。

Few-shotでは、たとえば「配送遅延」「初期不良」「操作方法」という異なる問い合わせに対する返信例を用意します。

その際、AIに絶対にさせてはいけないことも明示しましょう。「補償額や返金可否を独断で確定しない」「個人情報返信文に繰り返し記載しない」「規約にない約束をしない」といった制約です。

そして、人間が最終確認する工程を残します。顧客対応では、文章が自然かどうかだけでなく、事実、権限、約束の範囲が正しいかが重要です。

三つ目は、人事や研修です。

研修レポートへのフィードバックを作る場合、担当者ごとにコメントの質が変わることがあります。そこで、よいコメント例を示します。

たとえば、「事実に基づく良い点を一つ」「改善案を一つ」「次回までに試せる具体的行動を一つ」という形です。

悪い例は、「もっと主体性を持ちましょう」のように、抽象的で、次に何をすればよいかが分からないコメントです。

よい例は、「会議で顧客の発言を要約して確認できていました。次回は、確認後に優先順位を一問加えると、提案の焦点を絞れます」のように、観察できる事実と次の行動が入っています。

Few-shotを使えば、AIに「褒めるだけ」「厳しく指摘するだけ」のどちらにも偏らない、建設的なコメントの型を示せます。

ただし、人事評価、採用判断、処遇の決定など、個人に大きな影響を与える判断をAIだけに任せてはいけません。AIの出力は、担当者の考える材料や下書きとして使い、最終判断は責任を持つ人が行います。

ここで、実装例です。

今日は長いコードを読む必要はありません。考え方だけ押さえましょう。

たとえば、社内問い合わせを分類する仕組みを作るとします。

プログラムでは、まず「システム指示」として、AIの役割と共通ルールを与えます。

内容は、たとえばこうです。

「あなたは社内ヘルプデスクの一次分類担当です。出力は、分類、緊急度、根拠、担当部署の4項目にしてください。情報が不足する場合は推測せず、『要確認』と書いてください。」

次に、利用者のメッセージの中へ、Few-shotの例を並べます。

例1では、パスワード再設定依頼を「ITサポート、通常」と分類する。

例2では、全社でログインできない障害を「ITサポート、緊急」と分類する。

例3では、請求書の宛名変更を「経理、通常」と分類する。

その後に、今回の問い合わせ本文を渡します。

AIから返ってきた結果は、いきなり画面に表示するだけでなく、プログラム側で確認します。たとえば、分類が決められた候補のどれかであるか。緊急度が「緊急」「通常」「要確認」のいずれかであるか。根拠が空欄ではないか。こうしたチェックです。

この考え方を、構造化出力と呼びます。構造化とは、情報を決まった項目に分け、機械でも扱いやすい形にすることです。

実装では、JSONというデータ形式を使うことが多くあります。JSONは、項目名と値を組み合わせて書く、データ交換用の書式です。人間にも比較的読みやすく、プログラムでも扱いやすいのが特徴です。

。

ただし、AIが返すJSON風の文章を無条件で信じてはいけません。形式が崩れることもありますし、内容が事実合っている保証もありません。実装するなら、形式の検証、異常時の再試行、人間へのエスカレーション、ログの保存を設計しましょう。

Few-shotを実装に使うときは、例そのものも資産になります。

最初から完璧なプロンプトを作ろうとせず、実際にAIが間違えたケースを記録してください。そして、その間違いを防ぐ代表例を追加します。こうして、「失敗例から見本を改善する」サイクルを回すと、プロンプトは業務に合ったものへ育っていきます。

ただし、顧客情報、個人情報、機密の商談内容などを例として外部のAIサービスに入力する場合は、所属組織のルールを必ず確認してください。必要に応じて匿名化し、氏名、メールアドレス、契約番号、未公開情報などを削除します。便利な見本であっても、情報管理のルールより優先されることはありません。

ここで、今日のAI最新情報です。日本時間2026年8月21日時点で、公式発表を中心に、今日のテーマであるFew-shotとのつながりを意識して4件紹介します。

一つ目。8月17日、OpenAIは、米国オハイオ州のPORTS-Pike Technology Campusに関する取り組みへの参加を発表しました。あわせて、対象となるオハイオ州の大学生などへ、Codex利用のためのクレジットを提供する計画も示しています。Codexのようなコーディング支援AIを学習や開発で使う際、Few-shotは重要です。たとえば、「このリポジトリではテストをこの形式で書く」「このレビューコメントはこの粒度で返す」といった見本を与えることで、組織固有の開発ルールを伝えやすくなります。これは発表された支援策の効果を保証する話ではなく、AI活用時に考えられる実践上の接点です。

([\[openai.com\]\(https://openai.com/index/openai-joins-ports-pike-project/?utm_source=openai\)](https://openai.com/index/openai-joins-ports-pike-project/?utm_source=openai))

二つ目。8月17日、AWSは、Amazon BedrockにおけるOpenAI GPT-5.6モデルについて、Responses API、Converse API、Chat Completions APIへの対応拡張と、クロスリージョン推論の追加を発表しました。企業がAIを業務システムへ組み込むとき、Few-shotの見本は毎回のリクエストに含めることがあります。利用規模が大きくなるほど、性能だけでなく、処理能力、コスト、データをどの地域で扱うかといった運用面も重要になります。プロンプトは文章術であると同時に、実装・運用の対象でもある、というニュースです。([\[aws.amazon.com\]\(https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2026/08/amazon-bedrock-cross-region-openai-v2/?utm_source=openai\)](https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2026/08/amazon-bedrock-cross-region-openai-v2/?utm_source=openai))

三つ目。8月17日、AWSは、NVIDIA Nemotron 3.5 LightningをAmazon SageMaker JumpStartで利用可能にしたと発表しました。AWSの説明では、このモデルは大量のエージェント処理を想定したオープンモデルです。エージェントとは、AIが回答を返すだけでなく、検索、分類、ツール操作などを段階的に進める仕組みです。こうした仕組みでは、各工程の出力形式を揃えるFew-shotが特に有効です。たとえば、「検索結果から根拠だけを抽出する例」「顧客への回答案に変換する例」を分けて示すことで、

工程ごとの品質を管理しやすくなります。性能数値はAWSが掲載した説明によるもので、個別の業務で同じ結果が出ることを意味するものではありません。([aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/nvidia-nemotron-3-5-lightning-now-available-in-amazon-sagemaker-jumpstart/?utm_source=openai))

四つ目。8月18日、AWSは、Amazon QuickのMicrosoft 365向け拡張機能が一般提供になったと発表しました。Word、Excel、PowerPoint、Outlookの中で、接続された業務データを使いながらAIを利用する形です。AIが日常の文書作成に近づくほど、「何をしてほしいか」だけでなく、「過去の優れた提案書ならこう書く」「この部署のメールはこの構成にする」といった見本の価値が高まります。一方で、AIが文書を直接編集できる環境では、見本に含める機密情報や、生成された変更内容の確認がより重要になります。([aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2026/08/amazon-quick-microsoft-365-extensions-generally-available/?utm_source=openai))

今日の要点を整理しましょう。

Few-shotとは、AIに少数の見本を示し、望む判断、書き方、出力形式を伝える方法です。

目的、背景、制約、役割、出力形式だけでは揃いにくい、暗黙のルールを具体例で補えます。

特に効果が出やすいのは、分類、要約、文章変換、定型フォーマットへの変換、評価コメントの作成です。

よい見本を作るコツは5つです。

本番に近い例を選ぶ。

入力と出力を明確に分ける。

迷いやすい境界の例を入れる。

例どうしのルールを揃える。

見本のあとに今回の依頼を置く。

そして、例は多ければよいわけではありません。2、3例から始め、AIが失敗する箇所を見ながら改善する。これが実務的な進め方です。

最後に、最も大切な注意点です。

Few-shotは、AIに正しさを保証するものではありません。最新情報の確認、事実の検証、顧客への約束、個人に影響する判断、機密情報の扱いは、人間が責任を持って確認してください。

では、1分理解チェックです。少し考えてから、答えを聞いてください。

第1問。Few-shotとは何でしょうか。

答え。AIに少数の入出力の見本を示して、望む判断や出力のパターンを伝える方法です。

第2問。「丁寧なメールを書いてください」という指示に、Few-shotを加えるなら、何を見せるとよいでしょうか。

答え。実際に使いたいメールの完成例です。特に、件名、冒頭のあいさつ、本文の順序、謝罪や案内の言い回し、締めの表現まで含む例が役立ちます。

第3問。Few-shotの例として、簡単なケースだけを並べる弱点は何でしょうか。

答え。実務で迷いやすい境界ケースの判断基準が伝わりにくいことです。似ているが分類が異なる例を含めると、AIの判断が安定しやすくなります。

第4問。Few-shotを使えば、AIの出力は必ず事実として正しくなるでしょうか。

答え。なりません。Few-shotは出力の形式や判断パターンを整える手法であり、事実確認の代わりにはなりません。

第5問。見本を改善するために、最初に集めるべきものは何でしょうか。

答え。AIが実際に間違えたケースです。その失敗を代表する例を追加・修正することで、プロンプトを業務に合わせて改善できます。

次回、Day 11のテーマは、「分解とステップ指示」です。

複雑な依頼を一度に投げるのではなく、AIが迷わない小さな手順へ分ける方法を学びます。Few-shotで見本を示すことと、手順を分解することを組み合わせると、より複雑な業務でも出力を安定させやすくなります。

それでは、今日もよい一日をお過ごしください。

参考情報・一次情報

タイトル：OpenAI joins PORTS-Pike project

発行元：OpenAI

発表日：2026年8月17日

URL：

<https://openai.com/index/openai-joins-ports-pike-project/>

タイトル：Amazon Bedrock expands API support and introduces Cross Region Inferencing for OpenAI models

発行元：Amazon Web Services

発表日：2026年8月17日

URL：

<https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2026/08/amazon-bedrock-cross-region-openai-v2/>

タイトル：NVIDIA Nemotron 3.5 Lightning now available in Amazon SageMaker JumpStart

発行元：Amazon Web Services

発表日：2026年8月17日

URL：

<https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/nvidia-nemotron-3-5-lightning-now-available-in-amazon-sagemaker-jumpstart/>

タイトル：Amazon Quick Microsoft 365 extensions are now generally available

発行元：Amazon Web Services

発表日：2026年8月18日

URL：

<https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2026/08/amazon-quick-microsoft-365-extensions-generally-available/>

タイトル：Amazon Quick for Microsoft 365: Agentic AI where you work

発行元：Amazon Web Services

発表日：2026年8月13日

URL：

<https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/amazon-quick-for-microsoft-365-agentic-ai-where-you-work/>