

NOM : RANDRIAMIFIDY
PRENOM : Mparaniaina Jean Fridullo
N° Matricule : 400125

DEVOIR SQL SUR BD AIR MAROC

1-Listes des avions dont la capacité est supérieure 350 passagers :

SELECT * FROM Avion WHERE Capacite > 350;

```
SELECT * FROM avion WHERE Capacite > 350;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

	Numav	Nomav	Capacite	Ville
☐ Éditer Copier Supprimer	67	Boeing777-9	370	Rabat

↑ ☐ Tout cocher Avec la sélection : [Éditer](#) [Copier](#) [Supprimer](#) [Exporter](#)

2-Les numéros et noms des avions localisés à Marrakech :

SELECT Numav, Nomav FROM Avion WHERE Ville = 'Marrakech'

```
SELECT Numav, Nomav FROM avion WHERE Ville = 'Marrakech';
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

	Numav	Nomav
☐ Éditer Copier Supprimer	53	Boeing757
☐ Éditer Copier Supprimer	58	AirbusA330-300
☐ Éditer Copier Supprimer	63	Boeing737-600
☐ Éditer Copier Supprimer	68	AirbusA320-200

3-les numéros des pilote en service et les villes de départ des leurs vols:

SELECT DISTINCT Numpil, Ville_Dep FROM Vol ;

Numpil	ville_Dep
1	Casa
2	Rabat
3	Marrakech
4	Fes
5	Agadir
6	Casa
7	Rabat
8	Marrakech
9	Fes
10	Agadir
11	Casa
12	Rabat
13	Marrakech
14	Fes
15	Agadir
16	Casa
17	Rabat
18	Marrakech
19	Fes

4-Les informations sur les pilotes de la compagnie:

SELECT * FROM Pilote ;

Numpil	Nompil	Ville	Salaire
1	Adam	Meknes	21000.00
2	Ibrahim	Casa	22000.00
3	Youres	Rabat	23000.00
4	Sofiane	Fes	20000.00
5	Hicham	Agadir	24000.00
6	Karim	Marrakech	25000.00
7	Noureddine	Casa	26000.00
8	Hamid	Rabat	21000.00
9	Bilal	Fes	22000.00
10	Anouar	Meknes	23000.00
11	Rida	Casa	24000.00
12	Zakaria	Agadir	20000.00
13	Oussama	Rabat	21000.00
14	Amine	Marrakech	22000.00
15	Mehdi	Fes	23000.00
16	Yassir	Casa	24000.00
17	Adnane	Meknes	25000.00
18	Saad	Rabat	26000.00
19	Hamza	Agadir	22000.00
20	Ismail	Fes	23000.00

5-le nom des pilotes domiciliés à Meknès dont le salaire est supérieur à 2000 DH

```
SELECT Nompil FROM pilote WHERE Ville = 'Meknès' AND Salaire > 20000;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : Filtre les lignes:

Options supplémentaires

	Nompil
☐ Éditer Copier Supprimer	Adam
☐ Éditer Copier Supprimer	Anouar
☐ Éditer Copier Supprimer	Adnane

6-Les avions (numéro et nom) localisés à Marrakech ou dont la capacité est inférieure à 350 passagers:

SELECT Numav, Nomav FROM Avion WHERE Ville = 'Marrakech' or Capacite < 350;

	Numav	Nomav
primer	51	Boeing737-100
primer	52	AirbusA318
primer	53	Boeing757
primer	54	ATR72-700
primer	55	Embraer190X
primer	56	AirbusA320X
primer	58	AirbusA330-300
primer	59	ATR42-800
primer	60	Embraer175X
primer	61	Boeing787-8
primer	62	AirbusA321X
primer	63	Boeing737-600
primer	64	ATR72-900
primer	65	Embraer195X
primer	66	AirbusA350X
primer	68	AirbusA320-200
primer	69	ATR42-900
primer	70	Embraer170X

7-Les Numéros de pilotes qui sont pas en service:

```
SELECT Numpil FROM pilote WHERE Numpil NOT IN(SELECT Numpil FROM vol);
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

	Numpil
☐  Éditer  Copier  Supprimer	20

8-Le numéro des vols effectués au départ de Marrakech par des pilotes de Meknès:

```
SELECT V.Numvol FROM Vol V JOIN pilote P ON V.Numpil WHERE V.Ville_Dep = 'Marrakech' AND P.Ville = 'Meknes';
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Trier par clé :

Options supplémentaires

Numvol
3
8
13
18
3
8
13
18
3
8
13

9-Les vols effectués par un avion qui n'est pas localisé a Marrakech:

```
SELECT V.* FROM Vol V JOIN Avion A ON V.Numav = A.Numav WHERE A.Ville <> 'Marrakech';
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

Numvol	Numpil	Numav	Ville_Dep	Ville_Arr	H_Dep	H_Arr
1	1	51	Casa	Rabat	08:00:00	09:00:00
2	2	52	Rabat	Marrakech	09:00:00	10:00:00
4	4	54	Fes	Agadir	11:00:00	12:00:00
5	5	55	Agadir	Casa	12:00:00	13:00:00
6	6	56	Casa	Marrakech	13:00:00	14:00:00
7	7	57	Rabat	Fes	14:00:00	15:00:00
9	9	59	Fes	Rabat	16:00:00	17:00:00
10	10	60	Agadir	Meknes	17:00:00	18:00:00
11	11	61	Casa	Agadir	08:30:00	09:30:00
12	12	62	Rabat	Casa	09:30:00	10:30:00
14	14	64	Fes	Casa	11:30:00	12:30:00
15	15	65	Agadir	Fes	12:30:00	13:30:00
16	16	66	Casa	Rabat	13:30:00	14:30:00
17	17	67	Rabat	Marrakech	14:30:00	15:30:00
19	19	69	Fes	Casa	16:30:00	17:30:00
20	10	70	Agadir	Rabat	17:30:00	18:30:00

10-Les villes des services à partir de la ville d'arrivée d'un vol au départ de Guelmim:

```
SELECT Ville_Arr FROM vol WHERE Ville_Dep = 'Guelmim';
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le co](#)

Ville_Arr

11-Les noms des pilotes ainsi que les numéros des avion qu'ils assurent:

```
SELECT P.Nompil, V.Numvol FROM pilote P JOIN vol V ON P.Nompil = V.Nompil;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actua](#)

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Chercher dans

Options supplémentaires

Nompil	Numvol
Adam	1
Ibrahim	2
Youres	3
Sofiane	4
Hicham	5
Karim	6
Noureddine	7
Hamid	8
Bilal	9
Anouar	10
Anouar	20
Rida	11
Zakaria	12
Oussama	13
Amine	14
Mehdi	15
Yassir	16
Adnane	17

12-Les noms des pilotes et les noms des avions qu'ils pilotent:

```
SELECT P.Nompil , A.Nomav FROM pilote P JOIN avion A;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le c](#)

1 ▼

>

>>

☐

Tout afficher

Nombre de lignes :

Options supplémentaires

Nompil	Nomav
Adam	Boeing737-100
Ibrahim	Boeing737-100
Youres	Boeing737-100
Sofiane	Boeing737-100
Hicham	Boeing737-100
Karim	Boeing737-100
Noureddine	Boeing737-100
Hamid	Boeing737-100
Bilal	Boeing737-100
Anouar	Boeing737-100
Rida	Boeing737-100
Zakaria	Boeing737-100
Oussama	Boeing737-100
Amine	Boeing737-100
Mehdi	Boeing737-100
Yassir	Boeing737-100
Adnane	Boeing737-100
Saad	Boeing737-100

13-Les vols (numéro ,ville départ , ville arrivée) avec le nom des pilotes:

```
SELECT V.Numvol, V.Ville_Dep, V.Ville_Arr, P.Nompil FROM vol V JOIN pilote P ON V.Numpil = P.Numpil;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : A

Options supplémentaires

Numvol	Ville_Dep	Ville_Arr	Nompil
1	Casa	Rabat	Adam
2	Rabat	Marrakech	Ibrahim
3	Marrakech	Fes	Youres
4	Fes	Agadir	Sofiane
5	Agadir	Casa	Hicham
6	Casa	Marrakech	Karim
7	Rabat	Fes	Noureddine
8	Marrakech	Casa	Hamid
9	Fes	Rabat	Bilal
10	Agadir	Meknes	Anouar
11	Casa	Agadir	Rida
12	Rabat	Casa	Zakaria
13	Marrakech	Rabat	Oussama
14	Fes	Casa	Amine
15	Agadir	Fes	Mehdi
16	Casa	Rabat	Yassir
17	Rabat	Marrakech	Adnane
18	Marrakech	Agadir	Saad
19	Fes	Casa	Hamza

Console de requêtes SQL

14-Les noms des avions utilisés pour les vols au départ de Casablanca : Il n'y a pas de vol départ à Casablanca dans le table Vols.

```
SELECT A.Nomav FROM avion A JOIN vol V ON A.Numav = V.Numav WHERE V.Ville_Dep = 'Casablanca';
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Nomav

15-Les noms des pilotes qui pilotent des avions de capacité supérieur a 300 passagers:

```
SELECT P.Nompil FROM pilote P JOIN vol V ON P.Nompil = V.Nompil JOIN avion A ON A.Numav = V.Numav WHERE A.Capacite > 300;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Trier par clé : ▼

Options supplémentaires

Nompil

Noureddine

Yassir

Adnane



16-Les pilotes et les villes d'arrivée de leurs vols:

```
SELECT P.Nompil , V.Ville_Arr FROM pilote P JOIN vol V ON P.Nompil = V.Nompil;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtre les lignes: Chercher dans cette t

Options supplémentaires

Nompil	Ville_Arr
Adam	Rabat
Ibrahim	Marrakech
Youres	Fes
Sofiane	Agadir
Hicham	Casa
Karim	Marrakech
Noureddine	Fes
Hamid	Casa
Bilal	Rabat
Anouar	Meknes
Rida	Agadir
Zakaria	Casa
Oussama	Rabat
Amine	Casa
Mehdi	Fes
Yassir	Rabat
Adnane	Marrakech
Saad	Agadir

☒ Console de requêtes SQL

17-les vols avec les informations complètes des pilotes et des avions:

SELECT V.* , P.Nompil, A.Numav FROM vol V JOIN pilote P ON V.Numpil = P.Numpil JOIN avion A ON V.Numav = A.Numav;

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

Numvol	Numpil	Numav	Ville_Dep	Ville_Arr	H_Dep	H_Arr	Nompil	Nomav
1	1	51	Casa	Rabat	08:00:00	09:00:00	Adam	Boeing737-100
2	2	52	Rabat	Marrakech	09:00:00	10:00:00	Ibrahim	AirbusA318
3	3	53	Marrakech	Fes	10:00:00	11:00:00	Youres	Boeing757
4	4	54	Fes	Agadir	11:00:00	12:00:00	Sofiane	ATR72-700
5	5	55	Agadir	Casa	12:00:00	13:00:00	Hicham	Embraer190X
6	6	56	Casa	Marrakech	13:00:00	14:00:00	Karim	AirbusA320X
7	7	57	Rabat	Fes	14:00:00	15:00:00	Noureddine	Boeing777-8
8	8	58	Marrakech	Casa	15:00:00	16:00:00	Hamid	AirbusA330-300
9	9	59	Fes	Rabat	16:00:00	17:00:00	Bilal	ATR42-800
10	10	60	Agadir	Meknes	17:00:00	18:00:00	Anouar	Embraer175X
11	11	61	Casa	Agadir	08:30:00	09:30:00	Rida	Boeing787-8
12	12	62	Rabat	Casa	09:30:00	10:30:00	Zakaria	AirbusA321X
13	13	63	Marrakech	Rabat	10:30:00	11:30:00	Oussama	Boeing737-600
14	14	64	Fes	Casa	11:30:00	12:30:00	Amine	ATR72-900
15	15	65	Agadir	Fes	12:30:00	13:30:00	Mehdi	Embraer195X
16	16	66	Casa	Rabat	13:30:00	14:30:00	Yassir	AirbusA350X
17	17	67	Rabat	Marrakech	14:30:00	15:30:00	Adnane	Boeing777-9
18	18	68	Marrakech	Agadir	15:30:00	16:30:00	Saad	AirbusA320-200
19	19	69	Fes	Casa	16:30:00	17:30:00	Hamza	ATR42-900
20	20	70	Agadir	Rabat	17:30:00	18:30:00	Anouar	Embraer175X

☐ Console de requêtes SQL

18-Les noms des pilotes qui gagnent plus que les salaires moyens:

```
SELECT Nompil FROM pilote WHERE Salaire > (SELECT AVG(Salaire) FROM pilote);
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtre les lignes:

Options supplémentaires

← T →							Nompil
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Youres
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Hicham
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Karim
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Noureddine
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Anouar
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Rida
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Mehdi
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Yassir
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Adnane
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Saad
☐		Éditer		Copier		Supprimer	Ismail

19-Les avions ayant une capacité supérieur à celle de l'avion numéro 101:

Les numéro d'avion dans mon donné n'as pas de numero 101.

```
SELECT * FROM avion WHERE Capacite > (SELECT Capacite FROM avion WHERE Numav=101);
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

Numav	Nomav	Capacite	Ville
-------	-------	----------	-------

20-Les pilotes qui n'ont jamais effectué de vol:

```
SELECT Nompil FROM pilote WHERE Nompil NOT IN(SELECT Nompil FROM vol);
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes:

[Options supplémentaires](#)

← T → **Nompil**

☐ Éditer Copier Supprimer Ismail

21-Les villes des départ des vols effectués par des pilotes habitent Marrakech:

```
SELECT V.Ville_Dep FROM vol V JOIN pilote P ON V.Nompil=P.Nompil WHERE P.Ville = 'Marrakech';
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtrer les lignes: Trier par

[Options supplémentaires](#)

Ville_Dep

Casa

Fes

22-Création d'une vue contenant les vols avec le nom du pilote et le nom de l'avion:

```
CREATE VIEW VUE_VOLS AS SELECT
V.NUMVOL,P.NOMPIL,A.NOMAV,V.VILLE_DEP,V.VILLE_ARR FROM VOL V JOIN
PILOTE P ON V.NUMPL=P.NUMPL JOIN AVION A ON V.NUMAV=A.NUMAV;
```

```
CREATE VIEW VUE_VOLS AS SELECT V.Numvol, P.Nompil, A.Nomav, V.Ville_Dep, V.Ville_Arr FROM vol V JOIN pilote P ON V.Nompil = P.Nompil JOIN avion A ON
V.Numav = A.Numav;
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

23-Création d'une vue des pilotes ayant un salaire supérieur a 1500 DH:

CREATE VIEW VUE_PILOTE_SALAIRE AS SELECT * FROM PILOTE WHERE SALAIRE>1500;

```
CREATE VIEW VUE_PILOTE_SALAIRE AS SELECT * FROM pilote WHERE Salaire > 1500;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

24-Affichage des données de la vue créer précédemment :

```
SELECT * FROM vue_vols, vue_pilote_salaire;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 ▼ Filtre les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

Numvol	Nompil	Nomav	Ville_Dep	Ville_Arr	Numpil	Nompil	Ville	Salaire
1	Adam	Boeing737-100	Casa	Rabat	1	Adam	Meknes	21000.00
2	Ibrahim	AirbusA318	Rabat	Marrakech	1	Adam	Meknes	21000.00
3	Youres	Boeing757	Marrakech	Fes	1	Adam	Meknes	21000.00
4	Sofiane	ATR72-700	Fes	Agadir	1	Adam	Meknes	21000.00
5	Hicham	Embraer190X	Agadir	Casa	1	Adam	Meknes	21000.00
6	Karim	AirbusA320X	Casa	Marrakech	1	Adam	Meknes	21000.00
7	Noureddine	Boeing777-8	Rabat	Fes	1	Adam	Meknes	21000.00
8	Hamid	AirbusA330-300	Marrakech	Casa	1	Adam	Meknes	21000.00
9	Bilal	ATR42-800	Fes	Rabat	1	Adam	Meknes	21000.00
10	Anouar	Embraer175X	Agadir	Meknes	1	Adam	Meknes	21000.00
11	Rida	Boeing787-8	Casa	Agadir	1	Adam	Meknes	21000.00
12	Zakaria	AirbusA321X	Rabat	Casa	1	Adam	Meknes	21000.00
13	Oussama	Boeing737-600	Marrakech	Rabat	1	Adam	Meknes	21000.00
14	Amine	ATR72-900	Fes	Casa	1	Adam	Meknes	21000.00
15	Mehdi	Embraer195X	Agadir	Fes	1	Adam	Meknes	21000.00
16	Yassir	AirbusA350X	Casa	Rabat	1	Adam	Meknes	21000.00
17	Adnane	Boeing777-9	Rabat	Marrakech	1	Adam	Meknes	21000.00
18	Saad	AirbusA320-200	Marrakech	Agadir	1	Adam	Meknes	21000.00
☐ Console de requêtes SQL		2-900	Fes	Casa	1	Adam	Meknes	21000.00

25-Suppression d'une Vue:

```
DROP VIEW vue_pilote_salaire;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

26-Créer une vue contenant uniquement les vols au départ de Marrakech:

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
CREATE VIEW VUE_VOLS_Dep_Marrakach AS SELECT * FROM vol WHERE Ville_Dep = 'Marrakech';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

27-créer utilisateur nommé user air:

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0036 seconde(s).)

```
CREATE USER 'user_air'@'localhost' IDENTIFIED BY '3456';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

28-Donner à cette utilisateur le droit de consulter la table pilote :

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,00

```
GRANT SELECT ON BD_AIR_MAROC.Pilote TO 'user_air'@'localhost';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

29-Donner les droits d'insertion sur la table vol :

```
GRANT INSERT ON BD_AIR_MAROC.Vol TO 'user_air'@'localhost';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

30-Retirer le droit de suppression sur la table avion :

31-Donner tous les privilèges sur la base BD_AIR_MAROC :

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON BD_AIR_MAROC.* TO 'user_air'@'localhost';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

32-Créer un rôle gestion vol et lui attribuer des droits sur la table vol:

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0022 seconde(s).)

```
CREATE ROLE 'gestion_vol';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0014 seconde(s).)

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON BD_AIR_MAROC.Vol TO 'gestion_vol';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

33-Affecter ce rôle à un utilisateur :

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne).

```
GRANT 'gestion_vol' TO 'user_air'@'localhost';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]