TalkLate

Traduccion en tiempo real con conciencia cultural y emocional

7. Arquitectura

Trabajo de grado

Julian David Diaz Medina

Diego Alejandro Franco Atehortua

Director: Wider Farid Sanchez Garzon

Version 1.1 - Noviembre de 2026

Fase 3 - Arquitectura de software y base de datos

Version: 1.0 (29/10/2026)

Este es el documento de entrada a la arquitectura de TalkLate. Describe la **arquitectura construida** y **justifica cada decision con su ADR** (*documento 11 (Decisiones de arquitectura (ADR))*) y el driver que la obliga (*documento 6 (Drivers de arquitectura)*). Cada afirmacion apunta al codigo real (`backend/src`, `frontend/`).

Como leer esta entrega

Documento	Vista C4 / tema	Contenido
documento 7 (Arquitectura) (este)	Sintesis y justificacion	Todas las vistas amarradas y justificadas por ADR
documento 6 (Drivers de arquitectura)	Drivers	Requisitos que obligan decisiones (DRV-01 a DRV-08)
documento 8 (Stack tecnologico)	Stack	Tecnologia por capa y alternativas evaluadas
documento 9 (Diagramas C4)	C4 Niveles 1 y 2	Contexto del sistema y contenedores
documento 10 (Componentes de la API)	C4 Nivel 3 (API)	Componentes internos de la API TalkLate
documento 11 (Decisiones de arquitectura (ADR))	Decisiones	18 ADR con contexto, alternativas y consecuencias
documento 12 (Modelo de datos)	Datos	Modelo de dominio, reglas y correspondencia con la base
`diagramas/arquitectura_talklate.html`	Vista general interactiva	Diagrama de arquitectura (Archify) con el flujo de voz
`diagramas/arquitectura_hexagonal.html`	Vista interactiva del backend	Nucleo, 8 puertos y adaptadores (Archify)

1. Estilo arquitectonico




Figura 1. *Vista general de la arquitectura de TalkLate con el flujo de voz (Archify)*

TalkLate es una arquitectura **cliente-servidor** de tres contenedores:

- **App movil** multiplataforma en Expo / React Native, una sola base de codigo para iOS, Android y web (ADR-001, responde a DRV-07).
- **API TalkLate**, un **monolito modular** en Node.js 22 + Express con API REST sincrona `/api/v1` (ADR-002, ADR-011, responde a DRV-01, DRV-08).
- **Base de datos** SurrealDB 3.x, detras de un patron **Repository** que permite usar SQLite en pruebas (ADR-012, responde a DRV-04, DRV-08).

El corazon del producto -traducir conservando tono, intencion, emocion y modismos- vive en tres subsistemas que dependen de motores de IA, cada uno detras de un puerto y con respaldo:

Subsistema	Puerto	Motores (en orden)	ADR	Drivers
Transcripcion de voz	`Transcriptor`	Whisper (API compatible con OpenAI: whisper.cpp o faster-whisper locales)	ADR-014	DRV-01, DRV-06
Traduccion cultural	`MotorTraduccion`	Qwen local (Ollama) -> Claude Sonnet -> motor de reglas, con Circuit Breaker	ADR-004	DRV-01, DRV-02, DRV-05
Voz con emocion	`Sintetizador`	VoiceStudio local (IndexTTS 2) -> Azure Speech -> OpenAI -> voz del celular	ADR-015, ADR-016	DRV-02, DRV-05, DRV-06

La entonacion de un mensaje hablado se estima en el dominio (`dominio/prosodia.js`) con el volumen, la variacion y la velocidad de la voz, y se combina con el tono de las palabras. Ese tono viaja al prompt de traduccion y al sintetizador, que lo convierte en emocion audible (`dominio/voz.js`).

Por dentro, la API sigue una **arquitectura hexagonal (puertos y adaptadores)** (ADR-013): el dominio y los casos de uso estan en el centro y no dependen de Express, de la base ni de los motores de IA; cada dependencia externa entra por un puerto (`Repositorio`, `MotorTraduccion`, `Transcriptor`, `Sintetizador`, `Notificador`, `Cifrador`, `Hasheador`, `FirmadorTokens`) y se conecta con un adaptador. Las reglas de dependencia entre capas se verifican con dependency-cruiser (`npm run arch:check`). El chequeo corre en el CI en cada pull request y hoy no marca ninguna violacion: el hash de contrasenas (bcrypt) y los tokens (JWT) tambien entran por puertos (`Hasheador` y `FirmadorTokens`).




Figura 2. *Backend hexagonal: nucleo, 8 puertos y adaptadores (Archify)*




Figura 3. *1. Estilo arquitectonico*

2. Como la arquitectura responde a los drivers

Por cada driver: que se decidio (ADR), con que mecanismo del codigo se realiza y como se comprueba.

Driver	Decision (ADR)	Mecanismo en el codigo	Como se comprueba
DRV-01 Tiempo por turno	ADR-002 (REST por turno), ADR-004 (motores en cadena, sin reintentos), ADR-014, ADR-016	`aplicacion/traduccion.js`: al fallar un motor se pasa al siguiente y el circuito evita esperar el timeout en cada mensaje; Whisper y VoiceStudio corren locales, sin viaje a internet	`npm run medir` y `npm run medir:voz`; evento de log `traduccion` con `duracion_ms`
DRV-02 Calidad cultural y emocional	ADR-004 (prompt de equivalencia cultural), ADR-014 (entonacion), ADR-015 y ADR-016 (voz con emocion)	`adaptadores/traduccion/prompt.js` arma el prompt con tono, prosodia y region destino; `dominio/voz.js` traduce el tono a estilo SSML, instruccion o vector de emocion	`npm run medir` con glosario de prueba; audios de `npm run medir:voz`; prueba de escucha

Driver	Decision (ADR)	Mecanismo en el codigo	Como se comprueba
DRV-03 Privacidad	ADR-006 (JWT + refresco), ADR-010 (proteccion de datos)	`adaptadores/cifrado/aesGcm.js` (AES-256-GCM en reposo), `compartido/log.js` (JSON sin datos personales), aislamiento por usuario, eliminar cuenta; los audios de voz solo viven en memoria 5 minutos	`test/api.test.js`, `test/seguridad.test.js`
DRV-04 Crecimiento de idiomas	ADR-008 (LenguajeRegion N:M), ADR-012 (catalogo en datos)	`aplicacion/catalogo.js` + puerto `Repositorio.catalogo`: alta y activacion de idiomas y regiones sin tocar codigo	Prueba del administrador
DRV-05 Continuidad ante fallas	ADR-004 (Circuit Breaker), ADR-015 (cadena de voz)	Circuito abierto 60 s por motor; motor de reglas y voz del celular como ultimo recurso	`test/motores.test.js`
DRV-06 Costo y abuso	ADR-004, ADR-010, ADR-016	Qwen, Whisper y VoiceStudio locales sin costo por mensaje; `adaptadores/http/limites.js`: 30 mensajes por minuto, limites de registro, recuperacion y voz	Pruebas de seguridad
DRV-07 Multiplataforma	ADR-001 (Expo), ADR-007 (template Luna)	Una base de codigo en `frontend/`; grabacion con `expo-audio`, que funciona en Expo Go	Compilacion web y Expo Go
DRV-08 Facilidad de prueba	ADR-002, ADR-012, ADR-013	Adaptador SQLite sin servidor ni claves; casos de uso probados con adaptadores falsos; dependency-cruiser verifica las capas	`npm run coverage` (cercana al 96 %), `npm run arch:check`, CI contra SQLite y SurrealDB

3. Vista de contexto (C4 Nivel 1)

Quien usa TalkLate (Cliente Traductor, Interlocutor, Administrador) y con que sistemas externos habla: Ollama + Qwen, Claude, Whisper, VoiceStudio (con Azure Speech u OpenAI de respaldo) y la voz del dispositivo. Diagrama completo en *documento 9 (Diagramas C4)*.

4. Vista de contenedores (C4 Nivel 2)

Tres contenedores propios (App, API, Base de datos) y los servicios de IA locales. Diagrama completo en *documento 9 (Diagramas C4)*. Justificacion por contenedor:

Contenedor	Decision	ADR
App movil (Expo)	Una base de codigo multiplataforma, reusa el template Luna; graba la voz con `expo-audio`	ADR-001, ADR-007, ADR-014
API TalkLate (Node + Express)	Monolito modular hexagonal, REST sincrona por turno	ADR-002, ADR-011, ADR-013
Base de datos (SurrealDB)	Fuente de verdad detras de un repositorio; enlaces nativos, ASSERT y UNIQUE	ADR-012

Contenedor	Decision	ADR
Servicios de IA locales (Ollama, Whisper, VoiceStudio)	Corren en el servidor de TalkLate, sin costo por mensaje ni datos a terceros	ADR-004, ADR-014, ADR-016

5. Vista de componentes (C4 Nivel 3)

5.1 API TalkLate

Detalle completo (componentes, bounded contexts y trazabilidad requisito -> componente) en *documento 10 (Componentes de la API)*. En resumen, en capas hexagonales: Adaptador HTTP (rutas, sesion, limites) -> Casos de uso (cuentas, sesiones, conversaciones, traduccion, voz, catalogo, reportes) -> Dominio (reglas, prosodia, voz) y Puertos <- Adaptadores de salida (motores Qwen, Claude y reglas; transcriptor Whisper; sintetizadores VoiceStudio, Azure y OpenAI; repositorios SurrealDB y SQLite; notificador; cifrador), conectados por la Composicion.

5.2 App movil

El contenedor App reusa el sistema de componentes del template Luna (ADR-007) y agrega las vistas y la logica de TalkLate. Es un cliente delgado: toda la logica de negocio esta en la API.




Figura 4. *5.2 App movil*

Componente	Responsabilidad	Archivo(s)	ADR
Navegacion	Rutas y layout (drawer, pantallas)	`app/_layout.tsx`, `app/(drawer)/`, `app/[...404].tsx`	ADR-001
Pantallas	Una vista por etapa del journey (ver *documento 13 (Especificacion de vistas y UI)*)	`app/screens/*`	ADR-007

Componente	Responsabilidad	Archivo(s)	ADR
AuthContext	Sesion en memoria + persistencia en AsyncStorage; renueva usuario al abrir	`app/contexts/AuthContext.tsx`	ADR-006
ConversacionesContext	Historial del usuario para el menu lateral y la pantalla de historial	`app/contexts/ConversacionesContext.tsx`	ADR-007
ChatView	Pantalla del traductor con dos modos: burbuja de voz (por defecto) y chat	`components/talklate/ChatView.tsx`	ADR-007, ADR-014
BurbujaVoz	Burbuja animada que representa la IA: escucha (ondas), traduce (gira) y habla	`components/talklate/BurbujaVoz.tsx`	ADR-014
TranslatorInput + MessageBubble	Modo chat: escribir o grabar, mostrar y reproducir la traduccion	`components/talklate/*`	ADR-007
Grabacion	Graba con `expo-audio`, mide el volumen cada 100 ms y detecta el fin de la frase (1.5 s de silencio)	`lib/grabacion.ts`	ADR-014
Cliente API	REST a `/api/v1`; **refresco automatico del token** (401 -> renueva una vez con guardia single-flight -> repite)	`lib/api.ts`	ADR-006, ADR-011
Voz	Pide la voz natural con emocion a la API (`POST /voz`) y la reproduce; si no hay motor, usa `expo-speech` con tono y velocidad ajustados	`lib/voz.ts`	ADR-015

> *Justificacion: la App es delgada a proposito (ADR-002: la logica vive en la API). La app solo graba y reproduce; transcribir, estimar la entonacion, traducir y sintetizar la voz ocurre en el servidor (ADR-014, ADR-015). La region de origen se reconoce por el vocabulario.*

6. Vista de datos

Modelo de dominio (10 objetos + relacion N:M `LenguajeRegion` + tablas de soporte) y su correspondencia con la base, en *documento 12 (Modelo de datos)*. Justificacion:

Decision	ADR
SurrealDB como fuente de verdad, esquema SCHEMAFULL con ASSERT y UNIQUE	ADR-012
Identificadores del dominio en espanol (lenguaje ubicuo); esquema de la base en ingles	ADR-009
LenguajeRegion N:M y tablas de soporte (`reporte`, `token_refresco`, `sesion_revocada`, `recuperacion`)	ADR-008
Contenido de mensajes cifrado en reposo (AES-256-GCM)	ADR-010

7. Vista dinamica: traducir un mensaje

El flujo central (HU0003). Muestra el Circuit Breaker (ADR-004), el cifrado al persistir (ADR-010) y la entrega por el mismo canal (REQ-TRAD-005).

> *Fuente editable:* `diagramas/secuencia_traduccion.drawio`.




Figura 5. *7. Vista dinamica: traducir un mensaje*

7.1 Mensaje hablado (burbuja de voz)




Figura 6. *7.1 Mensaje hablado (burbuja de voz)*

> *El token de acceso dura 15 minutos. Si vence a mitad del flujo, `lib/api.ts` responde al 401 renovando el token con el de refresco (una sola vez, con guardia) y repite la peticion sin que el usuario lo note (ADR-006).*

8. Vista de despliegue

Donde corre cada pieza. Los motores de IA principales (Qwen, Whisper y VoiceStudio) viven en el **servidor** de TalkLate (ADR-004, ADR-014, ADR-016); SurrealDB es una instancia **remota** gestionada (ADR-012). Equipo de referencia para la demostracion: Mac con chip M5 y 32 GB de RAM (aceleracion Metal/MLX); la guia de montaje es `backend/VOICESTUDIO_MAC.md`.

> *Fuente editable:* `diagramas/despliegue.drawio`. *Vista interactiva:* `diagramas/arquitectura_talklate.html`.




Figura 7. *8. Vista de despliegue*

9. Patrones aplicados

Patrones del catalogo de la convencion del proyecto:

Patron	Donde	ADR
Request-Reply	API REST sincrona por turno	ADR-002, ADR-011

Patron	Donde	ADR
Circuit Breaker (con degradacion aceptable)	Caso de uso de traduccion (`aplicacion/traduccion.js`)	ADR-004
Cadena de respaldo (fallback)	Caso de uso de voz (`aplicacion/voz.js`): VoiceStudio -> Azure -> OpenAI -> voz del celular	ADR-015
Token-Based Authentication	Sesion JWT + refresco rotativo	ADR-006
Repository	Puerto `Repositorio` con dos adaptadores (`adaptadores/persistencia/`)	ADR-012
Puertos y adaptadores (hexagonal)	Toda la API: dominio, casos de uso, puertos, adaptadores y composicion	ADR-013
Structured Logging	Logs JSON sin PII (`compartido/log.js`)	ADR-010

Patrones del catalogo que **no** se usan y por que (microservicios, API Gateway, BFF, CQRS, Event Sourcing, Strangler Fig): ver la nota en *documento 11 (Decisiones de arquitectura (ADR))*.

10. Indice de decisiones (ADR)

Detalle completo en *documento 11 (Decisiones de arquitectura (ADR))*. Resumen de que resuelve cada una:

ADR	Decision	Driver
ADR-001	App Expo (React Native) + NativeWind	DRV-07
ADR-002	Backend monolitico Node + Express, REST sincrona	DRV-07, DRV-08
ADR-003	SQLite inicial (reemplazada por ADR-012; queda para pruebas)	DRV-04, DRV-08
ADR-004	Traduccion Qwen -> Claude -> reglas (Circuit Breaker)	DRV-01, DRV-02, DRV-05, DRV-06, DRV-08
ADR-005	Voz en el cliente con expo-speech (la entrada por voz la reemplaza ADR-014)	DRV-07
ADR-006	JWT de acceso corto + refresco rotativo	DRV-03
ADR-007	Interfaz basada en el template Luna	-
ADR-008	Ajustes al modelo de dominio (LenguajeRegion, soporte)	DRV-04
ADR-009	Identificadores del dominio en espanol	-

ADR	Decision	Driver
ADR-010	Proteccion de datos personales	DRV-03
ADR-011	API v1 REST + OpenAPI	-
ADR-012	SurrealDB como fuente de verdad detras de un repositorio	DRV-01, DRV-03, DRV-04, DRV-08
ADR-013	Arquitectura hexagonal (puertos y adaptadores) dentro del monolito	DRV-04, DRV-05, DRV-08
ADR-014	Voz en Expo Go: grabacion en el celular, Whisper en el servidor y entonacion por texto y voz	DRV-01, DRV-02, DRV-07
ADR-015	Voz natural con emocion en el servidor (puerto Sintetizador)	DRV-02, DRV-05
ADR-016	VoiceStudio local como primer motor de voz con emocion	DRV-02, DRV-06
ADR-017	Piramide de pruebas en tres niveles, todos en el CI	DRV-08
ADR-018	Escaneo de seguridad con Trivy en el CI	DRV-03

11. Riesgos tecnicos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigacion
La latencia de Qwen, Whisper y VoiceStudio en el equipo de despliegue supera DRV-01	Conversacion lenta	Medicion con `npm run medir` y `npm run medir:voz` antes de cada demostracion; motores mas livianos (CosyVoice, Kokoro) y respaldo en la nube sin cambiar la app
El tiempo de espera de Qwen (60 s) es mayor que el limite de DRV-01	Un turno puede tardar demasiado si Qwen se cuelga	El Circuit Breaker abre el circuito y los mensajes siguientes van directo al respaldo
IndexTTS 2 sin GPU es lento	Voz con emocion tardia	Equipo de referencia con Apple Silicon (Metal/MLX); en otros equipos, Azure Speech como primer motor (`VOZ_MOTOR=azure`)
Licencia AGPL-3.0 de VoiceStudio y licencias por modelo	Restriccion para uso comercial	Uso academico permitido; para uso comercial, Azure u OpenAI detras del mismo puerto
Consultas por enlaces sin indice en SurrealDB	Lentitud con muchos datos	Indices sobre los campos de enlace al crecer el volumen (ADR-012)

Riesgo	Impacto	Mitigacion
Servicio de correo para recuperacion	El codigo de recuperacion no llega por correo en produccion	Puerto `Notificador` listo para un proveedor SMTP; en desarrollo el codigo se muestra en la respuesta (ADR-006)
Reconocer la region por el sonido de la voz	Precision regional limitada al vocabulario	Evolucion futura sobre el mismo puerto `Transcriptor`

12. Trazabilidad global

La cadena completa que recorre el proyecto:

Vision (*documento 1 (Vision y contexto)*) -> **Impacto** (*documento 2 (Mapa de impacto)*) -> **Historia** (*documento 3 (Historias de usuario)*) -> **Requisito** (*documento 5 (Requisitos funcionales y no funcionales)*) -> **Driver** (*documento 6 (Drivers de arquitectura)*) -> **ADR** (*documento 11 (Decisiones de arquitectura (ADR))*) -> **Componente** (*documento 10 (Componentes de la API)* y seccion 5.2) -> **Evidencia** (pruebas del backend, `npm run medir` y `npm run medir:voz`).