

Instrukcja odhaszowania maila: 1. wygeneruj hash na podstawie swojego maila. Link do generatora hash-y : <a href="http://www.password-generator-tool.com/md5-hash-generator">http://www.password-generator-tool.com/md5-hash-generator</a> 2. wyszukaj swój hash na liście									
email hash	package.json	webpack	babel	sass-loader + załączone stylei	prawidłowo skonfigurowany file-loader	script importowany i wywołany	github pages	suma	komentarz
282a0685dcf307a781ecf981b5ad6769		1	1	1	1	1	0	1	1) paczkę webpack-dev-serwer można dodać do devDependencies; 2) Nie trzeba było edytować script.js a tylko stworzyć np: index.js; 3) nie wywołałeś script, czyli on istnieje ale nic nie robi
f1173c7e949a8391eb5090bb916a37f1		1	1	1	1	1	1	1	7
f0a2558cbb478d7dbe6a12ceb39086e7		1	1	1	1	1	1	1	7
5824d461151e320daf6a5fef307338d3		1	1	1	1	1	1	1	7
6dab3dde62a4c5dfbdf1a21415fd1e3a5		1	1	1	1	1	1	1	7
d0a047b6683a55ef6f37262cc80600b9		1	1	1	1	1	1	1	7 1) nie ma sensu dodawać konfiguracji które nigdy nie będą użyte np: mjs
7c87de5e65560cca08d0a8939e663653		1	1	1	1	1	1	1	7
fcbad42aa7801b9e93b48b17168995ca		1	0.5	1	0.5	1	1	0	1) paczkę webpack-dev-serwer można dodać do devDependencies; 2) Nie był dodany z pomocą "html-webpack-plugin" załączony plik src/index.html; 3) brak stylu (treba dodać import stylów w index.js)
d8bfd8e5500fe9ae3054d14ea3eaf56		1	0.5	1	0.5	1	1	1	1) nie potrzebnie dodane "/src/script.js" i "/src/styles/style.sass" do entry w konfiguracji webpacka; 2) stylów trzeba było załączyć używając deklaracji import; 3) literówka template -> template w HtmlWebpackPlugin przez co nie ładuje pliku "/src/index.html"; 4) lepiej nie dodawać "name=[name].[ext]" do konfiguracji file-loader, bo bez tego on zmienia nazwę pliku na 6 kontent hash co jest bardzo potrzebne dla keshowania plików
a398740543d6b7ecacca84fc5060be57		1	1	1	1	0.5	1	1	1) konfiguracja file-loader'a "name: 'datacode.png'" psuje ładowanie innych plików, jeśli załączyć x.jpg to po buildzie on podpiszę obrazek datacode.png + bez tej konfiguracji nazwą pliku będzie content hash co jest bardzo potrzebne dla cache przeglądarki.
e07380c53b889ca777339bbe79dcbcb4b		0.5	1	1	1	1	1	1	6.5 1) brak konfiguracji browserlist w package.json
3e3ed1cb84c81f0fd8cfd381e6f525		1	1	1	1	1	1	1	7
438efcae9e2bc70810c568b54527d198		1	1	1	1	1	1	1	7 1) nie ma sensu dodawać konfiguracji które nigdy nie będą użyte np: mjs
33167d7f50f9cbb127e7cc726e575b4		1	1	1	1	1	1	1	7 1) te 2 loadery z dependencies można było wrzucić do devDependencies
e830c4ffc25c4c806351d2f2b48d7d01		1	1	1	1	1	1	1	1) paczkę webpack-dev-serwer można dodać do devDependencies; 2) wszystkie pliki które są kompilowane przez webpacka powinny iść do ./src, chodzi o ./script.js, lepiej by było dodać go jako ./src/index.js
c393414b27bed6103cec2acd56728f82		1	0.5	1	1	1	1	1	6.5 1) nie potrzebnie dodane "/src/script.js" do entry w konfiguracji webpacka;
85f885627edb1bace2a7ad109455c99f		1	1	1	1	1	1	1	7 1) nie ma sensu dodawać konfiguracji które nigdy nie będą użyte np: jsx
c0668baffcafbcbf2ab14f92ab791bb		1	1	1	1	1	1	1	7 1) nie ma sensu dodawać konfiguracji które nigdy nie będą użyte np: mjs
a740ed51bdc8962a8f673ab341e27f8a		1	1	1	1	1	1	1	1) lepiej nie dodawać "name: '[name].[ext]'" do konfiguracji file-loader, bo bez tego on zmienia nazwę pliku na kontent hash co jest bardzo potrzebne dla keshowania plików.
4e98488379192582997c5dcac4c6e1df9		1	1	0	1	1	1	1	1) "package": "1.0.1" nie jest potrzebny; 2) do "js" trzeba było użyć babel-loader, 3) main.js lepiej by było dodać do folderu ./src
3eb4d4bfd4283ef75fa96f40017e1c0		1	1	1	1	1	1	1	1) lepiej nie dodawać "name: '[path][name].[ext]'" do konfiguracji file-loader, bo bez tego on zmienia nazwę pliku na kontent hash co jest bardzo potrzebne dla keshowania plików.
57167c260fc998bf7ab5f71205d0e3ac		1	1	1	1	1	1	1	7
98cf215bd4eb11aa71b49a6db4133993		0.5	1	1	1	1	1	1	6.5 1) "package": "1.0.1" nie jest potrzebny; 2) brak konfiguracji browserlist
a0986bba43ea1bdafeb0b298d1b9f693		1	1	1	1	1	1	1	7
bf6aca08e6736b8879315282af5c1f58		1	0.5	1	1	1	1	1	1) webpack build nie jest production, brak odpowiedniego moda. w ustawieniach; 2) ./index.js lepiej dodać w folder ./src
5a5f17a1d7d745fcd3c6d82c26c145		0.5	1	1	1	1	1	1	1) brak konfiguracji browserlist; 2) nie ma sensu dodawać konfiguracji które nigdy nie będą użyte np: mjs, exclude bower_components
e6fe808508a92103725839c2f33be7ab		1	1	1	1	1	1	1	7 1) lepiej było by dodać ./index.js do folderu ./src
f2890667032890fe3a60d91a69a72f44		0.5	1	1	1	1	1	1	1) brak konfiguracji browserlist; 2) import datacode from './assets/datacode.png' w pliku ./src/index.js jest nie potrzebny
ef9ff33dffe6529413c8f2c7f9c982c		0.5	1	1	1	1	1	1	1) brak konfiguracji browserlist; 2) ./filesImporter.js lepiej dodać w folder ./src
a3d340f332cf296088b7ed1830b9a34e		0.5	1	1	1	1	1	1	6.5 1) brak konfiguracji browserlist; 2) nie ma sensu dodawać konfiguracji które nigdy nie będą użyte np: mjs, exclude bower_components
e23c7ebeda641ca48b4adfc8d11240b		1	1	1	1	1	1	1	7 1) nie ma sensu dodawać konfiguracji które nigdy nie będą użyte np: mjs
0de98af029b660734677ed5aac2d64fe		1	1	1	1	1	1	1	7
313b49e5cc9b14d148fe4f35e6d58863		1	1	1	1	1	1	1	7
0058f00bc480e1d4a412f8d382f01ac2		1	1	1	1	1	1	1	7
3fd311f3883b557083d964600905eea5		1	1	1	1	1	1	1	7 1) ./index.js lepiej dodać do ./src
ff127f41fd9b3f9ed0307470a57237e0		1	1	1	1	1	1	1	7
36ab6acd0d62af564e7cabec38df12da		1	1	1	1	1	1	1	7 1) app.js lepiej dodać do ./src
b2a69880eea1af5d0a0f42918e9e3653		1	1	1	1	1	1	1	7 1) app.js lepiej dodać do ./src
2670b0e957f10d484b0b3405d6eb0c77		0	0	0	0	0	0	1	1
782cd161b7ce0ad2c4b7b307871fb8ba		1	1	1	1	1	1	1	7 1) nie ma sensu dodawać konfiguracji które nigdy nie będą użyte np: mjs
c0f3593a94daf884b1689accdb8cc58		1	1	1	1	1	1	1	7 1) import './assets/datacode.png'; w pliku ./src/index.js nie jest potrzebny
71eb6d4087176479a55f695771aa232e		0	0	0	0	0	1	1	2
dad0bd808c778145ba29ff34f346109		1	1	0	1	1	1	1	6
5ef3891671c269c36a68d948e5d8b022		1	1	0	1	1	1	1	6
c1a328a2a42cf8e0f0a92514c544ea		1	1	1	0.5	1	0	0	1) copy-webpack-plugin nie jest potrzebny; 2) stylów nie są zaimportowane; 4.5 3) src/script.js nie został wywołany
31a03392ce5ad26f4719cf67fe943cd5		1	1	1	1	1	1	1	7
0b668664582dc15fc191d0fc0c57f084		0.5	0.5	1	0	1	0	0	1) projekt nie jest gotowy, build nie przechodzi, w webpack.config.js syntax error - na końcu nie wiadomo gła czego jest dodany "import"; 2) w package.json browserlist nie prawidłowa opcja, ma być browserslist. 3) script dla czegoś ma format html

\*Instrukcja odhaszowania maila:

1. wygeneruj hash na podstawie swojego maila. Link do generatora hash-y : <http://www.password-generator-tool.com/md5-hash-generator>

2. wyszukaj swój hash na liście

email hash	package.json	webpack	babel	sass-loader + załączone style	prawidłowo skonfigurowany file-loader	script importowany i wywołany	github pages	suma	komentarz
ceb07d0f3f800ae582659ec5d553a64		1	1	0	1	1	1	1	6 1) nie potrzebny import './assets/daftcode.png' w app.js
a21bd2482ccd8d853f8a8259b6bbc463		1	1	1	0	0	0	0	1) brak file-loadera; 2) brak sass-loadera i scss-loader nie ładuje plik styles/style.sass; 3) script nie był wywołany
588e9d08459ccb573fa2826aba6cfbf1		1	1	1	1	1	1	1	7 1) "package": "1.0.1", nie jest potrzebny
2e6b77a48aabe59efd4d051a391a4cb		1	1	1	1	1	1	1	7
ab97da712a737a4938950b32b780035c		1	0	1	0.5	0	0	1	3.5 1) dużo nie potrzebnych plików; 2) build nie działa;
82a43a261a674017c22696846a58a59f		1	1	1	1	1	1	1	1) lepiej nie dodawać "name: '[name].[ext]' " do konfiguracji file-loader, bo bez tego on zmienia nazwę pliku na kontent hash co jest bardzo potrzebne dla keshowania plików.
bdb40346c5f95542926247ae8ebcb50f		1	1	1	1	1	1	1	7
eac7060caca73bb5c322735d20633f2a		1	1	1	1	1	1	1	1) nie ma sensu dublować konfigurację --mode=production i mode: 'production'; 2) nie ma sensu dodawać konfiguracji które nigdy nie będą użyte np: mjs
d0e41bea40c65ec9b1056710fac4b470		1	1	1	1	1	1	1	7 1) literówka "browserslists" ma być - "browserslist", 2) nie ma sensu dodawać konfiguracji które nigdy nie będą użyte np: mjs, exclude bower_components; 3) main.js lepiej dodać do ./src
d3322df03433bba4a4adab8fab43a75f		1	1	0.5	1	1	1	1	1) dla scripta "dev" lepiej dodać --mode=development; 2) nie potrzebny script-loader; 3) nie ma sensu dodawać konfiguracji które nigdy nie będą użyte np: mjs, exclude bower_components;
0e3f91e618554f62a8cb397e6172c5a0		1	1	1	1	1	1	1	6.5 1) main.js lepiej dodać do ./src
b3fbc14c809c42de4696d4b1b4557dbf		1	1	1	1	1	1	1	7 1) import './assets/daftcode.png'; nie jest potrzebny w app.js
5827127c67d9b762475303a809446ab6		1	1	1	1	1	1	0	1) "package": "1.0.1" nie jest potrzebny; 2) script.js jest zaimportowany i wywołany 2 razy
ae7b39de44de2adf4f9f083e11abadc1		1	1	1	1	1	1	1	6 7
c2bae099d576a0c43aabbf194a534820		1	1	1	1	1	1	1	1) "package": "1.0.1" nie jest potrzebny; 2) nie ma sensu dodawać konfiguracji które nigdy nie będą użyte np: exclude bower_components;
3fc03caa854934cb068f6d1b0f410947		1	0.5	1	1	1	1	1	1) w webpack.config.js nie potrzebujesz tyle plików w entry według zadania. starczy [ './src/styles/script.js' ] do którego zaimportowane style i 'src/script.js' + literówka templete -> template i przez to nie załadował się template index.html.