

D

M

A

|| Github Actions ||

D

M

A

- event: un disparador que inicia un workflow
- Job: unidad de trabajo dentro de un

D

M

A

2) Check run: Se activa cuando se crea, completa o reabre una ejecución de verificación (como una CI externa)

EJ: Crear un badge dinámico con el estado de progreso de un servicio de terceros como CircleCI

3) Check suite: Ocurre cuando se ejecuta una suite de verificación (como de check run)



D

M

A

et: y lmeq um copia de respaldo de

D

M

A

17) page build: se dispara cuando gh page)
termina de construir un sitio

D

M

A

1971

1971

D

M

A

el caracter l pipe permite

(

También dentro de los Jobs se pueden
crear variables de entorno para que
los Steps puedan hacer uso de ellas,
para ello usamos la sintaxis `env`.
A su vez estas variables pueden ser
definidas desde la configuración del
Repo que permite su acceso a esta
variable por parte de todos los workflows.
Pero en su vez se vuelve privada al no
estar escrita en la archivo.

Adicionalmente existen los secrets que
son variables de entorno destinados a
almacenar información sensible. Se crean
desde la configuración del Repo.

Para su uso tenemos la siguiente

A su vez si queremos personalizar
nuestro entorno de ejecución podemos
usar los self-hosted runners que
pueden ser VPM de cualquier hosting en
los recursos que deseechos o inventar
una máquina física. Para poder convertirlo en
un runner se debe de instalar un suetake
de la de gh para que la máquina
este a la escucha de los jobs