

Ajout.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang = "fr">
<head>
    <meta content = "text/html; charset=utf-8" http-equiv = "Content-Type">
    <title> Ajout d'un nouveau bijou </title>
    <link href="mesStyles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    <script src="mesControles.js"></script>
                                <!-- liaison avec mesControles.js -->
                                <!-- liaison avec mesStyles.css -->
</head>
<body>
    <form action="Ajout.php" method="Post" onsubmit="return valide1()">
    <!-- appel de la fonction js et du fichier php -->
        <fieldset id = "principal">
            <legend> Ajout d'un bijou </legend>
            <fieldset>
                <legend> Détails </legend>
                <label> Identifiant : </label>
                <input name = "idBij" type="text" id = "idBij"><br><br>
                <label> Description : </label>
                <input name = "desc" type="text" id = "desc" required ><br><br>
                <label> Prix de vente : </label>
                <input name = "prix" type = "number" id = "prix">
                <label> dinars </label><br><br>
                <label> Poids : </label>
                <input name = "poids" type = "number" id = "poids" value="1">
                <label> gramme(s)</label><br>
            </fieldset>
            <fieldset>
                <legend> Composition </legend>
                <input name = "c1" type = "checkbox" id = "c1" value = 'A'> Argent
                <input name = "c2" type = "checkbox" id = "c2" value = 'R'> Or
                <input name = "c3" type = "checkbox" id = "c3" value = 'P'> Platine
            </fieldset><br>
            <div class = "bt">
                <input type = "reset" id = "exit" value = "Annuler">
                <input type = "submit" id = "save" value = "Enregistrer">
            </div>
        </fieldset>
    </form>
</body>
</html>
```

Ajout.php

```
<?php
$ident=$_POST['idBij'];
$desc=$_POST['desc'];
$prix=$_POST['prix'];
$poids=$_POST['poids'];
$cnx=mysqli_connect("localhost","root","","bdbp2026");
$req="INSERT INTO bijou VALUES('$ident', '$desc', '$prix', '$poids')";
$res=mysqli_query($cnx,$req);
if(mysqli_affected_rows($cnx)>0)
{
    if(isset($_POST['c1']))
    {
        $req1="INSERT INTO composition VALUES('$ident', 'A')";
```

```

        $res1=mysqli_query($cnx,$req1);
    }
    if(isset($_POST['c2']))
    {
        $req2="INSERT INTO composition VALUES('$ident', 'R')";
        $res2=mysqli_query($cnx,$req2);
    }
    if(isset($_POST['c3']))
    {
        $req3="INSERT INTO composition VALUES('$ident', 'P')";
        $res3=mysqli_query($cnx,$req3);
    }
    echo "Ajout effectué avec succès";
}
else
{
    echo "Erreur d'insertion";
}
}
mysqli_close($cnx);
?>

```

evaluation.html

```

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Evaluation</title>
<link href="mesStyles.css" rel="stylesheet">
<script src="mesControles.js"></script>
</head>
<body>
    <form action="evaluation.php" method="POST" onsubmit="return valide2()">
        <fieldset>
            <legend class="l">Evaluation d'un bijou</legend>
            <label>Identifiant du bijou</label><input type="text" name="idb" id="idb"><br>
            <label>Expert</label><select name="exp" id="exp">
                <option value="A22">Chokri Sfaxi</option>
                <option value="A23">Mohamed Jerbi</option>
                <option value="A24">Radhia Gafsi</option>
            </select><br>
            <fieldset>
                <legend class="l">Critères d'évaluation</legend>
                <label>Finition</label><input type="number" name="f" id="f"><br>
                <label>Originalité</label><input type="radio" name="o" id="o1" value="0">
                    <input type="radio" name="o" id="o2" value="N">
                <label>Commentaire</label><input type="text" name="c" id="c">
            </fieldset>
            <input type="reset" value="Annuler">
            <input type="submit" value="Enregistrer">
        </fieldset>
    </form>
</body>
</html>

```

evaluation.php

```

<?php
$ident=$_POST['idb'];
$exp=$_POST['exp'];

```

```

$f=$_POST['f'];
$o=$_POST['o'];
$c=$_POST['c'];
$cnx=mysqli_connect("localhost","root","","bdbp2026");
$req1="select * from bijou where idBij='$ident'";
$res1=mysqli_query($cnx,$req1);
if(mysqli_num_rows($res1)==0)
{
    echo "bijou inexistant";
}
else{
    $req2="select * from evaluation where idBij='$ident' and idExp='$exp'";
    $res2=mysqli_query($cnx,$req2);
    if(mysqli_num_rows($res2)>0)
    {
        echo "bijou déjà évalué par cet expert";
    }
    else{
        $de=date("Y-m-d H:i:s");
        $req3="insert into evaluation values('$exp','$ident','$f','$o','$c','$de')";
        $res3=mysqli_query($cnx,$req3);
        if(mysqli_affected_rows($cnx)>0)
        {
            echo "evaluation enregistrée avec succès";
        }
    }
}
mysqli_close($cnx);
?>

```

Index.html

```

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Document sans nom</title>
<link href="mesStyles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body>
    <header>
        <h1>Aurythia: l'art des bijoux</h1>
        <nav>
            <a href="ajout.html" target="c">Ajout d'un bijou</a>
            <a href="evaluation.html" target="c">Evaluation d'un bijou</a>
            <a href="liste.php" target="c">Liste des bijoux originaux</a>
        </nav>
    </header>
    <main>
        <section>
            <iframe src="ajout.html" name="c"></iframe>
        </section>
        <aside>
            
        </aside>
    </main>
    <footer>
        <ul>
            <li>Numéro bleu : 82 10 00 00</li>
            <li>Email: admin@Aurythia.ai</li>

```

```

        </ul>
    </footer>
</body>
</html>

```

List.php

```

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Document sans titre</title>
<link href="mesStyles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body>
    <table>
    <tr>
        <td>Identifiant</td>
        <td>Description</td>
        <td>Moyenne(finition)</td>
    </tr>
    <?php
        $cnx=mysqli_connect("localhost","root","","bdbp2026");
        $req="select b.idbij, description, AVG(finition) from bijou b, evaluation e where b.idbij=e.idbij and
originalite='0' group by b.idbij, description";
        $res=mysqli_query($cnx,$req);
        while($l=mysqli_fetch_array($res))
        {
            echo"<tr>
                <td>$l[0]</td>
                <td>$l[1]</td>
                <td>$l[2]</td>
            </tr>";
        }
        mysqli_close($cnx);
    ?>
</table>
</body>
</html>

```

```

mesControles.js
/* la fonction "nettoyage" permet d'effacer les espaces de début et de fin
ainsi que les espaces superflus de la chaîne ch */
function nettoyage(ch)
{
    ch = ch.trim()
    while(ch.indexOf(" ") != -1 )
    {
        ch = ch.replace(" ", " ")    /* remplacer deux espaces par une seule espace */
    }
    return ch
}
function nature(ch,b1,b2,b3,b4)
{
    let i=-1
    ch=ch.toUpperCase();
    do{
        i++;
        valide=ch[i]>=b1 && ch[i]<=b2|| ch[i]>=b3 &&ch[i]<=b4;
    }
    while(!valide);
    return ch[i];
}

```

```

    }
    while(valide && i<ch.length-1)
    return valide;
}
function valide1()
{
    let ident=document.getElementById("idBij").value;
    let prix=document.getElementById("prix").value;
    let c1=document.getElementById("c1").checked;
    let c2=document.getElementById("c2").checked;
    let c3=document.getElementById("c3").checked;
    let test=true;
    if(ident.length!=5||ident[0].toUpperCase()<"A"||ident[0].toUpperCase()>"Z"||ident[1].toUpperCase()<"A"
    ||ident[1].toUpperCase()>"Z"||Number(ident[2]+ident[3]+ident[4])!=parseInt(ident[2]+ident[3]+ident[4]))
    {
        alert("identifiant invalide");test=false;
    }
    else if(Number(prix)<100)
    {
        alert("prix invalide");test=false;
        document.getElementById("prix").style.backgroundColor="red";
    }
    else if(c1+c2+c3==0)
    {
        alert("choisir une composition");test=false;
    }
    return test;
}

function valide2()
{
    let ident=document.getElementById("idb").value;
    let exp=document.getElementById("exp").selectedIndex;
    let f=document.getElementById("f").value;
    let o=document.getElementsByName("o");
    let c=document.getElementById("c").value;
    let test=true;
    if(ident.length!=5||ident[0].toUpperCase()<"A"||ident[0].toUpperCase()>"Z"||ident[1].toUpperCase()<"A"
    ||ident[1].toUpperCase()>"Z"||
    Number(ident[2]+ident[3]+ident[4])!=parseInt(ident[2]+ident[3]+ident[4]))
    {
        alert("identifiant invalide");test=false;
    }
    else if(exp<0)
    {
        alert("Choisir un expert");test=false;
    }
    else if(Number(f)<1||Number(f)>5)
    {
        alert("Finition invalide");test=false;
    }
    else if(o[0].checked+o[1].checked==0)
    {
        alert("Choisir O/N");test=false;
    }
    else if(c.indexOf(" ")== -1||nature(c,"A","Z"," ","")==false)
    {
        alert("Commentaire invalide");test=false;
    }
    return test;
}

```

mesStyles.css

```
/* Ajouter à partir de la ligne suivante, les règles CSS demandées */
h1{
    font-family: Arial;
    text-transform: capitalize;
}
header,footer{
    background-color: #053860;
    color:#FFFFFF;
}
a{
    color:#FFFFFF;
}
nav{
    padding :15px;
}
section,aside{
    float:left;
}
ul{
    list-style: square;
}
fieldset{
    border:double 3px #0000FF;
}
input[type=submit],input[type=reset]{
    box-shadow: 5px 5px blue;
}
.l{
    font-weight: bold;
    font-style: italic;
}

/* Il est conseillé de ne pas modifier les règles CSS ci-après */
h1 { text-align: center; }

nav {width  : 100%;
     height : 30%;
     text-align:center; }

main { width : 100%;
       height : 480px; }

section { width : 70%;
          height: 100%; }

aside { width  : 30%;
        height : 100%; }

img { width  : 100%;
      height : 100%;}

iframe { width  : 100%;
         height : 100%; }

footer { width : 100%;
        height : 70px;
        margin: -16px 0px 0px 0px; }
```

```
label { display: inline-block;
        width : 150px; }
```

```
.bt {
    text-align:right;
}
```