

- 博客: [ido321](#)
- 微博: [会飞的Pikachu](#)
- QQ交流群: 

什么是前端开发者?

一个前端开发者, 要会使用Web技术(如: HTML,CSS,DOM和JavaScript)设计和开发网站应用. 网站应用, 或运行于 [Web平台](#) 之上, 或用于编译非Web平台环境的输入(如: [NativeScript](#)).

图片来源: <https://www.upwork.com/hiring/development/front-end-developer/>

一般而言, 一个人可以通过学习 HTML,CSS,JavaScript进入前端开发领域, 这些代码运行在 [Web浏览器](#), [无壳为浏览器](#), Web视图之中, 或用于编译本地运行环境的输入. 后文将详细介绍这四个运行场景.

Web浏览器是用于检索, 呈现和遍历万维网(WWW)信息的软件. 一般而言, 浏览器可以运行在台式机, 笔记本电脑, 平板电脑或手机. 但是近来, 几乎在任何事物上都能够发现浏览器(如: 冰箱上, 汽车里等).

最普遍的Web浏览器如下:

- [Chrome](#)
- [Internet Explorer](#)
- [Firefox](#)
- [Safari](#)

无壳浏览器是指没有图形用户界面的Web浏览器, 可以通过命令行接口控制达到网页自动化的目的(如: 功能测试, 单元测试等). 把无壳浏览器当做可以从命令行运行的浏览器, 它依然可以检索和遍历网页.

最普遍的无壳浏览器如下:

- [PhantomJS](#)
- [slimerjs](#)
- [trifleJS](#)

Web视图被本地OS用来运行网页. 把Web视图当做Web浏览器中的iframe或者单个的Tab, 其嵌入于运行在设备上的本地应用程序中.