



ТД Спецперчатка

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

107497, г. Москва, ул. Монтажная, д.3, Тел.: (495) 585-07-05, 540-50-08 www.sperch.ru info@sperch.ru
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СПЕЦОДЕЖДА ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ

3M

MSA

ДИГГЕР
ПЕРЧАТКИ

РОСОМЗ

Ansell

uvex

Manipula
Specialist

Honeywell

Коммерческое предложение

В НАЛИЧИИ!

Перчатки ЭКОНОХЕНДС (87-190)/AlhaTec АНСЕЛЛ

за пару

Цена **81,6** руб.



- Размер 6,5-7
- Размер 7,5-8
- Размер 8,5-9
- Размер 9,5-10

Артикул ПЕР923

Вид изделия Перчатки

Производитель Ansell

Материал основы Латекс

Материал покрытия Без покрытия

Подкладка Без подкладки

Внутренняя обработка Хлопковое напыление

Базовая единица пар (2шт)

Стойкость к кислотам % до 40

Сертификат ТР ТС 019/2011

Стойкость к щелочам % до 20

Стойкость к органическим растворителям ДА

Защита от воды ДА

Стойкость к спиртам ДА

Длина, мм 290

Толщина, мм 0,35

• Описание

Перчатки ЭКОНОХЕНДС (87-190) – ультратонкие перчатки для великолепной чувствительности. Латексные герметичные перчатки, стойкие к кислотам и щелочам средних концентраций, органическим растворителям и спиртам, растительным жирам. Обеспечивают непревзойденную тактильную чувствительность. Толщина 0,35 мм. Стойкость к водным растворам (30%) кислот, щелочей, неорганических растворителей, спиртов и токсичным соединениям различной консистенции. Средняя механическая стойкость (износ, прокол, истирание). Устойчивый влажный и сухой захват. Хлопковая основа (гипоаллергенны). Превосходное соотношение "цена-качество". Дополнительное хлорирование с изнаночной стороны для уменьшения риска развития аллергических реакций. Количество белка: < 50 мкг/г (модифицированный тест Лоури). Очень хорошая свобода движений. Очень хорошие физические свойства. Превосходят аналогичные резиновые перчатки в 3-4 раза по химической и механической стойкости. Не использовать для тяжелых механических работ. Не использовать для защиты от пламени и от

ООО «ТД Спецперчатка»

Адрес: 107497, г. Москва, ул. Монтажная д.3.

ИНН: 7721600487 КПП 771801001 Р/с: 40702810238290014222 в ПАО СБЕРБАНК БИК 044525225

к/с 30101810400000000225

температур <0 °С или > 100 °С. Низкая стойкость к маслам, смазочным материалам, органическим растворителям и углеводородам. Материал основы: натуральный каучук Материал покрытия: без покрытия Цвет: желтый Внутренняя обработка: нет Утеплитель: нет Подкладка: хлопковое напыление Манжет: прямая Эксплуатационные уровни EN: EN388-1010; EN ISO 374:2016 Защитные свойства TP TC: Ми Вн К30 Щ30 Он Нж Проницаемость для жидкостей, AQL: 1,5 Класс риска: 3 Толщина, мм: 0,35 Длина, мм: 290 Доступные размеры: 6,5-7; 7,5-8; 8,5-9; 9,5-10 Вес пары, г: 56 Упаковка, пар: 1/12/144 Вес упаковки, кг: 9,7 Объем упаковки, м3: 0,0288 Стандарт EN388:2003 ГОСТ 12.4.252-2013 Сертификация: сертификат TP TC 019/2011 Производитель: Ansell

Дата предложения: 17 января 2023 года.

По вопросам приобретения товара обращайтесь:

Михаил Гончаров

Тел.+7(495)585-07-05, 540-50-88 (доб.114)

E-mail: Mikhail114@td-sp.ru