```
Variables
    i , nbr , somme , min , max , pmin , pmax , j , k   entier
    temp , limit   entier
    moyenne   reel
    t[100]   tableau entier
    change   Boolean
DEBUT
    AFFICHER (" Entrer la longueur du tableau ")
    LIRE (nbr)
    TANTQUE ( nbr > 100)
        AFFICHER (" Entrer une valeur inférieur à 100 ")
        LIRE ( nbr )
    FINTANTQUE
    i ← 0
    somme ← 0
    TANTQUE ( i ! = nbr)
        AFFICHER (" Entrer la valeur du tableau ", i )
        LIRE (t[i])
        somme ← somme + t[i]
        i ← i + 1
    FINTANTQUE
    moyenne ← somme / nbr
    AFFICHER (" somme = ", somme ).
    AFFICHER (" moyenne = ", moyenne ).
    * Calcul du minimum *
    min ← t[0]
    i ← 0
    temp ← t[i]
    TANTQUE ( min <= temp + 1 ET i ! = nbr)
        temp ← t[i]
        SI ( min > temp)
            ALORS    min ← temp
                     pmin ← i + 1
        FINSI
        i ← i + 1
    FINTANTQUE
    AFFICHER (" Minimum = ", min )
    AFFICHER (" Position du minimum est ", pmin ).
```

* Calcul du maximum *

```
limit ← nbr - 1
max ← t[limit]
i ← limit
temp ← t[i]
TANTQUE ( max >= (temp - 1) ET i != 0)
   temp ← t[i]
   SI ( max < temp )
      ALORS   max ← temp
              pmax ← i + 1
   FINSI
   i ← i - 1
FINTANTQUE
AFFICHER("Maximum = ", max )
AFFICHER("Position du maximum est ", pmax)
```

* Arrangement par ordre *

```
Change ← Vrai
TANTQUE ( change = Vrai )
    i ← 0
    change ← Faux
    TANTQUE ( i < limit )
       j ← t[i]
       k ← t[i+1]
       SI ( j < k )
          ALORS  t[i] ← k
                 t[i+1] ← j
                 change ← Vrai
       FINSI
    i ← i + 1
    FINTANTQUE
FINTANTQUE
```

```
AFFICHER ("Arrangement par ordre décroissant")
POUR (i ← 0, i != limit, i ← i + 1)
   ALORS AFFICHER (t[i])
FINPOUR
AFFICHER ("Arrangement par ordre croissant")

i ← limit
TANTQUE ( i >= 0)
    AFFICHER ( t[i] )
    i ← i - 1
FINTANTQUE

FIN.
```