1. Resource: Books (Sách)

Đóng vai trò là trung tâm tra cứu, ta sẽ tập trung các Query filter M-N vào đây.

HTTP Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/v1/books	Lấy danh sách sách tổng hợp.
GET	/api/v1/books?author_id={a_id}	**(M-N)** Tìm các cuốn sách do một tác giả viết.
GET	/api/v1/books?order_id={o_id}	**(M-N)** Lấy danh sách sách nằm trong một đơn hàng.
GET	/api/v1/books?borrowed_by={u_id}	**(M-N)** Xem các cuốn sách mà user đang mượn.
POST	/api/v1/books	Thêm sách mới.
GET	/api/v1/books/{b_id}	Xem chi tiết 1 cuốn sách (Response sẽ kèm luôn thông tin tác giả).
PUT	/api/v1/books/{b_id}	Cập nhật sách.
DELETE	/api/v1/books/{b_id}	Xóa sách.

2. Resource: Authors (Tác giả)

Đã bỏ các query ngược (như tìm tác giả theo sách) để tránh trùng lặp.

HTTP Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/v1/authors	Lấy danh sách tác giả.
POST	/api/v1/authors	Thêm tác giả mới.
GET	/api/v1/authors/{a_id}	Xem chi tiết 1 tác giả.
PUT	/api/v1/authors/{a_id}	Cập nhật tác giả.
DELETE	/api/v1/authors/{a_id}	Xóa tác giả.

3. Resource: Users (Người dùng)

HTTP Method	Endpoint	Mô tả

HTTP Method	Endpoint	Mô tả
GET	/api/v1/users	Lấy danh sách người dùng.
POST	/api/v1/users	Thêm người dùng mới.
GET	/api/v1/users/{u_id}	Xem chi tiết người dùng.
PUT	/api/v1/users/{u_id}	Cập nhật người dùng.

4. Resource: Orders (Đơn hàng)

GET	/api/v1/orders	Lấy danh sách toàn bộ đơn hàng.
GET	/api/v1/orders?user_id={u_id}	Lọc đơn hàng theo người dùng (giải quyết hoàn toàn việc tra cứu lịch sử khi user đã bị xóa).
POST	/api/v1/orders	Tạo đơn hàng mới (thông tin user_id được gửi ngầm trong payload JSON body thay vì gắn cứng trên URL).
GET	/api/v1/orders/{o_id}	Xem chi tiết thông tin một đơn hàng cụ thể bằng mã đơn.
PUT	/api/v1/orders/{o_id}/state	Cập nhật trạng thái đơn hàng.