

単体テスト Issue テンプレート

📋 単体テスト項目

基本情報

- **テストID:** UT-XXX
- **テスト対象:** [API エンドポイント名 / 関数名]
- **テスト分類:** [正常系 / 異常系 / 境界値]
- **優先度:** [高 / 中 / 低]
- **担当者:** @[username]

テスト内容

- **テスト目的:** [このテストで確認したい内容]
- **前提条件:**
 - ☐ サーバーが起動している
 - ☐ データベースが正常状態
 - ☐ 必要なテストデータが存在する
- **テストデータ:**

```
{  
  "example": "value"  
}
```

期待結果

- **ステータスコード:** [200 / 400 / 500 等]
- **レスポンス形式:** [JSON / HTML / テキスト等]
- **期待値:**

```
{  
  "expected": "response"  
}
```

実行手順

1. ☐ [手順1]
2. ☐ [手順2]
3. ☐ [手順3]

受け入れ基準

- ☐ 期待される結果が返される
- ☐ エラーハンドリングが適切に動作する
- ☐ パフォーマンスが要件を満たす (応答時間 < 2秒)
- ☐ ログが適切に出力される

関連リンク

- 関連API仕様: [\[リンク\]](#)
- 単体テスト仕様書: [\[リンク\]](#)
- 設計書: [\[リンク\]](#)

実行結果 (テスト実行後に記入)

- **実行日:** YYYY/MM/DD
- **実行者:** @[username]
- **実測値:**

```
{
  "actual": "response"
}
```

- **判定:** ☒ 合格 / ☒ 不合格

不具合情報 (不合格の場合)

- **不具合ID:** BUG-XXX
- **不具合内容:** [詳細な不具合内容]
- **再現手順:**
 1. [手順1]
 2. [手順2]
- **期待動作:** [期待していた動作]
- **実際動作:** [実際の動作]

Labels

unit-test testing [priority-high/medium/low] [component-name]

Assignees

@[担当者]

Milestone

単体テスト完了

テンプレート使用方法

1. **Issue作成時**: 上記テンプレートをコピーして使用
2. **テスト実行時**: 「実行結果」セクションに結果を記入
3. **不具合発見時**: 「不具合情報」セクションに詳細を記入
4. **完了時**: Issueをクローズ

関連テンプレート

- [単体テスト Pull Request テンプレート](#)
- [バグ報告 Issue テンプレート](#)