MCP服务

1 介绍

2 技术选型

2.1 antvis/mcp-server-chart

2.2 apconw/gpt-vis-api

2.3 MCPHub

2.4 如何编写自己的MCP服务

3 gpt-vis-api部署

3.1 本地测试

3.2 Dify测试

3.3 Qwen3:32b

3.4 小模型调用MCP

3.4.1 问题1

3.4.2 问题2

3.4.3 总结

4 调用细节

5 替代方案

插件安装过程中遇到异常应该如何处理?

1 介绍

`MCP` 全称 **Model Context Protocol** （中文名：模型上下文协议），是由 Anthropic 于 2024 年 11 月推出的开源协议。**旨在解决不同大语言模型（LLM）与不同外部工具集成的标准化问题** 。

MCP 核心是让大模型能方便地调用多个工具，如本地文件、数据库、各网站数据等。

dify v1.6.0 支持双向MCP

1. 可以直接从 Dify 调用任何 MCP 服务。无需局限于现有的 Dify 插件，而是可以利用强大的 MCP 服务器。
2. 支持将你的 Dify工作流作为 MCP 服务，无缝集成其他客户端。使得这些工具能够像原生扩展一样直接与您的 Dify 应用交互。



Greetings, Dify builders!

We've packed the early-summer stretch (Jun 1 – Jul 10) with upgrades you can ship today.

TL;DR:

双向MCP(v1.6.0)
一键调用任何MCP服务器或发布您自己的服务器

- **Two-way MCP (v1.6.0):** Call any MCP server or publish your own in one click.
- **Enhanced Workflow Debugging (v1.5.0):** Inspect variables, rerun single nodes, fix fast.
- **Azure AI Content Safety Plugin:** On-prem moderation for text + images.
- **100 K GitHub Stars:** Meet the 17 contributors powering the journey.

Built-in Two-Way MCP (v1.6.0)

Agents and Workflows now speak MCP natively. Add Linear, Notion, Zapier (8 000+ apps) as tools, or expose your own Dify apps as MCP servers for any client to invoke—no glue code required.


调用的是魔塔的MCP广场中的服务



Dify快速接入本地MCP服务示例

知 超实用！Dify快速接入本地MCP服务

目前遇到的问题，本地deepseek 70b 无法成功调用MCP服务



2 技术选型

2.1 antvis/mcp-server-chart

之前根据【MCP-server-chart部署及踩坑建议】-CSDN博客部署了ant提供的mcp服务mcp-server-chart

GitHub - antvis/mcp-server-chart: 🤖 A visualization mcp contains 25+ visual charts using @antvis. Using for chart generation and data analysis.

发现项目issues中作者提到这个需要一个远程服务



如果需要私有化还需部署

GitHub - antvis/GPT-Vis: 🤖 GPT Vision, Open Source Vision components for GPTs, generative AI, and LLM projects. Not only UI Components.





具体配置方法

```
{
  "mcpServers": {
    "mcp-server-chart": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@antv/mcp-server-chart"],
      "env": {
        "VIS_REQUEST_SERVER": "<您的私有服务地址>"
      }
    }
  }
}
```

技术实现步骤

1. **部署私有服务**：使用 AntV 的 `GPT-Vis-SSR` 项目在自己服务器部署 HTTP 服务
2. **配置环境变量**：将私有服务的 URL 设置为 `VIS_REQUEST_SERVER`
3. **API 接口规范**：
   - **方法**: POST
   - **参数**: 图表配置数据，如 `{"type":"line", "data":[...]}`
   - **返回**: 包含生成图表图片URL的对象

「一语成图」：GPT-Vis × MCP 让大模型「说句话就出可视化」-CSDN博客

2.2 apconw/gpt-vis-api

如何使用 AntV 的 GPT-Vis-SSR项目在自己服务器部署 HTTP 服务?

apconw提供了GPT-VIS-API及示例应用项目

GitHub - apconw/gpt-vis-api: GPT-VIS-API 是一个轻量级图表生成服务，旨在解决 [antv/mcp-server-chart](https://github.com/antvis/mcp-server-chart) 在私有化部署方面的局限性。该服务接收数据请求，生成图表图像，上传到 MinIO 对象存储，并返回带有效期的预签名访问链接。

GPT-VIS-API

> 基于 Node.js 和 Express 构建的图表生成服务，支持将生成的图表上传至 MinIO 并返回预签名 URL。

📌 项目概述

GPT-VIS API 是一个轻量级图表生成服务，旨在解决 antv/mcp-server-chart 在私有化部署方面的局限性。该服务接收数据请求，生成图表图像，上传到 MinIO 对象存储，并返回带有效期的预签名访问链接。

主要功能包括：


- 接收 JSON 格式的数据请求
- 使用 AntV/G 生成图表（如折线图、柱状图等）
- 将图表图片上传至 MinIO 存储
- 返回图片的预签名 URL 供前端访问

GitHub – apconw/sanic-web: 一个轻量级、支持全链路且易于二次开发的大模型应用项目(Large Model Data Assistant) 支持DeepSeek/Qwen3等大模型 基于 Dify 、LangChain/LangGraph、Ollama&Vllm、Sanic 和 Text2SQL 📊 等技术构建的一站式大模型应用开发项目，采用 Vue3、TypeScript 和 Vite 5 打造现代UI。它支持通过 ECharts 📈 实现基于大模型的数据图形化问答，具备处理 CSV 文件 📂 表格问答的能力。同时，能方便对接第三方开源 RAG 系统 检索系统 🌐等，以支持广泛的通用知识问答。

特性

- **多智能体**: 支持多模型、多智能体+MCP协同任务
- **大模型交互**: 全面支持主流大模型交互框架，如 Dify 与 LangChain
- **核心技术栈**：Dify + Ollama + RAG + (Qwen3/DeepSeek) + Text2SQL + MCP + Neo4J + LangGraph
- **UI 框架**： Vue 3 + TypeScript + Vite 5
- **数据问答**：集成 ECharts/AntV大模型实现Text2SQL轻量级的图形化数据问答展示
- **表格问答**：支持 CSV格式文件的上传与基于大模型总结预处理和Text2SQL的表格数据问答
- **通用问答**：支持通用数据形式问答基于对接三方RAG系统+公网检索模式
- **应用架构**：作为一个轻量级全链路一站式大模型应用开发框架方便扩展落地
- **灵活部署**：支持大模型应用开发各依赖组件docker-compose一键拉起快速部署零配置

案例展示



💡 Environment Requirements

Before you start, make sure your development environment meets the following minimum requirements:

- **Operating System**: Windows 10/11, macOS M series, Centos/Ubuntu
- **GPU**: For local deployment with Ollama, an NVIDIA GPU is recommended. Alternatively, you can use the CPU mode or purchase an API key from the public network.
- **Memory**: 8GB+

🔧 Prerequisites

- Python 3.8+
- Poetry 1.8.3+
- Dify 0.7.1+
- Mysql 8.0+
- Node.js 18.12.x+
- Pnpm 9.x

📚 Large Model Deployment

- Refer to Ollama Deployment
- Models: Qwen2.5 7B model
- Models: DeepSeek R1 7B model
- Alibaba Cloud Public Network API Key

apconw的部署方案

用 AntV MCP Server Chart 赋能大模型 —— 从零构建可视化智能体，图表生成效率飙升！大模型入门到精通，收藏这篇就足够了！_mcp-server-chart-CSDN博客

2.3 MCPHub

本地部署、一键安装、分组路由：MCPHub 重塑 MCP 服务器体验

为什么要使用 MCPHub

1. 复杂的环境依赖与配置

- • MCP 服务器常依赖 Node.js、Python 等多种运行时，需手动维护大量命令、参数和环境变量。
- • MCPHub 内置 MCP 服务器市场，包含众多常用 MCP 服务器，支持一键安装和自动配置，简化了环境搭建过程。
- • 通过 Docker 部署，MCPHub 可在任何支持 Docker 的平台上运行，避免了环境不一致的问题。



用MCPHub搭建本地自己的MCP平台 – 53AI–AI知识库|大模型知识库|大模型训练|智能体开发

2.4 如何编写自己的MCP服务


mcp–server案例分享–手搓一个MCP–server，手把手教你从本地开发到云部署全流程实战 – 文章 – 开发者社区 – 火山引擎

下一步计划在本地手搓一个MCP服务，看在dify中ollama的deepseek能否调用这个服务，如果可以，说明就是模型的算力不够，导致不能成功生成图形。

3 gpt–vis–api部署

部署了apconw/gpt–vis–api服务，可以接收 JSON 格式的数据请求，使用 AntV/G 生成图表（如折线图、柱状图等），将图表图片上传至 MinIO 存储并返回图片的预签名 URL 供前端访问

在mcp–server–chart进行apconw/gpt–vis–api服务的配置




3.1 本地测试

测试用例1


```
E:\gpt-vis-api-main\gpt-vis-api-main>curl -X POST http://localhost:3100/generate -H "Content-Type: application/json" -d
"{\"type\": \"line\",\"data\": [{\"time\": \"2025-05\",\"value\": 512},{\"time\": \"2025-06\",\"value\": 1024}]}"
{"success":true,"resultObj":"http://localhost:19200/chart-images/charts/1763955070350_nvjeflov.png","message":"图表生成
并上传成功"}
E:\gpt-vis-api-main\gpt-vis-api-main>
```

minio控制台http://localhost:19201 admin/12345678



测试用例2


```
E:\gpt-vis-api-main\gpt-vis-api-main>curl -X POST http://localhost:3100/generate -H "Content-Type: application/json" -d
"{\"type\": \"line\",\"data\": [{\"time\": \"2025-05\",\"value\": 512},{\"time\": \"2025-06\",\"value\": 1024}]}"
{"success":true,"resultObj":"http://localhost:19200/chart-images/charts/1763955070350_nvjeflov.png","message":"图表生成
并上传成功"}
E:\gpt-vis-api-main\gpt-vis-api-main>curl -X POST http://localhost:3100/generate -H "Content-Type: application/json" -d
"{\"type\": \"sankey\",\"data\": [{\"source\": \"访问网站\",\"target\": \"浏览商品\",\"value\": 1500},{\"source\": \"浏
览商品\",\"target\": \"加入购物车\",\"value\": 900},{\"source\": \"加入购物车\",\"target\": \"进入结算\",\"value\": 600}
,{\"source\": \"进入结算\",\"target\": \"完成支付\",\"value\": 400},{\"source\": \"进入结算\",\"target\": \"放弃结算\",\
"value\": 200},{\"source\": \"加入购物车\",\"target\": \"离开网站\",\"value\": 300},{\"source\": \"浏览商品\",\"target\"
: \"离开网站\",\"value\": 600},{\"source\": \"访问网站\",\"target\": \"立即离开\",\"value\": 500}],\"nodeAlign\": \"cent
er\",\"style\": {\"backgroundColor\": \"#f8f9fa\",\"palette\": [\"#4e79a7\",\"#f28e2b\",\"#e15759\",\"#76b7b2\",\"#59a14
f\",\"#edc948\",\"#b07aa1\",\"#9c755f\"],\"texture\": \"default\"},\"theme\": {\"fontFamily\": \"WenQuanYi Zen Hei\"},\"
width\": 800,\"height\": 500,\"title\": \"用户购买旅程桑基图\",\"source\": \"mcp-server-chart\"}"
{"success":true,"resultObj":"http://localhost:19200/chart-images/charts/1763955231693_ltlm2muq.png","message":"图表生成
并上传成功"}
```



3.2 Dify测试


node build/index.js --transport sse 启动MCP服务，运行在1122端口


预览
台湾地区海空力量包括哪些组织?
工作流 >
台湾地区的海空力量主要由海军和空军两大分支组成，具体下属组织包括：
海军：
1. 国防部海军司令部
2. 海军舰队指挥部
3. 海军保修指挥部
4. 海军第168舰队
5. 海军第131舰队
6. 海军第192舰队
7. 海军第151舰队
8. 海军第124舰队
9. 海军陆战队指挥部
10. 海军制海飞弹指挥部
11. 海军海洋监侦指挥部
空军：
1. 国防部空军司令部


预览
功能
发布
10. 海军制海飞弹指挥部
11. 海军海洋监侦指挥部
空军：
1. 国防部空军司令部
2. 空军作战指挥部
3. 空军防空暨导弹指挥部
4. 空军保修指挥部
5. 空军第1-7战术战斗机连队
6. 空军松山基地指挥部
7. 空军航空科技研究发展中心
相关组织架构图如下：
orkj466609ww32bg正在远程本机

```
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  | 处理后的图表配置: {
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |   "type": "organization-chart",
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |   "data": {
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |     "name": "台湾地区海空力量",
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |     "description": "基于用户提供的资料整理",
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |     "children": [
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |       {
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |         "name": "海军",
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |         "description": "海军司令部及下属组织",
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |         "children": [
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |           {
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |             "name": "国防部海军司令部",
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |             "children": []
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |           },
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |           {
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |             "name": "海军舰队指挥部",
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |             "children": []
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |           },
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |           {
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |             "name": "海军保修指挥部",
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |             "children": []
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |           },
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |           {
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |             "name": "海军168舰队",
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |             "children": []
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |           },
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |           {
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |             "name": "海军131舰队",
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |             "children": []
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |           },
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |           {
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |             "name": "海军192舰队",
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |             "children": []
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |           },
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |           {
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |             "name": "海军151舰队",
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |             "children": []
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |           },
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |           {
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |             "name": "海军124舰队",
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |             "children": []
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |           },
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |           {
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |             "name": "海军陆战队指挥部",
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |             "children": []
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |           },
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |           {
2025-11-24 11:57:41 gpt-vis-api  |             "name": "海军制海飞弹指挥部",
```

图片可在 MinIO中查看



3.3 Qwen3:32b

启动mcp-server-chart服务


node build/index.js --transport sse

在docker中查看gpt-vis-api，qwen3:32b没有成功调用到gpt-vis-api服务

搜索小模型调用MCP服务的案例

3.4 小模型调用MCP

目前图表生成MCP服务存在的问题：qwen3:32b以及deepseek:70b模型运行到一半都会卡住



对于本地模型未能成功调用MCP服务的问题，目前有三个怀疑：

1.模型没有调用MCP服务的能力

2.模型能力不足，无法跟MCP服务需要的格式匹配

3.MCP服务的工具太多，过于复杂，导致所需的token超过了模型本身的上下文

本地Qwen3-4B也能跑通MCP——MCP代码实战

vllm部署与mcp工具实践测试

3.4.1 问题1

这周模仿上面的文章实现了简单的MCP服务，并且用Dify上的小模型进行了测试

MCPServer Python

```python
from fastmcp import FastMCP

# 创建FastMCP应用实例，"demo"为应用名称
app = FastMCP("demo")

# 注册天气查询工具，用于获取指定城市的天气信息
@app.tool(name="weather", description="城市天气查询")
def get_weather(city: str):
    # 预设的天气数据（实际应用中可替换为API调用）
    weather_data = {
        "北京": {"temp": 25, "condition": "晴"},
        "上海": {"temp": 28, "condition": "多云"}
    }
    # 返回对应城市的天气，不存在则返回错误信息
    return weather_data.get(city, {"error": "未找到该城市"})

# 注册股票查询工具，用于获取指定股票代码的价格信息
@app.tool(name="stock", description="股票价格查询")
def get_stock(code: str):
    # 预设的股票数据（实际应用中可替换为API调用）
    stock_data = {
        "600519": {"name": "贵州茅台", "price": 1825.0},
        "000858": {"name": "五粮液", "price": 158.3}
    }
    # 返回对应股票的信息，不存在则返回错误信息
    return stock_data.get(code, {"error": "未找到该股票"})

if __name__ == "__main__":
    # 启动HTTP服务，支持流式响应
    app.run(
        transport="streamable-http",  # 使用支持流式传输的HTTP协议
        host="127.0.0.1",             # 监听本地地址
        port=4200,                    # 服务端口
        path="/demo",                 # 服务路径前缀
        log_level="debug",            # 调试日志级别
    )
```

MCPTest Python

```python
import asyncio
import httpx
from fastmcp import Client
from fastmcp.client.transports import StreamableHttpTransport

async def test_mcp_service():
    """测试FastMCP服务的异步函数"""
    # 定义服务URL，与服务端配置保持一致
    SERVICE_URL = "http://127.0.0.1:4200/demo"

    try:
        # 创建基于HTTP的流传输客户端
        transport = StreamableHttpTransport(url=SERVICE_URL)
        # 使用上下文管理器创建客户端会话
        async with Client(transport) as client:
            print(f"成功连接到MCP服务: {SERVICE_URL}")

            # 发送ping请求测试服务连通性
            await client.ping()
            print("服务心跳检测成功")

            # 获取服务端注册的所有工具
            tools = await client.list_tools()
            tool_names = [tool.name for tool in tools]
            print(f"可用工具列表: {', '.join(tool_names)}")

            # ==== 工具调用示例 ====

            # 1. 调用天气工具查询北京天气
            weather_result = await client.call_tool("weather", {"city": "北京"})
            # 直接使用结果对象
            print(f"北京天气查询结果: {weather_result}")

            # 2. 如果存在股票工具，调用股票工具
            if "stock" in tool_names:
                stock_result = await client.call_tool("stock", {"code": "600519"})
                print(f"股票查询结果: {stock_result}")
            else:
                print("股票工具不存在，跳过股票查询")


            # 3. 测试错误处理（查询不存在的城市）
            error_result = await client.call_tool("weather", {"city": "东京"})
```

```
            print(f"错误处理测试结果: {error_result}")

    # 处理连接失败异常
    except httpx.ConnectError:
        print(f"连接失败！请检查服务是否运行在 {SERVICE_URL}")
    # 处理其他未知异常
    except Exception as e:
        print(f"测试失败: {str(e)}")

if __name__ == "__main__":
    # 脚本入口点
    print("="*50)
    print("FastMCP服务测试脚本")
    print("="*50)
    # 运行异步测试函数
    asyncio.run(test_mcp_service())
```

命令行测试



Dify测试

MCPServer Python


```python
from fastmcp import FastMCP


# 创建FastMCP应用实例，"demo"为应用名称
app = FastMCP("demo")

# 注册天气查询工具，用于获取指定城市的天气信息
@app.tool(name="weather", description="城市天气查询")
def get_weather(city: str):
    # 预设的天气数据（实际应用中可替换为API调用）
    weather_data = {
        "北京": {"temp": 25, "condition": "晴"},
        "上海": {"temp": 28, "condition": "多云"}
    }
    # 返回对应城市的天气，不存在则返回错误信息
    return weather_data.get(city, {"error": "未找到该城市"})

# 注册股票查询工具，用于获取指定股票代码的价格信息
@app.tool(name="stock", description="股票价格查询")
def get_stock(code: str):
    # 预设的股票数据（实际应用中可替换为API调用）
    stock_data = {
        "600519": {"name": "贵州茅台", "price": 1825.0},
        "000858": {"name": "五粮液", "price": 158.3}
    }
    # 返回对应股票的信息，不存在则返回错误信息
    return stock_data.get(code, {"error": "未找到该股票"})

if __name__ == "__main__":
    # 启动HTTP服务，支持流式响应
    app.run(
        transport="sse",
        host="127.0.0.1",             # 监听本地地址
        port=4200,                    # 服务端口
        path="/demo",                 # 服务路径前缀
        log_level="debug",            # 调试日志级别
    )
```





qwen3:8b也可以调用这个简单的MCP服务，32b不能调用chart的MCP服务应该就是模型能力问题，不能生成指定的格式，而不是模型没有Functioncall



3.4.2 问题2

在后台进行监控，发现大模型其实成功访问了1122端口，并且传输了一些数据，但是后台显示工具调用失败

3.4.3 总结


目前已经测试了简单的MCP服务，小模型也可以调用

但是qwen 32b也调用不了chart的mcp，并且看到别人也存在的相同的问题。


下一步尝试的解决方案是：这个mcp有很多种工具，可以自己实现生成图表的一到两个工具，限制MCP工具的数量，应该可以实现32b的调用

4 调用细节

deepseek-v3





qwen3:32b



可以看到qwen3:32b没有RPC 5 tools/call的调用， 然后直接卡住了

联网的qwen3:32b可以调用到MCP服务，但是会乱码







从ollama pull qwen3:30b，看是不是模型没有更新到最新导致不支持MCP的tools/call调用，结果本地的qwen3:30b也不能调用

是模型能力的问题吗?

联网的qwen3:14b可以调用到MCP服务，虽然格式错误没有返回图片，但是确实发出了请求。






可能是本地部署的qwen3模型没有配置MCP服务相应的格式，导致不能进行调用


5 替代方案

没有找到遇到相同问题的案例

用工具进行替代？在本地部署合适的工具，例如只设置条形图和饼状图，在提示词里指定需要生成的格式，让模型按照格式生成，直接把数据传到工具中，工具生成图形并返回。

调用工具测试





Dify纯内网dify插件离线安装支持多平台多架构跨架构(xjl456852原创) – 三杯两盏淡酒 – 博客园


Dify 实战：纯内网dify插件离线安装解决

–

都用到了下面的开源项目

GitHub – junjiem/dify-plugin-repackaging: Scripting tool for downloading Dify plugin package from Dify Marketplace and Github and repackaging [true] offline package.

这个项目目前看起来还存在一些问题，并且需要在linux环境下进行离线重新打包



在宝德服务器上对antv的可视化工具进行解压

```LaTeX
FORCE_VERIFYING_SIGNATURE=false
PLUGIN_MAX_PACKAGE_SIZE=524288000
NGINX_CLIENT_MAX_BODY_SIZE=500M
```

只修改了第一条权限，第二和第三已经有人修改过了，后续生产需要重新把权限设为true

重启docker还是不行，遇到异常信息：`plugin verification has been enabled, and the plugin you want to install has a bad signature`

插件安装过程中遇到异常应该如何处理?

问题描述：插件安装过程中遇到异常信息：`plugin verification has been enabled, and the plugin you want to install has a bad signature`。应该如何处理？**解决方案**：在 `/docker/.env` 配置文件末尾添加字段 `FORCE_VERIFYING_SIGNATURE=false`。然后，运行以下命令重启 Dify 服务：


解决方案 Plain Text

```
cd docker
docker compose down
docker compose up -d
```

添加此字段后，Dify 平台将允许安装所有未在 Dify Marketplace 上架（审核）的插件，这可能带来安全风险。建议先在测试/沙盒环境中安装插件，确认其安全性后再安装到生产环境。



完成本地上传插件后进行测试



1 台湾地区海空力量包括哪些组织？各个组织又由哪些机构构成？

2 台湾地区爱国者导弹分布在哪些地方？这些地方的人口密度是多少？

3 台湾地区情报系统包括哪些部门？这些部门由哪些机构构成以及作用。

4 台湾地区海空力量分布在哪些地区？这些地区的经度/维度/地址是什么？

5 根据营区名字，比如安海营区的详细地址/经度/维度？空军台南基地有的详细地址/经度/维度？

6 台湾地区现役舰艇有哪些？列举其信息:xian号/型号/母港/率属单位。

7 根据任一舰名，获得其详细信息。

8 台湾地区海洋委员会海巡力量包括哪些？若有分支结构，请列出

9 台湾地区海空力量主要武器清单及数量。

10 台湾地区主要军用机场概况

11 空军台南基地的LATA代码是什么？驻军是什么联队？主要机型包括哪些？坐标是？

12 雄风三型反j导弹的主要参数？作战范围是？速度？制导系统是？研发机构是？重量弹径是？等等

13 台东县（台南/屏东/南投/云林等等）包括哪些军用设施？比如雷达设施/防空设施/港口设施/机场设施/营区设施/海巡设施/靶场设施等

14 空军岗山基地包括哪些部门？

15 hj左营基地包括哪些部门？位于台湾什么位置？